

BAXI

TECHNICKÝ CENNÍK

Platný od 20. mája 2018 do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom



Možnosť predĺženej
záruky na všetky
nové kondenzačné
kotly!

MAGO / nový priestorový termostat

Možnosť vzdialeného ovládania
prostredníctvom wi-fi.



UŽ ČOSKORO
V NAŠEJ PONUKE

BAXI

to my sme
teplô vášho
domova



Obsah


KONDENZAČNÉ PLYNOVÉ KOTLY	7
Závesné kotly	
Prime	8
Duo-tec Compact+	9
Luna Duo-tec+	10
Nuvola Duo-tec+	11
Duo-tec Max+	12
Luna Platinum+	13
Nuvola Platinum+	14
Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov	
Originálne zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov BAXI	15
Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov	15
Zostavy COMBI	15
Kondenzačné plynové kotly nad 33 kW	
Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70	16
Luna Duo-tec MP+ 1.90 a 1.110	17
Stavebnicové kaskádové systémy	18
Power HT+	20
Power HT 135–320	21
Power HT-A 430-650	23
Odvod spalín pre kondenzačné kotly (vrátane nového flexibilného potrubia – vid'. str. 32)	25
Regulácia pre kondenzačné kotly	43
Príslušenstvo pre kondenzačné kotly	49
ATMOSFÉRICKÉ PLYNOVÉ KOTLY	53
Závesné kotly	
Eco5 Compact+	54
Luna3 Blue+	55
Luna3+	56
Nuvola3+ BS	57
Odvod spalín pre atmosférické kotly	59
Regulácia pre atmosférické kotly	63
Príslušenstvo pre atmosférické kotly	65
OHRIEVAČE TV A ZÁSOBNÍKY	69
SOLÁRNE SYSTÉMY	73
KLIMATIZÁCIA	95

Energetické štítky / výrobky s menovitým výkonom (P_n) ≤ 70 kW

Smernica týkajúca sa štítkovania (2010/30/EU) ukladá povinnosť označovať výrobok viditeľným štítkom energetickej účinnosti podľa zostupnej stupnice energetických tried od A+++ do G (od 26/09/2015) a od A+++ do D (od 26/09/2019).

Štítko energetickej účinnosti poskytuje spotrebiteľom pravdivé a overiteľné údaje o spotrebe energie, výkone a ďalších základných vlastnostiach výrobku. Je navrhnutý tak, aby povzbudil spotrebiteľa ku kúpe výrobkov s vyššou účinnosťou.

Tento štítko bude dodávaný v škatuli spoločne s kotlom:




Energetické štítky / súpravy produktov s menovitým výkonom (P_n) ≤ 70 kW

K dispozícii bude tiež energetický štítko pre inštalovaný systém podľa použitých komponentov (napríklad kotol, zásobník TV a zariadenie pre kontrolu teploty priestoru).

Štítko energetickej účinnosti poskytuje spotrebiteľom pravdivé a overiteľné údaje o spotrebe energie, výkone a ďalších základných vlastnostiach výrobku. Je navrhnutý tak, aby povzbudil spotrebiteľa ku kúpe výrobkov s vyššou účinnosťou.

Pokiaľ sú v systéme použité len originálne komponenty Baxi, inštalatér má možnosť vytlačiť si energetický štítko použitého systému vďaka špeciálnej internetovej aplikácii Baxi. Stačí, keď vyplní informácie o inštalovaných výrobkoch Baxi a aplikácia mu automaticky vytvorí príslušný štítko, ktorý si bude môcť hneď vytlačiť.

Pokiaľ budú ale v systéme inštalované výrobky rôznych výrobcov (napr. kotol BAXI, zásobník a regulácia od iného dodávateľa), bude potom na montážnej firme, aby zabezpečila výpočet a príslušný štítko inštalovaného systému.





BAXI



PROGRAM BAXI – Predĺžená záruka 5 rokov (informácie pre koncových používateľov)

Všetkým koncovým používateľom ponúkame možnosť zakúpiť predĺženú záruku v dĺžke 5 rokov na kondenzačné kotly BAXI s výkonom do 33 KW vrátane, ktorá zaručí profesionálnu starostlivosť a dohľad nad daným kotlom počas ďalších troch rokov po uplynutí štandardnej záručnej doby stanovenej výrobcom. Na predĺžené obdobie záruky (t. j. 3-5. rok od uvedenia kotla do prevádzky) sa vzťahujú rovnaké záručné podmienky ako na prvé dva roky prevádzky zariadenia a ich celé znenie nájdete na zadnej strane záručného listu.

Predĺženú záruku je možné zakúpiť a aktivovať iba

prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk – a to do 3 mesiacov od dátumu prvého uvedenia do prevádzky.

Aktivácia rozšírenej päťročnej záruky:

1. **Zakúpte si v autorizovanom servisnom stredisku Servisnú knižku.** Súčasťou servisnej knižky sú všetky potrebné formuláre a dokumenty pre realizáciu „predĺženej päťročnej záruky“ (formulár pre spustenie päťročnej záruky, samolepka na kotol, odpovedné lístky na pravidelné ročné servisné prehliadky)
2. **Servisný technik vyplní formulár pre spustenie päťročnej záruky** (údaje o zariadení, používateľovi, servisnom stredisku, údaje o kontrole dokumentácie a zariadenia). Samoprepisovací formulár je súčasťou servisnej knižky, jedna kópia zostáva zákazníkovi, druhá je pre servisné stredisko a tretiu odošle zákazník na adresu:


BDR Thermea (Slovakia) s.r.o., Hroznová 2318, 911 05 Trenčín

Spoločnosť BDR Thermea zákazníčkovi po prijatí kópie formulára a kontrole správnosti vyplnených údajov zašle potvrdenie o zaevidovaní predĺženej záruky príslušného kotla poštou na uvedenú adresu.

3. **Servisný technik nalepí na kotol samolepku so symbolom predĺženej záruky**

Podmienkou je vykonávanie pravidelnej a mimoriadnej údržby daného zariadenia vrátane kontroly a dodržania predpísaných parametrov obehovej vody, a to podľa technických noriem a pokynov výrobcu autorizovanou servisnou firmou. Spoločnosť BDR Thermea (Slovakia) s.r.o. nezodpovedá za prípadné priame a nepriame škody na osobách a veciach vzniknuté následkom neodborného zásahu neautorizovaným servisným pracovníkom alebo inou osobou.

Vyberte si ten správny kotol



BAXI
PLYNOVÉ KOTLY

kondenzačné plynové kotly

Závesné kotly

Prime	8
Duo-tec Compact+	9
Luna Duo-tec+	10
Nuvola Duo-tec+	11
Duo-tec Max+	12
Luna Platinum+	13
Nuvola Platinum+	14

Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov

Originálne zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov BAXI	15
Zostavy COMBI	15
Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov	15

Kondenzačné plynové kotly nad 33 kW

Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70	16
Luna Duo-tec MP+ 1.90 a 1.110	17
Stavebnicové kaskádové systémy	18
Power HT+	20
Power HT 135–320	21
Power HT-A 430–650	23

Odvod spalín pre kondenzačné kotly

25

Regulácia pre kondenzačné kotly

43

Príslušenstvo pre kondenzačné kotly

49




Prime

- Digitálny LCD displej s podsvietením
- Jednoduché ovládanie vďaka otočným gombíkom zvlášť pre vykurovanie a zvlášť pre TV
- Rozsah modulácie až 1:5
- **Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Kompaktné rozmery: 700 × 395 × 279 mm
- Trieda NOx 5
- Nerezový výmenník
- **Vstavaná spalínová klapka pre jednoduchú montáž na spoločné komíny**
- Výstupný koaxiálny kus Ø 60/100 súčasťou balenia kotla

Ideálny variant pri výmene za starý atmosférický kotol.

Zostavy
s nepriamoohrevným
zásobníkom nájdete
na str. 15 →



kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
Prime 24		TV 4,8 – 24	97,8	105,8	1:5	26	13,8	10	20	60	CM00052	959,00	1.150,80
		vykurovanie 4,8 – 20											
Prime 28		TV 4,8 – 28	97,7	105,8	1:5	26	16,1	10	20	60	CM00053	989,00	1.186,80
		vykurovanie 4,8 – 24											
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)													
Prime 1.24		vykurovanie 4,8 – 24	97,7	105,5	1:5	26	–	10	20	60	CM00073	1.020,00	1.224,00

NOVINKA

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Špeciálny výstupný kus Ø 60/100 mm, pre kotly Prime (štandardne súčasťou balenia)	7220860	19,00	22,80
Špeciálne koax. koleno 90° na výstup kotla Prime	7220862	16,00	19,20
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	44,00	52,80
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	25,50	30,60

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Revízná trubka Ø 80/125 (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	7224051	49,00	58,80
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	7224052	49,00	58,80

Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Prime)	7220861	17,00	20,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	16,00	19,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	20,00	24,00
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	11,00	13,20
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 32)	KHA717080100	11,00	13,20
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	7,00	8,40
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	75,00	90,00

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 25 – 42

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	49,00	58,80
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	114,00	136,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 49 – 52


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania SIEMENS	RAA21	24,00	28,80
Digitálny priestorový termostat drôtový SIEMENS , týžden. program	RDE100.1	76,00	91,20
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním QAA73.210	QAA73.210	73,90	88,68
Vonkajšia sonda QAC34/101 (pre kotly Prime iba s QAA73.210)	KHG714072811	19,90	23,88

→ viac k regulácii nájdete na stranách 43 – 48

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Prime 24, 28

SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup UK G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"
RR: Spiatocka UK G ¾"

Prime 1.24


SC: Odvod kondenzátu (Ø 22 mm)
MR: Výstup UK + výstup ohrevu zásobníka TV G ¾"
US: Spiatocka ohrevu zásobníka TV G ¾"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Dopúšťanie systému G ½"
RR: Spiatocka UK G ¾"



Duo-tec Compact+

- LCD displej s podsvietením
- Široký rozsah modulácie až 1:7 – vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Kompaktné rozmery: 700 × 400 × 299 mm
- Kompaktná hydraulická jednotka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Trieda NOx 5
- Nerezový výmenník
- Zabudovaný trojcestný ventil pri modeloch len pre vykurovanie

Zostavy
s nepriamoohrevným
zásobníkom nájdete
na str. 15 →



kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
Duo-tec Compact+ 20		TV 3,4 – 19,4	97,7	105,8	1:6	30	11,4	10	20	60	7220175	1.049,00	1.258,80
		vykurovanie 3,4 - 19,4											
Duo-tec Compact+ 24		TV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	34	13,8	10	20	60	7220176	1.069,00	1.282,80
		vykurovanie 3,4 - 20											
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)													
Duo-tec Compact+ 1.24**		vykurovanie 3,4 - 24	97,6	105,7	1:7	30	–	10	20	60	7220174	1.049,00	1.258,80

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3

** zabudovaný trojcestný ventil

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	80,00	96,00
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	44,00	52,80
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	25,50	30,60
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koax. odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	21,50	25,80
Delený odvod spalín Ø 80			
Otočná sada pre delený odvod spalín pre kotly Duo-tec Compact+	7102689	43,90	52,68
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	16,00	19,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	20,00	24,00
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	11,00	13,20
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 32)	KHA717080100	11,00	13,20
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	7,00	8,40
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	75,00	90,00

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 25 – 42

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	49,00	58,80
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	114,00	136,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 49 – 52


Odporúčaná regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	74,00	88,80


→ viac k regulácii nájdete na stranách 43 – 48

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Duo-tec Compact+ 20, 24

SC: Odvod kondenzátu (Ø 21 mm)
MR: Výstup ÚK G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV
+ dopúšťanie systému G ½"
RR: Spiatočka ÚK G ¾"

Duo-tec Compact+ 1.24

SC: Odvod kondenzátu (Ø 21 mm)
MR: Výstup ÚK
US: Výstup ohrevu zásobníka TV G ¾"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Dopúšťanie systému ½"
RR: Spiatočka ÚK G ¾" + výstup ohrevu
zásobníka TV G ¾"


A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 298 mm podľa zvislej osi kotla)



Luna Duo-tec+

- LCD displej s podsvietením
- Široký rozsah modulácie 1:7 – vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Veľmi tichá prevádzka
- Trieda NOx 5
- Nerezový výmenník
- Zabudovaný trojcestný ventil pri modeloch len pre vykurovanie

Zostavy
s nepriamoohrevným
zásobníkom nájdete
na str. 15 →



kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
Luna Duo-tec+ 24		TV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	38,5	13,8	10	20	60	7219548	1.399,00	1.678,80
		vykurovanie 3,4 - 20											
Luna Duo-tec+ 28		TV 3,8 - 28	97,6	105,8	1:7	38,5	16,1	10	20	60	7219549	1.439,00	1.726,80
		vykurovanie 3,8 - 24											
Luna Duo-tec+ 33		TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	38,5	18,9	10	20	60	7219550	1.499,00	1.798,80
		vykurovanie 4,7 - 28											
Luna Duo-tec+ 40		TV 5,7 - 40	97,7	105,8	1:7	41	22,9	10	20	60	7219551	1.519,00	1.822,80
		vykurovanie 5,7 - 32											
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)													
Luna Duo-tec+ 1.12**		vykurovanie 2,0 - 12	97,8	105,8	1:6	34,5	–	10	20	60	7219545	1.349,00	1.618,80
Luna Duo-tec+ 1.24**		vykurovanie 3,4 - 24	97,6	105,7	1:7	34,5	–	10	20	60	7219546	1.369,00	1.642,80
Luna Duo-tec+ 1.28**		vykurovanie 4,0 - 28	97,6	105,7	1:7	36	–	10	20	60	7219547	1.399,00	1.678,80

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skrúcaje o 1/3

** zabudovaný trojcestný ventil

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	80,00	96,00
Horizontálna kominová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	44,00	52,80
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	25,50	30,60

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125

Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	21,50	25,80
---	--------------	-------	-------

Delený odvod spalín Ø 80

Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHA714059112	20,00	24,00
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	16,00	19,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	20,00	24,00
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	11,00	13,20
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm vid' str. 32)	KHA717080100	11,00	13,20
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	7,00	8,40
Vertikálna kominová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	75,00	90,00

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 25 – 28

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	49,00	58,80
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	114,00	136,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 49 – 52


Odporúčaná regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	74,00	88,80

→ viac k regulácii nájdete na stranách 43 – 48

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:





Nuvola Duo-tec+

- LCD displej s podsvietením
- Široký rozsah modulácie 1:7 - vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Komfortná príprava TV: až 385 litrov za 30 minút
- Vstavaný nerezový zásobníkový ohrievač TV (40 litrov)
- Trieda NOx 5
- Nerezový výmenník
- Pripojovacia sada je súčasťou dodávky

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	špec. prietok podľa EN625 [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
vykurovanie + výroba TV v integrovanom zásobníku													
Nuvola Duo-tec+ 16		TV 2,2 - 16	97,7	105,8	1:7	62	13,3	10	20	60	7219553	1.599,00	1.918,80
		vykurovanie 2,2 - 12											
Nuvola Duo-tec+ 24		TV 3,4 - 24	97,7	105,8	1:7	62	16,6	10	20	60	7219554	1.629,00	1.954,80
		vykurovanie 3,4 - 20											
Nuvola Duo-tec+ 33		TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	67,5	19,5	10	20	60	7219555	2.026,00	2.431,20
		vykurovanie 4,7 - 28											

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skrúcaje o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	80,00	96,00
Horizontálna kominová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	44,00	52,80
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	25,50	30,60
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	21,50	25,80
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHG714059112	20,00	24,00
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	16,00	19,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	20,00	24,00
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	11,00	13,20
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 32)	KHA717080100	11,00	13,20
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	7,00	8,40
Vertikálna kominová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	75,00	90,00

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 25 – 42

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra	KHG714110910	44,00	52,80
Expanzná nádoba TV (2 l)	KHG714079710	60,50	72,60
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	114,00	136,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 49 – 52


Odporúčaná regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	74,00	88,80

→ viac k regulácii nájdete na stranách 43 – 48

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Nuvola Duo-tec+ 16, 24, 33

US: Výstup TV G ½"

ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"

RR: Spiatočka ÚK G ¾"

SC: Odvod kondenzátu (Ø 21 mm)

MR: Výstup ÚK G ¾"

GAS: Prívod plynu G ¾"



Duo-tec Max+

- LCD displej s podsvietením
- Široký rozsah modulácie 1:7 – vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Trieda NOx 5
- Nerezový výmenník
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka

Patent Baxi: komfortná dodávka TV vďaka expanznej nádobe s integrovaným minizásobníkom

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
Duo-tec Max+ 33		TV 4,7 - 33	97,7	105,8	1:7	39,5	18,9	10	20	60	7219552	1.490,00	1.788,00
		vykurovanie 4,7 - 28											

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	80,00	96,00
Horizontálna kominová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	44,00	52,80
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	25,50	30,60
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	21,50	25,80
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHA714059112	20,00	24,00
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	16,00	19,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	20,00	24,00
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	11,00	13,20
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm vid' str. 32)	KHA717080100	11,00	13,20
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	7,00	8,40
Vertikálna kominová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	75,00	90,00

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 25 – 42

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	49,00	58,80
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	114,00	136,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 49 – 52


Odporúčaná regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	74,00	88,80

→ viac k regulácii nájdete na stranách 43 – 48

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 60/100 mm

Duo-tec Max+ 33

MR: Výstup ÚK G ¾"

US: Výstup TV G ½"

GAS: Prívod plynu G ¾"

ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"

RR: Spätočka ÚK G ¾"


SC: Odvod kondenzátu (Ø 21 mm)



Luna Platinum+

- Široký rozsah modulácie až 1:10
- Odnímateľný ovládací panel s možnosťou inštalácie na stenu (drôtová aj bezdrôtová verzia)
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Podsvietený multifunkčný displej a ovládacie tlačidlo
- Príprava pre zapojenie do solárneho systému
- Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS** LMS15
- Elektrické krytie IPX5D
- Trieda NOx 5
- Nerezový výmenník
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- Zabudovaný trojcestný ventil pri modeloch len pre vykurovanie

Zostavy
s nepriamoohrevným
zásobníkom nájdete
na str. 15 →



kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
kombinovaný (vykurovanie + TV)													
Luna Platinum+ 24		TV 2,4 - 24	97,7	105,4	1:10	36	13,8	10	20	60	7219692	1.619,00	1.942,80
		vykurovanie 2,4 - 16											
Luna Platinum+ 33		TV 3,3 - 33	97,6	105,4	1:10	38	18,9	10	20	60	7219693	1.699,00	2.038,80
		vykurovanie 3,3 - 24											
pre vykurovanie (+ možnosť pripojenia externého zásobníka)													
Luna Platinum+ 1.12**		vykurovanie 2,0 - 12	97,6	105,5	1:6	34,5	—	10	20	60	7219688	1.549,00	1.858,80
Luna Platinum+ 1.18**		vykurovanie 2,0 - 16,9	97,6	105,5	1:7	34,5	—	10	20	60	7219689	1.599,00	1.918,80
Luna Platinum+ 1.24**		vykurovanie 2,4 - 24	97,6	105,5	1:10	34,5	—	10	20	60	7219690	1.649,00	1.978,80
Luna Platinum+ 1.32**		vykurovanie 3,2 - 32	97,6	105,5	1:10	37,5	—	10	20	60	7219691	1.719,00	2.062,80

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3; ** zabudovaný trojcestný ventil

Set Luna Platinum+ 1.12 + regulácia – pre riadenie 1 radiátorového vyk. okruhu a 1 nízkoteplotného podlahového vyk. okruhu

Set obsahuje	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Luna Platinum+ 1.12 (7219688), základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75 pre 1 vyk. okruh (7102340), vonkajšia sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pre 2 vyk. okruh (7102442), externý modul AVS75.391 (7105037)	vykurovanie: A	7219688REG	1.850,00	2.220,00

Set Luna Platinum+ 1.24 + regulácia – pre riadenie 1 radiátorového vyk. okruhu a 1 nízkoteplotného podlahového vyk. okruhu

Set obsahuje	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotel Luna Platinum+ 1.24 (7219690), základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75 pre 1 vyk. okruh (7102340), vonkajšia sonda QAC34/101 (KHG714072811), obslužná jednotka QAA75 pre 2 vyk. okruh (7102442), externý modul AVS75.391 (7105037)	vykurovanie: A	7219690REG	1.890,00	2.268,00

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100			
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	80,00	96,00
Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	44,00	52,80
Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	25,50	30,60
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Redukcia koax. odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	21,50	25,80
Delený odvod spalín Ø 80			
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW	KHG714059112	20,00	24,00
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	16,00	19,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	20,00	24,00
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	11,00	13,20
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm vid' str. 32)	KHA717080100	11,00	13,20
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	7,00	8,40
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	75,00	90,00

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 25 – 42

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	49,00	58,80
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	114,00	136,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 49 – 52


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
Súprava pre drôtové pripojenie pre QAA75	7102340	49,00	58,80
Bezdrôtová súprava pre QAA75	7102441	219,00	262,80


→ viac k regulácii nájdete na stranách 43 – 48

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu Ø 60/100 mm

Luna Platinum+ 24, 33

SC: Odvod kondenzátu (Ø 21 mm)

MR: Výstup UK G 3/4"

US: Výstup TV G 1/2"

GAS: Prívod plynu G 3/4"

ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV

+ dopúšťanie systému G 1/2"

RR: Spiaťočka UK G 3/4"

Luna Platinum+ 1.12, 1.18, 1.24, 1.32

SC: Odvod kondenzátu (Ø 21 mm)

MR: Výstup UK

US: Výstup ohrevu zásobníka TV G 3/4"

GAS: Prívod plynu G 3/4"

ES: Dopúšťanie systému 1/2"

RR: Spiaťočka UK + výstup ohrevu zásobníka TV G 3/4"

A: horný bod zavesenia kotla

B: spodný bod zavesenia kotla

(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 298 mm podľa zvislej osi kotla)



Nuvola Platinum+

- Široký rozsah modulácie 1:10
- Odnímateľný ovládací panel s možnosťou inštalácie na stenu (drôtová aj bezdrôtová verzia)
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Podsvietený multifunkčný displej a ovládacie tlačidlo
- Príprava pre zapojenie do solárneho systému
- Pripojovacia armatúra v cene kotla
- Nerezový zásobník 40 litrov
- Autodiagnostika
- Elektronika **SIEMENS** LMS15
- Elektrické krytie IPX5D
- Trieda NOx 5
- Nerezový výmenník
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	špec. prietok podľa EN 625 [l/min]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*			objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C				Ø 60/100	Ø 80/125	del. Ø 80			
vykurovanie + výroba TV v integrovanom zásobníku													
Nuvola Platinum+ 24		TV 2,4 - 24	97,7	105,4	1:10	62	16,6	10	20	60	7219698	1.990,00	2.388,00
		vykurovanie 2,4 - 16											
Nuvola Platinum+ 33		TV 3,3 - 33	97,7	105,4	1:10	64	19,5	10	20	60	7219699	2.099,00	2518,80
		vykurovanie 3,3 - 24											

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skrúcuje o 1/3

Set Nuvola Platinum+ 24 + regulácia - pre riadenie 1 radiátorového vyk. okruhu a 1 nízkoteplotného podlahového vyk. okruhu

Set obsahuje	energetická trieda	objednávový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Kotol Nuvola Platinum+ 24 (7219698)	vykurovanie: A TV: A	7219698REG	2.190,00	2.628,00
Základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75 pre 1 vyk. okruh (7102340)				
Vonkajšia sonda QAC34/101 (KHG714072811)				
Obslužná jednotka QAA75 pre 2 vykurovací okruh (7102442)				
Externý modul AVS75.391 (7105037)				

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín		objednávový kód	cena bez DPH	cena s DPH
diel				
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100				
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) - (plast/kov)		KHA7150601002	80,00	96,00
Horizontálna kominová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)		KHG714059610	44,00	52,80
Koaxiálne koleno 87° - Ø 60/100 mm (plast/kov)		KHG714059710	25,50	30,60
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125				
Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 - 80/125 mm - (plast/kov)		KHG714093910	21,50	25,80
Delený odvod spalín Ø 80				
Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW		KHG714059112	20,00	24,00
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)		KHA717080006	16,00	19,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)		KHA717080003	20,00	24,00
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter		KHA717080010/30	11,00	13,20
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm vid' str. 32)		KHA717080100	11,00	13,20
Koleno 87° - Ø 80 mm		KHA717080090	7,00	8,40
Vertikálna kominová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)		KHA715080080	75,00	90,00

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 25 – 42

Príslušenstvo

diel	objednávový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	114,00	136,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 49 – 52


Odporučená regulácia

diel	objednávový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
Súprava pre drôtové pripojenie pre QAA75	7102340	49,00	58,80
Bezdrôtová súprava pre QAA75	7102441	219,00	262,80


→ viac k regulácii nájdete na stranách 43 – 48

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín a prívod vzduchu Ø 60/100 mm

Nuvola Platinum+ 24, 33

US: Výstup TV G ½"

ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"

RR: Spätočka UK G ¾"

MR: Výstup UK G ¾"

SC: Odvod kondenzátu (Ø 21 mm)

GAS: Prívod plynu G ¾"

Originálne zostavy kotlov a nepriamo-ohrevných zásobníkov BAXI



Duo-tec Compact+
(viď strana 9)



zostava	energetická trieda	výkon [kW]	objem bojlera	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Kondenzačný kotol + stacionárny zásobník						
Duo-tec Compact+ 1.24 1 ks kotol Duo-tec Compact+ 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda TV (KHG714076810)	vykurovanie: A TV: A	3,4 – 24	120 l	7225319	1.549,00	1.858,80
			160 l	7225320	1.702,00	2.042,40

Zostavy kotlov a nepriamoohrevných zásobníkov



Prime 1.24
(viď strana 8)






Duo-tec Compact+
(viď strana 9)



Luna Platinum+
(viď strana 13)



Luna Duo-tec+
(viď strana 10)



zostava	energetická trieda	výkon [kW]	objem bojlera	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Kondenzačný kotol + stacionárny zásobník						
Prime 1.24 1 ks kotol Prime 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	4,8 – 24	100 l	SES0531	1.550,00	1.860,00
			125 l	SES0532	1.450,00	1.740,00
Duo-tec Compact+ 1.24 1 ks kotol Duo-tec Compact+ 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: C	4,8 – 24	160 l	SES0533	1.650,00	1.980,00
Duo-tec Compact+ 1.24 1 ks kotol Duo-tec Compact+ 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0231+	1.590,00	1.908,00
			125 l	SES0232+	1.499,00	1.798,80
Luna Platinum+ 1.12 1 ks kotol Luna Platinum+ 1.12, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: C	3,4 – 24	160 l	SES0233+	1.690,00	2.028,00
Luna Platinum+ 1.12 1 ks kotol Luna Platinum+ 1.12, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,0 – 12	100 l	SES0241+	1.920,00	2.304,00
			125 l	SES0242+	1.960,00	2.352,00
Luna Platinum+ 1.18 1 ks kotol Luna Platinum+ 1.18, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: C	2,0 – 12	160 l	SES0243+	1.990,00	2.388,00
Luna Platinum+ 1.18 1 ks kotol Luna Platinum+ 1.18, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,4 – 16,9	100 l	SES0251+	1.990,00	2.388,00
			125 l	SES0252+	1.999,00	2.398,80
Luna Platinum+ 1.24 1 ks kotol Luna Platinum+ 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: C	2,4 – 16,9	160 l	SES0253+	2.029,00	2.434,80
Luna Platinum+ 1.24 1 ks kotol Luna Platinum+ 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,4 – 24	100 l	SES0261+	1.990,00	2.388,00
			125 l	SES0262+	1.999,00	2.398,80
Luna Platinum+ 1.32 1 ks kotol Luna Platinum+ 1.32, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: C	2,4 – 24	160 l	SES0263+	2.029,00	2.434,80
Luna Duo-tec+ 1.12 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.12, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	3,2 – 32	100 l	SES0271+	1.999,00	2.398,80
			125 l	SES0272+	2.039,00	2.446,80
Luna Duo-tec+ 1.12 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.12, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: C	3,2 – 32	160 l	SES0273+	2.089,00	2.506,80
Luna Duo-tec+ 1.24 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	2,0 – 12	100 l	SES0341+	1.729,00	2.074,80
			125 l	SES0342+	1.749,00	2.098,80
Luna Duo-tec+ 1.24 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.24, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: C	2,0 – 12	160 l	SES0343+	1.769,00	2.122,80
Luna Duo-tec+ 1.28 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.28, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	3,4 – 24	100 l	SES0361+	1.739,00	2.086,80
			125 l	SES0362+	1.769,00	2.122,80
Luna Duo-tec+ 1.28 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.28, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: C	3,4 – 24	160 l	SES0363+	1.779,00	2.134,80
Luna Duo-tec+ 1.28 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.28, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: B	4,0 – 28	100 l	SES0371+	1.849,00	2.218,80
			125 l	SES0372+	1.899,00	2.278,80
Luna Duo-tec+ 1.28 1 ks kotol Luna Duo-tec+ 1.28, 1 ks bojler s príslušným objemom, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	vykurovanie: A TV: C	4,0 – 28	160 l	SES0373+	1.949,00	2.338,80

Zostavy COMBI

- Zostavy vybraných kotlov s 80-litrovým nerezovým zásobníkom COMBI 80L+
- Jednoduchá manipulácia a inštalácia – jednotka je dodávaná v 2 samostatných kartónoch (kotol, zásobník s pripojovacou sadou)
- Komfortná príprava TV, zaujímavý design



zostava	energetická trieda	výkon	objem bojlera	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
Combi + Luna Duo-tec+ 1.12	vykurovanie: A TV: B	2 – 12	80 l	COMBILDT+12	2.590,00	3.108,00
Combi + Luna Duo-tec+ 1.24	vykurovanie: A TV: B	3,4 – 24	80 l	COMBILDT+24	2.790,00	3.348,00
Combi + Luna Duo-tec+ 1.28	vykurovanie: A TV: B	4 – 28	80 l	COMBILDT+28	2.850,00	3.420,00
Combi + Luna Platinum+ 1.12	vykurovanie: A TV: B	2 – 12	80 l	COMBILP+12	2.850,00	3.420,00
Combi + Luna Platinum+ 1.18	vykurovanie: A TV: B	2,4 – 16,9	80 l	COMBILP+18	2.890,00	3.468,00
Combi + Luna Platinum+ 1.24	vykurovanie: A TV: B	2,4 – 24	80 l	COMBILP+24	2.950,00	3.540,00
Combi + Luna Platinum+ 1.32	vykurovanie: A TV: B	3,2 – 32	80 l	COMBILP+32	3.090,00	3.708,00



Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70

- Systém High Tech
- Autodiagnostika
- Plynulá modulácia výkonu až 1:9
- Elektronika **SIEMENS** LMS14
- Elektrické krytie IPX5D
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Trieda NOx 5
- Nerezový výmenník
- Možnosť regulácie viac vykurovacích okruhov
- Kotel vhodný do kaskády

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]*		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C			Ø 80/125	del. Ø 80			
pre vykurovanie											
Luna Duo-tec MP+ 1.35	A	vykurovanie 5,0 - 35	97,2	105,0	1:7	40	10	60	7221291	2.129,00	2.554,80
Luna Duo-tec MP+ 1.50	A	vykurovanie 5,0 - 45	97,2	105,0	1:9	40	10	60	7221292	2.239,00	2.686,80
Luna Duo-tec MP+ 1.60	A	vykurovanie 6,1 - 55	97,2	105,0	1:9	40	10	60	7221293	2.629,00	3.154,80
Luna Duo-tec MP+ 1.70	A	vykurovanie 7,2 - 65	97,2	105,0	1:9	50	10	30	7221294	2.890,00	3.468,00

* platí pre hladké trubky, v prípade použitia flexibilného potrubia sa maximálna dĺžka skracuje o 1/3

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125			
Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHG714088510	68,00	81,60
Koaxiálne koleno 87° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088710	34,00	40,80

Delený odvod spalín Ø 80

Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP+ 1.35 1.70)	KHG714089010	33,70	40,44
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	16,00	19,20
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 (so zmenou smeru)	KHA717080003	20,00	24,00
Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch, uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	11,00	13,20
Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm (dĺžky 250; 500; 1000; 2000 mm viď str. 32)	KHA717080100	11,00	13,20
Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	7,00	8,40
Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	75,00	90,00

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 25 – 42

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW	7213162	114,00	136,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 49 – 52


Odporúčaná regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
Obslužná jednotka QAA75	7102442	114,90	137,88


→ viac k regulácii nájdete na stranách 43 – 48

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Luna Duo-tec MP+

SC: Odvod kondenzátu (Ø 21 mm)

GAS: Prívod plynu G ¾"

MR: Výstup UK G ¾"

RR: Spiatkačka vykurovania G ¾"

Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 80/125 mm



Luna Duo-tec MP+ 1.90 a 1.110

- Systém High Tech
- Autodiagnostika
- Plynulá modulácia výkonu až 1:9
- Elektronika **SIEMENS** LMS14
- Elektrické krytie IPX5D
- Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
- **Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou**
- Trieda NOx 5
- Nerezový výmenník
- Možnosť regulácie viac vykurovacích okruhov
- Kotel vhodný do kaskády

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		rozsah modulácie	hmot. [kg]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C			Ø 110/160	del. Ø 110			
pre vykurovanie											
Luna Duo-tec MP+ 1.90	—	vykurovanie 9,4 - 85	97,2	105,0	1:9	83	10	27	7221295	3.569,00	4.282,80
Luna Duo-tec MP+ 1.110	—	vykurovanie 11,4 - 102	97,2	105,0	1:9	93	10	27	7221296	3.799,00	4.558,80

Vybrané diely príslušenstva:

Odvod spalín

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiálny odvod spalín Ø 110/160			
Koaxiálne trubky Ø 110/160 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHA714133810	70,00	84,00
Koaxiálne koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714100010	80,00	96,00
Delený odvod spalín Ø 110			
Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP+ 1.90 - 1.110)	7106314	141,00	169,20
Trubka Ø 110, 1000 mm (dĺžky 500 a 2000 mm viď str. 33)	KHA715110100	20,00	24,00
Koleno 87° – Ø 110 mm	KHA715110090	12,00	14,40
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 110 (so zmenou smeru)	KHA715110003	33,00	39,60
Revízný T-kus s kontrolným viečkom Ø 110 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA715110006	33,00	39,60

→ viac k odvodu spalín nájdete na stranách 49 – 52


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
Obslužná jednotka QAA75	7102442	114,90	137,88

→ viac k regulácii nájdete na stranách 43 – 48

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:




Odvod spalín a prívod vzduchu
Ø 110/160 mm

Luna Duo-tec MP+
SC: Odvod kondenzátu (Ø 21 mm)
GAS: Prívod plynu G ¾
MR: Výstup ÚK G ¾
RR: Spiatočka ÚK G ¾

Stavebnicové kaskádové systémy

Stavebnica kaskádovej kotolne Baxi Platinum+ s reguláciou SIEMENS

Modulovaný výkon 3,5 – 69 kW, energetická účinnosť ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spaľovaním – trieda NOx < 70 mg/kWh



Stavebnica kaskádovej kotolne Baxi Platinum+ pre 1 zmiešavaný okruh a TV obsahuje	energetická trieda	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
7219691 Luna Platinum+ 1.32				
2 ks				
Regulačná súprava Baxi KHR715200100:				
2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345				
1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vrátane 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101	vykurovanie: A	KHC715701097	3.490,00	4.188,00
1 ks príložného čidla teploty QAD36/101				
Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34				
1 ks				

Regulačná súprava BAXI KHR715200100 obsahuje tieto komponenty:



2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345



1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vrátane 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101



1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101

Regulačná súprava BAXI KHR715200100 umožňuje:

- plnú reguláciu kaskády a jeden zmiešavaný vykurovací okruh.



Po doplnení potrebných čidiel a rozširovacích modulov (viď str. 47 – 48) umožňuje:

- prípravu TV
- riadenie až troch zmiešavaných vykurovacích okruhových
- dva priame okruhy (vzduchotechnika a bazén)
- solár

Základná stavebnica kaskádovej kotolne – riadenie pomocou analógového signálu 0 – 10 V s reguláciou **SIEMENS**

2 varianty: modulovaný výkon 5,4 – 97,4 kW a modulovaný výkon 5,4 – 73,2 kW


Energetická účinnosť ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spaľovaním – trieda NOx5 (NOx < 70 mg/kWh)



Základná stavebnica kaskádovej kotolne BAXI Duo-tec obsahuje		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
1. variant	7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50	2 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715200100:			
	2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345	1 ks	KHC715801097	4.490,00
	1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavací vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101			5.388,00
2. variant	1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101			
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		
	7221291 Luna Duo-tec MP+ 1.35	2 ks		
	Regulačná súprava BAXI KHR715200100:			
	2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345	1 ks	KHC715901097	4.390,00
	1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavací vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101			5.268,00
	1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101			
	Vonkajšia sonda SIEMENS QAC34	1 ks		

Stavebnica kaskádovej kotolne s reguláciou 2 vykurovacích okruhů a TV s reguláciou **SIEMENS**

modulovaný výkon 5,4 – 97,4 kW, energetická účinnosť ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spaľovaním – trieda NOx5 (NOx < 70 mg/kWh)



Stavebnica kaskádovej kotolne BAXI Duo-tec s reguláciou 2 vykurovacích okruhů a TV obsahuje		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
7221292 Luna Duo-tec MP+ 1.50		2 ks		
Interface pre komunikáciu BUS OCI 345		2 ks	KHC715101097	4.649,00
Stavebnica ekvitermickej regulácie – SIEMENS KHR715000100 (rozpis viď str. 47)		1 ks		5.578,80



Power HT+

- Dvojkomorový primárny výmenník z nerez ocele
- Vysoká účinnosť, spoľahlivosť a dlhá životnosť
- Minimálna hmotnosť a rozmery
- Doska elektroniky **SIEMENS** LMS 14
- Väzba na regulátory **SIEMENS** RVS
- Trieda NOx 5
- Odnímateľný ovládací panel QAA 75 s možnosťou inštalácie na stenu (drôtová aj bezdrôtová verzia)

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		hmot. [kg]	Max. dĺžky odvodu spalín [m]		objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C	50-30°C		Ø 80	Ø 110			
len pre vykurovanie										
Power HT+ 1.50	A	vykurovanie 5,0 - 45	97,4	105	60	30	–	7612418	3.890,00	4.668,00
Power HT+ 1.70	A	vykurovanie 7,2 - 65	97,2	105	70	20	–	7612419	4.039,00	4.846,80
Power HT+ 1.90	–	vykurovanie 9,4 - 85	97,3	105,5	104	–	20	7612420	4.990,00	5.988,00
Power HT+ 1.110	–	vykurovanie 11,4 - 102	97,2	105,1	109	–	20	7612421	5.280,00	6.336,00

Vybrané diely príslušenstva:

Odporúčaná regulácia


diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
Súprava pre drôtové pripojenie pre QAA75	7102340	49,00	58,80

→ viac k regulácii nájdete na stranách 43 – 48

Základné technické informácie:


Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:

Power HT+ 1.50-1.70



- A spiatka vykurovania (G1")
- B vstup do kúrenia (G1")
- C vstup plynu do kotla (G3/4")
- D odvod kondenzátu (DN18)
- (1) výškovo nastaviteľné nožičky

Power HT+ 1.90-1.110



- A spiatka vykurovania (G1-½")
- B vstup do kúrenia (G1-½")
- C vstup plynu do kotla (G1")
- D odvod kondenzátu (DN18)
- (1) výškovo nastaviteľné nožičky

BAXI

Power HT 1.135 - 1.320

- Vysoko účinný výmenník AL/SI
- Kompaktné rozmery
- Nízka hlučnosť
- Dlhá životnosť
- Horák s nízkymi emisiami NOx
- Jednotlivé inštalácie a kaskády
- Doska elektroniky **SIEMENS** LMS 14
- Trieda NOx 5

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		hmot. [kg]	objednávkový kód
			80-60°C	50-30°C		
len pre vykurovanie						
Power HT 1.135	–	vykurovanie 19,2 - 121,6	97,3	106,6	205	7222724
Power HT 1.180	–	vykurovanie 26,8 - 165,8	97,5	106,7	240	7222725
Power HT 1.230	–	vykurovanie 33,5 - 210,1	97,9	106,9	285	7664745
Power HT 1.280	–	vykurovanie 40,2 - 254,5	98	107	314	7664746
Power HT 1.320	–	vykurovanie 45,9 - 294,0	98	107,1	344	7664747

Ceny na vyžiadanie

vyobrazenie	položka	objednávkový kód
	Trubka Ø 200 L = 500 mm	LX000097191
	Trubka Ø 200 L = 1000 mm	LX000097192
	Trubka Ø 200 L = 2000 mm	LX000097193
	Koleno 87° Ø 200	LX000097194
	Koleno 45° Ø 200	LX000097195
	Distančné objímky pre výfuk Ø 200	LX000097197
	Škridla na šikmú strechu Ø 200	LX000097199
	Sada pre odvod spalín na rovnú strechu	LX000068867
	Sada pre odvod spalín na šikmú strechu	LX000068868
	Vetracia mriežka	LX000097198
	Revízne koleno 87° Ø 200	LX000097190
	Revízny otvor	LX000097189
	Kryt šachty Ø 200	LX000098952

vyobrazenie	položka	objednávkový kód
	Priechodka strechou Ø 200	LX000098949
	Filter spaľovacieho vzduchu	LX000069265
	Nástenná sada pre pripojenie potrubia prívodu vzduchu priem. 200 na vonkajšiu stenu	LX000097188
	Zberač pre 2 kotly v kaskáde 250 mm	LX000069144
	Sada pre zapojenie kotlov do kaskády KB1 – modely HT 1.230	LX000082517
	Sada pre zapojenie kotlov do kaskády KB2 – modely HT 1.280-1.320	LX000082518
	Modul BM pre zapojenie kotlov do kaskády (OCI345)	7100256
	Rozširovací modul AVS75.390	LX000068406
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811
	Kontaktná sonda QAD36/101	QAD36/101
	Sonda TV QAZ36 (6 m)	JJX000972833
	Neutralizačný box (vrátane náplne)	KHG714125710
-	Náhradná náplň neutralizačného boxu	KHG714135410

Ceny na vyžiadanie

BAXI

Power HT-A 1.430 - 1.650

NOVINKA

- Podsvietený ovládací panel pre riadenie samostatných inštalácií aj kaskád (do kaskády je možné zapojiť až 16 kotlov)
- Vysoko účinný výmenník Al/Si s izoláciou zo sklenej vaty
- Rozsah modulácie 1:5
- Široký výkonový rozsah
- Kompaktné rozmery
- Vysoká ročná účinnosť až 105,9 %
- Nízka hlučnosť a emisie NOx
- Vonkajšia sonda je súčasťou dodávky
- Doska elektroniky **SIEMENS** LMS14

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn		hmot. [kg]	objednávkový kód
			80-60°C	50-30°C		
Ien pre vykurovanie						
Power HT-A 1.430	–	vykurovanie 77,0 - 392,8	98,2	105,9	540	LSX41143060
Power HT-A 1.500	–	vykurovanie 91,0 - 462,0	98,3	105,8	598	LSX41150060
Power HT-A 1.570	–	vykurovanie 105,0 - 531,4	98,5	105,8	636	LSX41157060
Power HT-A 1.650	–	vykurovanie 119,0 - 601,0	98,5	105,7	674	LSX41165060

Ceny na vyžiadanie

Príslušenstvo:

Odvod spalín

Plastový odvod spalín ø 250 viď str. 38

Regulácia

vyobrazenie	položka	objednávkový kód
	Modul BM pre zapojenie kotlov do kaskády (OCI345)	7100256
	Rozširovací modul AVS75.390	LX000068406
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811
	Kontaktná sonda QAD36/101	QAD36/101
	Sonda TV QAZ36 (6 m)	JJX000972833

Ceny na vyžiadanie

BAXI

odvod spalín pre kondenzačné kotly

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/PLAST.....	26
Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	27
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/PLAST.....	27
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	28
Koaxiálny odvod spalín Ø 110/160 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV	29
Delený odvod spalín plastový Ø 60 mm pre kondenzačné kotly (rad ECON).....	30
Delený odvod spalín plastový Ø 80 mm pre kondenzačné kotly (rad ECON).....	31
Delený odvod spalín plastový Ø 110 mm pre kondenzačné kotly	34
Delený odvod spalín plastový Ø 125 mm pre kondenzačné kotly	35
Delený odvod spalín plastový Ø 160 mm pre kondenzačné kotly	36
Delený odvod spalín plastový Ø 200 mm pre kondenzačné kotly	37
Delený odvod spalín plastový Ø 250 mm pre kondenzačné kotly	38
Odvod spalín pre kaskády z kondenzačných kotlov	39
Príslušenstvo odvodu spalín pre kondenzačné kotly	40
Vonkajší koncentrický vzducho-spalinový systém ø 80/125 mm.....	41

Flexibilné potrubie ø 80 mm
na str. 32 a 33

NOVINKA




Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/PLAST

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 250 mm (plast/plast)	KHA715061025	17,00	20,40
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 500 mm (plast/plast)	KHA715061050	20,00	24,00
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 1000 mm (plast/plast)	KHA715061100	30,00	36,00
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 2000 mm (plast/plast)	KHA715061200	55,00	66,00
	Koaxiálne koleno 30° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061030	33,00	39,60
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061045	20,00	24,00
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA715061090	25,00	30,00
	Revízne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	KHA7150601008	100,00	120,00
	Pätné koleno 87° – Ø 60/100 mm s kotvením (plast/plast)	KHA715060101	50,00	60,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/plast)	KHA7150601005	49,00	58,80
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (so zmenou smeru) (plast/plast)	KHA7150601004	40,00	48,00
	Ružica Ø 100 mm – vnútorná (biela plastová)	KHA715061001	4,00	4,80
	Ružica Ø 100 mm – vonkajšia (čierna plastová)	KHA715061002	4,00	4,80
	Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 1050 mm (bez manžiet)	KHA715061150	40,00	48,00
	Vertikálna komínová koncovka Ø 60/100, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA601008125	75,00	90,00
	Vertikálna komínová koncovka Ø 60/100, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA6010081251	110,00	132,00
	Paket fasádneho odvodu spalín (revízny) 60/100 mm Obsahuje tieto komponenty: - revízny T-kus so zmenou smeru Ø 60/100 - trubkový diel Ø 60/100 pre fasádny odvod spalín 1,05 m - krycia manžeta Ø 100 mm – vnútorná - krycia manžeta čierna vonkajšia Ø 100 mm – UV	KHA715500001	72,00	86,40
	Paket komínový (revízny) 60/100–80 mm Obsahuje tieto komponenty: - revízny T-kus so zmenou smeru Ø 60/100 - krycia manžeta Ø 100 - redukované pätné koleno Ø 60 na 80 mm 87° s kotvením - komínová ukončovacia hlavica pre pevné potrubie Ø 80 (komplet)	KHA715500004	111,00	133,20
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	40,00	48,00
	Škridla pre vodorovné strechy	KHA715000017	29,00	34,80
	Špeciálny výstupný kus Ø 60/100 mm, pre kotly Prime (štandardne súčasťou balenia)	7220860	19,00	22,80
	Špeciálny coax. koleno 90° na výstup kotla Prime	7220862	16,00	19,20

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.


Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHG714119810	25,50	30,60
	Koaxiálne trubky Ø 60/100 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHG714059510	36,70	44,04
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059810	30,50	36,60
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHG714059710	25,50	30,60
	Revízne koleno 87° – Ø 60/100 mm (plast/kov)	KHA7150601009	105,00	126,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150601002	80,00	96,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60/100 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7150601001	87,70	105,24
	Ružica Ø 100 mm – vnútorná (kovová lakovaná biela)	KHG714017710	8,90	10,68
	Ružica Ø 100 mm – vonkajšia (čierna plastová)	KHA715061002	4,00	4,80
	Horizontálna komínová koncovka Ø 60/100 mm, dĺžka 750 mm (s manžetou)	KHG714059610	44,00	52,80
	Vertikálna komínová koncovka Ø 60/100, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA601008125	75,00	90,00
	Vertikálna komínová koncovka Ø 60/100, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu) – (plast/plast)	KHA6010081251	110,00	132,00
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	40,00	48,00
	Škridla pre vodorovné strechy	KHA715000017	29,00	34,80

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/PLAST

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 250 mm (plast/plast)	KHA715080250	22,00	26,40
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 500 mm (plast/plast)	KHA715080500	25,00	30,00
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 1000 mm (plast/plast)	KHA715081100	32,00	38,40
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 2000 mm (plast/plast)	KHA715081200	64,00	76,80
	Koaxiálne koleno 30° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081030	45,00	54,00
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081245	25,00	30,00
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081290	32,00	38,40
	Revízne koleno 87° – Ø 80/125 mm – (plast/plast)	KHA7150801258	105,00	126,00
	Pätné koleno 87° – Ø 80/125 mm s kotvením – (plast/plast)	KHA715080251	70,00	84,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/plast)	KHA7150801255	55,00	66,00


Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Revizný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (so zmenou smeru) – (plast/plast)	KHA7150801254	45,00	54,00
	Redukovaný revizný T-kus s kontrolným viečkom, Ø 60/100 - 80/125 mm – (so zmenou smeru) – (plast/plast)	KHA7150801257	99,00	118,80
	Ružica Ø 125 mm – vnútorná (biela plastová)	KHA715081251	7,00	8,40
	Ružica Ø 125 mm – vonkajšia (čierna plastová)	KHA715081252	7,00	8,40
	Horizontálna komínová koncovka Ø 80/125 mm, dĺžka 1050 mm (bez manžiet)	KHA715081250	45,00	54,00
	Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	75,00	90,00
	Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu)	KHA715080081	115,00	138,00
	Paket komínový (revizný) 80/125-80 mm Obsahuje tieto komponenty: - kotlová redukcia Ø 60/100 – 80/125 mm - revizný T-kus so zmenou smeru Ø 80/125 mm - krycia manžeta Ø 125 mm - pätné koleno 87° s kotvením Ø 80 mm - komínová ukončovacia hlavica Ø 80 (komplet)	KHA715500002	140,00	168,00
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	40,00	48,00
	Priechodka strechou – pre vodorovné strechy	KHA715000017	29,00	34,80
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/plast)	KHA715081259	30,00	36,00

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHG714088610	44,00	52,80
	Koaxiálne trubky Ø 80/125 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHG714088510	68,00	81,60
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088810	30,30	36,36
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 80/125 mm (plast/kov)	KHG714088710	34,00	40,80
	Revízne koleno 87° Ø 80/125 mm – (plast/kov)	KHA7150801259	115,00	138,00
	Revizný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	KHA7150801252	95,00	114,00
	Revizný T-kus s kontrolným viečkom Ø 80/125 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	7224052	49,00	58,80
	Revízna trubka Ø 80/125 (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia) – (plast/kov)	7224051	49,00	58,80
	Redukovaný revizný T-kus s kontrolným viečkom, Ø 60/100 – 80/125 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7150801250	135,00	162,00
	Ružica Ø 125 mm – vnútorná (biela plastová)	KHA715081251	7,00	8,40

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ružica Ø 125 mm – vonkajšia (čierna plastová)	KHA715081252	7,00	8,40
	Horizontálna komínová koncovka Ø 80/125 mm, dĺžka 1050 mm (s manžetou)	KHG714088910	76,00	91,20
	Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	75,00	90,00
	Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu)	KHA715080081	115,00	138,00
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	40,00	48,00
	Priechodka strechou – pre vodorovné strechy	KHA715000017	29,00	34,80
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 – 80/125 mm – (plast/kov)	KHG714093910	21,50	25,80

Koaxiálny odvod spalín Ø 110/160 mm pre kondenzačné kotly – PLAST/KOV

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne trubky Ø 110/160 mm, dĺžka 250 mm (plast/kov)	KHA714133910	35,00	42,00
	Koaxiálne trubky Ø 110/160 mm, dĺžka 500 mm (plast/kov)	KHA714133710	55,00	66,00
	Koaxiálne trubky Ø 110/160 mm, dĺžka 1000 mm (plast/kov)	KHA714133810	70,00	84,00
	Koaxiálne koleno 45° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714099910	47,00	56,40
	Koaxiálne koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA714100010	80,00	96,00
	Revízne koleno 87° – Ø 110/160 mm – (plast/kov)	KHA7151101609	170,00	204,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 110/160 mm (so zmenou smeru) – (plast/kov)	KHA7151101601	129,00	154,80
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 110/160 mm (pre montáž do potrubia) – (plast/kov)	KHA7151101602	119,00	142,80
	Horizontálna komínová koncovka Ø 110/160 mm, dĺžka 400 mm (bez manžiet)	KHA714133310	110,00	132,00
	Vertikálna komínová koncovka Ø 110/160, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA714133410	108,00	129,60
	Priechodka pre vodorovné strechy	KHG714104810	54,00	64,80
	Priechodka pre šikmé strechy 25°– 45°	KHG714104910	61,00	73,20
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 80/125 – 110/160 mm – (plast/kov)	KHA715081260	49,00	58,80
	Redukcia koaxiálneho odvodu spalín Ø 100/150 – 110/160 mm – (plast/kov)	KHA715101500	45,00	54,00

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Delený odvod spalín plastový Ø 60 mm pre kondenzačné kotly rad ECON

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 60 mm, dĺžka 500 mm	KHA717060050	7,00	8,40
	Trubka Ø 60 mm, dĺžka 1000 mm	KHA717060100	13,00	15,60
	Trubka Ø 60 mm, dĺžka 2000 mm	KHA717060200	18,00	21,60
	Koleno 45° – Ø 60 mm	KHA717060045	7,00	8,40
	Koleno 87° – Ø 60 mm	KHA717060090	7,00	8,40
	Revízne koleno 87° – Ø 60 mm	KHA7170600901	24,00	28,80
	Pätné koleno s kotvením Ø 60 mm	KHA717060001	30,00	36,00
	Koleno 87° pre vložkovanie Ø 60 mm	KHA717600090	45,00	54,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717060006	18,00	21,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 60 mm (so zmenou smeru)	KHA717060003	20,00	24,00
	Komínová ukončovacia hlavica (plast) Ø 60 mm	KHA715060002	60,00	72,00
	Vystreďovací kus (plastový), na vytvorenie trubky Ø 60 mm sú potrebné 3 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	13,50	16,20
	Redukcia Ø 60/80 mm	KHA717060080	13,00	15,60


Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Delený odvod spalín plastový Ø 80 mm pre kondenzačné kotly

rad ECON

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Prime)	7220861	17,00	20,40
	Sada pre delený odvod spalín pre kondenzačné kotly do 33 kW (pre všetky modely okrem Duo-tec Compact+)	KHG714059112	20,00	24,00
	Otočná sada pre delený odvod spalín (pre kotly Duo-tec Compact+ a všetky modely do 33 kW)	7102689	43,90	52,68
	Sada pro delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP+ 1.35 – 1.70)	KHG714089010	33,70	40,44
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 250 mm	KHA717080025	6,00	7,20
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 500 mm	KHA717080050	7,00	8,40
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm	KHA717080100	11,00	13,20
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 2000 mm	KHA717080200	18,00	21,60
	Koleno 45° – Ø 80 mm	KHA717080045	8,00	9,60
	Koleno 87° – Ø 80 mm	KHA717080090	7,00	8,40
	Revízne koleno 87° – Ø 80 mm	KHA7170800901	25,00	30,00
	Pätné koleno 87° pre vložkovanie Ø 80 mm s trúbkou 0,5 m	KHA717800090	45,00	54,00
	Pätné koleno 87° – Ø 80 mm s kotvením	KHA717080001	28,00	33,60
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA717080006	16,00	19,20
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 80 mm (so zmenou smeru)	KHA717080003	20,00	24,00
	Redukcia excentrická Ø 60/80 mm	KHA717062080	24,00	28,80
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 500 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080050/UV	10,00	12,00
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080100/UV	15,00	18,00
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 2000 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080200/UV	25,00	30,00
	Koleno 45°, Ø 80 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080045/UV	10,00	12,00

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH		
	Koleno 90°, Ø 80 mm pre kondenzačné kotly / UV stabilné	KHA715080090/UV	10,00	12,00		
	Ružica Ø 80 mm – vnútorná	KHG714018510	7,20	8,64		
	Ružica Ø 80 mm – vonkajšia	KHG714018410	6,10	7,32		
	Komínová ukončovacia hlavica (plast) Ø 80 mm (komplet pre flex aj pevné potrubie) Poznámka: pre flex je potrebné dokúpiť prvok KHA717080014	KHA715080002	45,00	54,00		
	Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,1 m (0,7 m nad strechu)	KHA715080080	75,00	90,00		
	Vertikálna komínová koncovka Ø 80/125, dĺžka 1,6 m (1,2 m nad strechu)	KHA715080081	115,00	138,00		
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)	KHA715080017	11,00	13,20		
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna)	KHA715080018	14,00	16,80		
	Priechodka strechou – šikmá, nastaviteľný sklon 25°–45°	KHA715000021	40,00	48,00		
	Priechodka strechou – pre vodorovné strechy	KHA715000017	29,00	34,80		
	Koncovka deleného odvodu spalín Ø 80 mm	KHG714010410	13,50	16,20		
	Ochranný košíček sania Ø 80–110 mm	KHA715000006	4,00	4,80		
	Vystreďovací kus (plastový), na vytvorenie objímky Ø 80 mm sú potrebné 4 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	13,50	16,20		
    	KOMPONENTY PRE FLEXI POTRUBIE (montážne pokyny viď str. 33)	Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 15 metroch (celkom za balenie 180,00), uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/15	12,00	14,40	NOVINKA
		Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 30 metroch (celkom za balení 330,00), uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/30	11,00	13,20	NOVINKA
		Flexibilné potrubie vnútorné Ø 80 mm, balenie po 50 metroch (celkom za balení 500,00), uvedená cena je za 1 meter	KHA717080010/50	10,00	12,00	NOVINKA
		Poistná objímka spoja + tesniaci krúžok Ø 80 mm Poznámka: určené pre flex potrubie	KHA717080011	18,00	21,60	NOVINKA
		Pätné koleno flex s kotvením Ø 80 mm	KHA717080012	36,00	43,20	NOVINKA
		Ukončovacie hrdlo Ø 80 mm	KHA717080014	35,00	42,00	NOVINKA
	Náhradný tesniaci krúžok Ø 80 mm	KHA715080005	3,40	4,08		

Flexibilné potrubie

Pokyny pre prácu a inštaláciu jednovrstvového flexibilného systému (FLEX) Ø 80 mm – komponenty vid' strana 32.

Spájanie flexibilného potrubia Ø 80 mm

1.

Flexibilnú hadicu urežeme v polovici dvoch rovnakých častí.



2.

Do druhého žliabku hrdla vložíme tesniaci krúžok. Dbáme na to, aby bolo vložené presne.



3.

Oba kusy následne vložíme do seba a krúživým pohybom cez „zub“ zaistíme.



4.

Pre pevné zaistenie spoja zaistujeme poistnou objímkou spoja.



Prechod zo zvislej časti komína do vodovodnej časti dymovodu, kotvenie hadice

1.

Pre prechod zo zvislej do vodorovnej časti používame pätné koleno, kedy najskôr do druhého žliabku v hrdle vložíme tesniaci krúžok. Dbáme na presné vloženie.



v žiadnom prípade nesmie byť prechod zo zvislej do vodorovnej časti riešený ohybom flexibilnej hadice! Vždy musí byť použité pätné koleno. Flexibilná hadica sa môže ohýbať pod uhlom 45°. Väčší ohyb vedie počas prevádzky k nevratnému poškodeniu hadice.

2.

Následne vložíme kus s trní do seba a krúživým pohybom cez „zub“ zaistíme.



3.

Pre pevné zaistenie spoja zaistujeme poistnou objímkou spoja.



Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Delený odvod spalín plastový Ø 110 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH	
	Sada pre delený odvod spalín (pre kotly Luna Duo-tec MP+ 1.90 - 1.110)	7106314	141,00	169,20	
	Trubka Ø 110 mm, dĺžka 500 mm	KHA715110050	13,50	16,20	
	Trubka Ø 110 mm, dĺžka 1000 mm	KHA715110100	20,00	24,00	
	Trubka Ø 110 mm, dĺžka 2000 mm	KHA715110200	32,00	38,40	
	Koleno 45° – Ø 110 mm	KHA715110045	12,00	14,40	
	Koleno 87° – Ø 110 mm	KHA715110090	12,00	14,40	
	Pätné koleno 87° – Ø 110 mm s kotvením	KHA715110001	42,00	50,40	
	Revízne koleno 87° – Ø 110 mm	KHA7151100901	50,00	60,00	
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 110 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA715110006	33,00	39,60	
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 110 (so zmenou smeru)	KHA715110003	33,00	39,60	
	Vystreďovací kus (plastový), na vytvorenie objímky Ø 110 mm je potrebných 5 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	13,50	16,20	
	KOMONENTY PRE FLEXI POTRUBIE	Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 110 mm dodanie na mieru, cena je za 1 m	KHA715110010	22,00	26,40
		Spojka flexibilného potrubia Ø 110 mm	KHA715110011	50,00	60,00
		Adaptér trubka – flex Ø 110 mm	KHA715110013	30,00	36,00
		Adaptér flex – hrdlo Ø 110 mm	KHA715110014	40,00	48,00
		Ukončovacia trubka flex pre rovné strechy – čierna 0,3 m – Ø 110 mm	KHA715110015	38,00	45,60
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m) – Ø 110 mm	KHA715110017	14,00	16,80	
	Komínová ukončovacia hlavica (Plast) Ø 110 mm (komplet)	KHA715110002	65,00	78,00	
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna) – Ø 110 mm	KHA715110018	26,00	31,20	
	Redukcia Ø 100 / Ø 110 mm	KHA715100110	25,00	30,00	

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Redukcia Ø 80 / Ø 110 mm	KHA715080110	26,40	31,68
	Redukcia excentrická Ø 80 / Ø 110 mm	KHA715082110	31,00	37,20
	Ochranný košíček sania Ø 80–110 mm	KHA715000006	4,00	4,80
—	Náhradný tesniaci krúžok Ø 110 mm	KHA715110005	3,50	4,20

Delený odvod spalín plastový Ø 125 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 125 mm, dĺžka 500 mm	KHA715125050	21,50	25,80
	Trubka Ø 125 mm, dĺžka 1000 mm	KHA715125100	29,00	34,80
	Trubka Ø 125 mm, dĺžka 2000 mm	KHA715125200	52,00	62,40
	Koleno 45° – Ø 125 mm	KHA715125045	23,50	28,20
	Koleno 87° – Ø 125 mm	KHA715125090	26,00	31,20
	Pätné koleno 87° – Ø 125 mm s kotvením	KHA715125001	95,00	114,00
	Revízne koleno 87° – Ø 125 mm	KHA7151250901	75,00	90,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 125 mm (pre montáž na výstup z kotla alebo do potrubia)	KHA715125006	69,00	82,80
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 125 (so zmenou smeru)	KHA715125003	75,00	90,00
	Vystreďovací kus (plastový), na vytvorenie trubky Ø 125 mm je potrebných 6 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	13,50	16,20
	KOMONENTY PRE FLEXI POTRUBIE Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 125 mm dodanie na mieru, cena je za 1 m	KHA715125010	33,00	39,60
		KHA715125011	75,00	90,00
		KHA715125013	38,00	45,60
		KHA715125014	70,00	84,00
		KHA715125019	60,00	72,00

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Odtok s hrdlom Ø 125 mm (pre komíny LAS)	KHA715125015	30,00	36,00
	Sifón Long John (pre pretlak)	KHA715000004	35,00	42,00
	Komínová ukončovacia hlavica (plast) Ø 125 mm (komplet pre pevné potrubie)	KHA715125002	88,00	105,60
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)	KHA715125017	25,00	30,00
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna)	KHA715125018	25,00	30,00
	Redukcia Ø 110 / Ø 125 mm	KHA715110125	37,00	44,40
	Redukcia Ø 100 / Ø 125 mm	KHA715100125	30,00	36,00
	Redukcia excentrická Ø 110 / Ø 125 mm	KHA715112125	45,00	54,00

Delený odvod spalín plastový Ø 160 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 160 mm, dĺžka 500 mm	KHA715160050	29,00	34,80
	Trubka Ø 160 mm, dĺžka 1000 mm	KHA715160100	44,00	52,80
	Trubka Ø 160 mm, dĺžka 2000 mm	KHA715160200	98,00	117,60
	Koleno 45° – Ø 160 mm	KHA715160045	33,50	40,20
	Koleno 87° – Ø 160 mm	KHA715160090	38,00	45,60
	Pätné koleno 87° – Ø 160 mm s kotvením	KHA715160001	110,00	132,00
	Revízne koleno 87° – Ø 160 mm	KHA7151600901	110,00	132,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 160 mm (pre montáž do potrubia)	KHA715160006	96,00	115,20
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 160 (so zmenou smeru)	KHA715160003	90,00	108,00
	Vystreďovací kus (plastový), na vytvorenie trubky Ø 160 mm je potrebných 7 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	13,50	16,20
	KOMONENTY PRE FLEXI POTRUBIE Flexibilné potrubie, vnútorný Ø 160 mm dodanie na mieru, cena je za 1 m	KHA715160010	41,00	49,20
		KHA715160011	113,00	135,60

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	KOMPONENTY PRE FLEXI POTRUBIE	Adaptér trubka – flex Ø 160 mm	KHA715160013	60,00	72,00
		Adaptér flex – hrdlo Ø 160 mm	KHA715160014	95,00	114,00
		Ukončovacia trubka flex pre rovné strechy – čierna 0,3 m	KHA715160019	90,00	108,00
	Odtok s hrdlom Ø 160 mm (pre komíny LAS)		KHA715160015	45,00	54,00
	Sifón Long John (pre pretlak)		KHA715000004	35,00	42,00
	Komínová ukončovacia hlavica (Plast) Ø 160 mm (komplet pre pevné potrubie)		KHA715160002	134,00	160,80
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)		KHA715160017	38,00	45,60
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna)		KHA715160018	30,00	36,00
	Redukcia Ø 125 / Ø 160 mm		KHA715125160	47,30	56,76
	Redukcia excentrická Ø 125 / Ø 160 mm		KHA715122160	55,00	66,00

Delený odvod spalín plastový Ø 200 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 200 mm, dĺžka 500 mm	KHA715200050	70,00	84,00
	Trubka Ø 200 mm, dĺžka 1000 mm	KHA715200100	97,00	116,40
	Trubka Ø 200 mm, dĺžka 2000 mm	KHA715200200	139,00	166,80
	Koleno 45° – Ø 200 mm	KHA715200045	75,00	90,00
	Koleno 87° – Ø 200 mm	KHA715200090	90,00	108,00
	Pätné koleno 87° – Ø 200 mm s kotvením	KHA715200001	145,00	174,00
	Revízne koleno 87° – Ø 200 mm	KHA7152000901	160,00	192,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 200 mm (pre montáž do potrubia)	KHA715200006	170,00	204,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 200 (so zmenou smeru)	KHA715200003	190,00	228,00

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Vystreďovací kus (plastový), na vytvorenie trubky Ø 200 mm je potrebných 6 ks (uvedená cena je za balenie 6 ks)	KHA715080004	13,50	16,20
	Odtok s hrdlom Ø 200 mm (pre komíny LAS)	KHA715200007	83,00	99,60
	Sifón Long John (pre pretlak)	KHA715000004	35,00	42,00
	Kominová ukončovacia hlavica (plast) Ø 200 mm (komplet pre pevné potrubie)	KHA715200002	245,00	294,00
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)	KHA715200017	90,00	108,00
	Koncová protidažďová manžeta pre rovné strechy (čierna)	KHA715200018	85,00	102,00
	Redukcia Ø 160 / Ø 200 mm	KHA715160201	90,00	108,00
	Redukcia excentrická Ø 160 / Ø 200 mm	KHA715162200	145,00	174,00

Delený odvod spalín plastový Ø 250 mm pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 250 mm, dĺžka 500 mm	KHA715250050	125,00	150,00
	Trubka Ø 250 mm, dĺžka 1000 mm	KHA715250100	155,00	186,00
	Trubka Ø 250 mm, dĺžka 2000 mm	KHA715250200	265,00	318,00
	Koleno 45° – Ø 250 mm	KHA715250045	135,00	162,00
	Koleno 87° – Ø 250 mm	KHA715250090	150,00	180,00
	Pätné koleno 87° – Ø 250 mm s kotvením	KHA715250001	225,00	270,00
	Revízne koleno 87° – Ø 250 mm	KHA7152500901	215,00	258,00
	Revízny T-kus s kontrolným viečkom Ø 250 mm (pre montáž do potrubia)	KHA715250006	210,00	252,00
	Ukončovacia trubka pre rovné strechy (čierna – 0,5 m)	KHA715250500	110,00	132,00
	Redukcia Ø 200 / Ø 250 mm	KHA715250007	125,00	150,00
	Redukcia excentrická Ø 200 / Ø 250 mm	KHA715202250	183,00	219,60

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Odvod spalín pre kaskády z kondenzačných kotlov

vyobrazenie	položka		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pre kotly			
	Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde Ø 125/80 mm obsahuje:				
	– trubku s hrdlom Ø 80 mm, dĺžka 0,25 m – 2 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– koncový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou – 1 ks	1.35, 1.50, 1.60			
	Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde Ø 160/80 mm obsahuje:				
	– trubku s hrdlom Ø 80 mm, dĺžka 0,25 m – 2 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– koncový kus kaskády Ø 160/80 s 87° odbočkou – 1 ks	1.70			
	Sada odvodu spalín pre 2 kotly v kaskáde Ø 160/110 mm obsahuje:				
	– kotlovú redukciu – excentrickú Ø 125/110 – 2 ks	Luna Duo-tec MP+			
	– trubku s hrdlom Ø 125 mm, dĺžka 0,25 m – 1 ks	1.90, 1.110			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 125/80 mm obsahuje:				
	– koncový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou – 1 ks	Power HT+			
	– trubkový kus kaskády Ø 125/80 s 87° odbočkou, dĺžka 1 m – 2 ks	1.50			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 160/80 mm obsahuje:				
	– spätnú klapku – 2 ks	KHA2LP080125	490,00	588,00	
	– revízny T-kus s odtokom Ø 125 – 1 ks	(Ø 80/125 mm)			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 160/110 mm obsahuje:				
	– sifón Long John (pre pretlak) Ø 40 mm – 1 ks	Power HT+			
	– hadicu pre odvod kondenzátu, dĺžka 2 m – 2 ks	1.70			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– hadicu pre odvod kondenzátu, dĺžka 2 m – 2 ks	KHA2LP080160	639,00	766,80	
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	(Ø 80/160 mm)			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA2LP110160	950,00	1.140,00	
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	(Ø 110/160 mm)			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 125/80 mm obsahuje:				
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	Power HT+			
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	1.50			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 160/80 mm obsahuje:				
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP080125	669,00	802,80	
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	(Ø 80/125 mm)			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 160/110 mm obsahuje:				
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	Power HT+			
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	1.70			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP080160	829,00	994,80	
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	(Ø 80/160 mm)			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 160/110 mm obsahuje:				
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	Power HT+			
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	1.90			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP110160	1.370,00	1.644,00	
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	(Ø 110/160 mm)			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	Power HT+			
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	1.110			
	Sada odvodu spalín pre 3 kotly v kaskáde Ø 200/110 mm obsahuje:				
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	KHA3LP110200	1.640,00	1.968,00	
	– silikónové mazivo 50 g – 1 ks	(Ø 110/200 mm)			

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka		objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	popis	pre kotly			
	Sada odvodu spalín pre ďalší kotol v kaskáde Ø 160/80 mm obsahuje: – trubicu s hrdlom Ø 80 mm, dĺžka 0,25 m – 1 ks – trubkový diel s 87° odbočkou Ø 160/80, dĺžka 1 m – 1 ks – spätnú klapku Ø 80 mm – 1 ks		KHA4LP080160	215,00	258,00
	Sada odvodu spalín pre ďalší kotol v kaskáde Ø 200/110 mm obsahuje: – kotlovú redukciu – excentrickú Ø 125/110 – 1 ks – trubicu s hrdlom Ø 125 mm, dĺžka 0,25 m – 1 ks – trubkový diel s 87° odbočkou Ø 200/125, dĺžka 1 m – 1 ks – spätnú klapku Ø 125 mm – 1 ks		KHA4LP125200	330,00	396,00
	Odbočka pre pripojenie kotla so spätnou klapkou (pre komíny typu LAS)	Ø 110/80 mm	KHA715110080	149,00	178,80
		Ø 125/80 mm	KHA715125080	169,00	202,80
		Ø 160/80 mm	KHA715160080	180,00	216,00
		Ø 200/80 mm	KHA715200080	240,00	288,00
	Odbočka pre pripojenie kotla bez spätnej klapky (pre komíny typu LAS)	Ø 110/80 mm	KHA715110081	75,00	90,00
		Ø 125/80 mm	KHA715125081	90,00	108,00
		Ø 160/80 mm	KHA715160081	114,00	136,80
		Ø 200/80 mm	KHA715200081	185,00	222,00
	Spätná klapka vrátane sifónu a zátky, Ø 80 mm pre všetky modely kondenzačných kotlov, okrem kotlov PRIME	pre všetky modely kondenzačných kotlov do 65 kW	KHA715080022	125,90	151,08


Príslušenstvo odvodu spalín pre kondenzačné kotly

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Silikónové mazivo pre komíny 50 g	KHA715000008	3,50	4,20
	Silikónové mazivo pre komíny 250 g	KHA715000009	5,50	6,60

Vonkajší koncentrický vzducho-spalinový systém ø 80/125 mm

1	Vyústenie s prisávaním
2	Trubka s hrdlom
3	Stenová objímka (zosilnená)
4	Predĺženie stenovej objímky
5	Revízny T-kus s prívodom vzduchu
6	Pätné koleno 87° s konzolou
7	Predĺženie stenovej konzoly
8	Krycia doska dvojdielna
9	Redukcia coax. odvodu spalín priem. 60/100 – 80/125 mm, KHG714093910 (str. 30)
10	Revízny T-kus s kontrolným viečkom priem. 80/125 mm, KHA7150801252 (str. 28)
11	Predĺženie coax. trubiek priem. 80/125 mm, dĺžka 1 000 mm, KHG714088510 (str. 29)
12	Stenová priechodka 0,5 m

- !** Pri montáži vodorovného potrubia musí byť vytvorený sklon ku kotlu min. 3°.
- !** Maximálna dĺžka komína sa určuje podľa typu kotla a pokynov výrobcu uvedených v technickej dokumentácii.
- !** Vzďialenosť medzi dvoma stenovými objímkami môže byť max. 4 m.
- !** Voľná dĺžka komína nad poslednou stenovou objímkou môže byť max. 3 m.



Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Vonkajší koncentrický vzducho-spalinový systém ø 80/125 mm

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka s hrdlom, 0,25 m	KHA801250001	29,00	34,80
	Trubka s hrdlom, 0,5 m	KHA801250002	42,90	51,48
	Trubka s hrdlom, 1 m	KHA801250003	71,90	86,28
	Koleno 45°	KHA801250004	54,50	65,40
	Koleno 30°	KHA801250005	53,90	64,68
	Stenová priechodka 0,5 m	KHA801250006	55,00	66,00
	Vyústenie s prisávaním	KHA801250007	60,90	73,08
	Pätné koleno 87° s konzolou	KHA801250008	202,90	243,48
	Predĺženie stenovej konzoly I (50-150 mm)	KHA801250009	64,00	76,80
	Predĺženie stenovej konzoly II (130-250 mm)	KHA801250010	95,00	114,00
	Predĺženie stenovej konzoly III (220 – 330 mm)	KHA801250011	110,00	132,00
	Revízny T-kus	KHA801250012	109,00	130,80
	Stenová objímka zosilnená	KHA801250013	69,00	82,80
	Predĺženie stenovej objímky	KHA801250014	79,00	94,80
	Strešný nástavec s protidažďovou manžetou (0,4 m nad strechu)	KHA801250015	129,00	154,80
	Hrdlo ku skráteniu potrubia	KHA801250016	11,00	13,20
	Sponka pre spevnenie spoja	KHA801250017	34,00	40,80
	Krycia doska jednodielna	KHA801250018	14,00	16,80
	Krycia doska dvojdielna	KHA801250019	14,00	16,80

BAXI

regulácia pre kondenzačné kotly

Regulácia pre rad Duo-tec a Prime	44
Regulácia pre rad Platinum	44
Regulácia pre rad Luna Duo-tec MP	45
Regulácia SIEMENS pre rad Platinum a Luna Duo-tec MP	46
Digitálne ekvitermické regulátory radu RVS a príslušenstvo (Albatros 2)	47

Regulácia pre rad Duo-tec a Prime

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania (pre kotly Prime)	RAA21	24,00	28,80
	Digitálny priestorový termostat drôtový, týždenný program (pre kotly Prime)	RDE100.1	76,00	91,20
	Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním QAA73.210 (pre kotly Prime a všetky ostatné)	QAA73.210	73,90	88,68
	Vonkajšia sonda QAC34/101 (pre kotly Prime iba s QAA73.210)	KHG714072811	19,90	23,88
	Priestorový prístroj s časovým týždenným programovaním (B&P)	7104336	74,00	88,80
	Súprava bezdrôtového priestorového prístroja s časovým týždenným programovaním (B&P)	7105432	159,00	190,80
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36)	JJJ008434260	7,90	9,48
	Prídavné relé pre Luna Duo-tec, Nuvola Duo-tec	7113502	25,00	30,00

Regulácia pre rad Platinum

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná súprava pre drôtové pripojenie QAA75	7102340	49,00	58,80
	Základná bezdrôtová súprava pre QAA75	7102441	219,00	262,80
	Obslužná jednotka QAA75 (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7102442	114,90	137,88
	Obslužná jednotka QAA75 s rámčekom pre bezdrôtovú komunikáciu (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7102443	149,00	178,80
	Priestorový prístroj Platinum (SIEMENS) (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7101061	69,00	82,80
	Bezdrôtový priestorový prístroj Platinum (SIEMENS) (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7103044	105,00	126,00
	Priestorový prístroj s časovým programovaním Platinum (SIEMENS) (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7102980	89,00	106,80
	Bezdrôtový priestorový prístroj s časovým programovaním Platinum (SIEMENS) (pre ďalšie vykurovacie okruhy)	7102979	129,00	154,80

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Clip-in AGU 2.550 (vrátane prepojovacieho kábla)	7100345	109,00	130,80
	Príložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	26,00	31,20
	Externý modul AVS75.391 (vrátane príložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	144,90	173,88
	Interface OCI 345	7104408	71,90	86,28
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
	Bezdrôtová vonkajšia sonda (potrebné objednať tiež Bezdrôtový prijímač pre inštaláciu mimo kotol kód 7102343 alebo Základnú bezdrôtovú súpravu pre QAA75 kód 7102441)	7103027	129,00	154,80
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36)	JJJ008434260	7,90	9,48

Regulácia pre rad Luna Duo-tec MP

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Obslužná jednotka QAA75	7102442	114,90	137,88
	Obslužná jednotka QAA75 s rámčekom pre bezdrôtovú komunikáciu (potrebné objednať tiež Bezdrôtový prijímač pre inštaláciu mimo kotol kód 7102343)	7102443	149,00	178,80
	Bezdrôtový prijímač pre inštaláciu mimo kotol	7102343	79,00	94,80
	Externý modul AVS75.391 (vrátane príložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	144,90	173,88
	Interface OCI 345	7104408	71,90	86,28
	Clip – in AGU 2.550 (vrátane prepojovacieho kábla)	7100345	109,00	130,80
	Vonkajšia sonda QAC34/101	KHG714072811	19,90	23,88
	Bezdrôtová vonkajšia sonda QAC34/101 (potrebné objednať tiež Bezdrôtový prijímač pre inštaláciu mimo kotol kód 7102343)	7103027	129,00	154,80

Regulácia SIEMENS pre rad Platinum a Luna Duo-tec MP

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Poruchová signalizácia pre 8 vstupov 24V AC/DC, príp. interná	PVA82.3/24	350,00	420,00
na objednávku				
	Čidlo zaplavenia pre PVA82.3/24	ZVA82.3	45,00	54,00
na objednávku				
	Rámček k PVA82.3	RAMPVA82	49,00	58,80
na objednávku				
	Sada poruchovej signalizácie pre zdroje tepla Monitorovanie: tlak v sústave, teplota v sústave, výpadok napájania, poruchy až troch zdrojov tepla, únik plynu, zaplavenie, teplota TV, vstup do strojovne, STOP tlačidlo, vyhlasuje poruchu/haváriu, optickú/akustickú; dva multifunkčné výstupy je možné použiť na dopúšťanie, ventilátor kotolne, limit tlaku, únik plynu; vizualizácie vo webovom rozhraní. Sada obsahuje: Poruchovú signalizáciu, Napájací zdroj SEM62.1, Tlakové čidlo QBE9200, Čidlo zaplavenia, Čidlo teploty priestoru QAC34, Čidlo teploty sústavy QAD36	KHR715000200	980,00	1.176,00
na objednávku				
	GSM modul Sada pre zaslanie poruchových hlásení z poruchovej signalizácie Kotolník 1 po GSM až na 4 telefónne čísla Sada obsahuje: GSM modul, anténu, držák na DIN lištu, prepočívací kábel	SMS232	290,00	348,00
na objednávku				
	Dvojstupňový detektor plynu Dvojstupňový detektor úniku plynu (Zemný plyn, Metan, LPG) Dva spínacie/rozpínacie kontakty	E2630-LEL	380,00	456,00
na objednávku				
	Detektor CO Dvojstupňový detektor výskytu CO Dva spínacie/rozpínacie kontakty	E2630-CO	380,00	456,00
na objednávku				
	Detektor úniku chladiva Dvojstupňový detektor úniku chladivá, detekuje chladiva: R-12, R-123, R-125, R-134a, R-143, R-22, R-404a, R-407c, R-410a a ďalší. Dva spínacie/rozpínacie kontakty	E2608-HFC	610,00	732,00
na objednávku				
	Webserver OZW672.01 vzdialená správa regulátorov SIEMENS LMS a RVS po internete (1 prístroj)	OZW672.01	399,00	478,80
	Webserver OZW672.04 vzdialená správa regulátorov SIEMENS LMS a RVS po internete (4 prístroje)	OZW672.04	769,00	922,80
	Webserver OZW672.16 vzdialená správa regulátorov SIEMENS LMS a RVS po internete (16 prístrojov)	OZW672.16	1.130,00	1.356,00

Digitálne ekvitermické regulátory radu RVS a príslušenstvo (Albratros 2)

vypodobrenie	polozka	objednavkovy kod	cena bez DPH	cena s DPH	
	RVS63.283/109	RVS63.283/109	329,00	394,80	
	Svorky pre regulator RVS63.2	SVS63.200	55,00	66,00	
	RVS43.345/109	RVS43.345/109	269,00	322,80	
	Svorky pre regulator RVS43.345	SVS43.345	35,00	42,00	
	RVS46.530/109	RVS46.530/109	184,00	220,80	
	Svorky pre RVS 46.530	SVS46.530	23,00	27,60	
	Priestorovy pristroj QAA55.110/101	QAA55.110/101	102,00	122,40	
	Priestorovy pristroj QAA75.611/501 – drotovaya verzia	QAA75.611/501	209,00	250,80	
	Priestorovy pristroj QAA78.610/501 – bezdrotovaya verzia	QAA78.610/501	219,00	262,80	
	Bezdrotovyy prijemach AVS71.390/109	AVS71.390	79,00	94,80	
	Bezdrotovyy vysielach pre vonkajshiu sondu QAC34/101	AVS13.399/201	109,00	130,80	
	Bezdrotovyy zosilnovach	AVS14.390/101	199,00	238,80	
	Prilozne chidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	26,00	31,20	
	Chidlo teploty do jímky	QAZ36.522/109	15,00	18,00	
	Chidlo teploty do soláru	QAZ36.481/101	41,00	49,20	
	Ovladaci panel pre parametrovanie RVS	AVS37.294/509	129,00	154,80	
	Plochy kabel ovladacieho panelu 0,4 m	AVS82.490/109	5,70	6,84	
	Plochy kabel ovladacieho panelu 1 m	AVS82.491/109	7,50	9,00	
	Interface pre komunikáciu BUS OCI 420, komunikáciu LPB pre pripojenie regulátorov RVA a RVS. Obsahuje: konektory, podložku a skrutky pre montáž do kotla len pre rad Power HT	KHG714078011	88,00	105,60	
	Stavebnica ekvitermickej regulácie pre kaskády kotlov Baxi	KHR715000100	569,00	682,80	
	1 ks digitálny regulátor RVS 63.283/109 pre: - modulovaný kotol s digitálnou reguláciou po linke LPB (max. 15 kotlov Luna HT (35 – 100 kW) alebo POWER HT v kaskáde), 2 kotly ON-OFF (SLIM, Ecofour, Luna3 v kaskáde) - 2 zmiešavané vykurovacie okruhy + čerpadlový vykurovací okruh, - príprava TV, - solárny ohrev TV, zásobník alebo bazén, - vstup 0-10V pre analógovú reguláciu				
	1 ks ovládací panel, digitálna komunikácia BSB AVS37.294/509		1 ks plochý kábel ovládacieho panelu L = 1 m AVS82.491/109		1 ks čidlo TV QAZ36.522/109
	2 ks príložné čidlo teploty QAD36/101		1 sada svoriek SVS63.200		1 ks vonkajšia sonda QAC34/101
	Regulačná súprava BAXI	KHR715200100	330,00	396,00	
	2 ks Interface pre komunikáciu BUS OCI 345		1 ks Externý modul AVS75 pre zmiešavaný vykurovací okruh vr. 1 ks príložného čidla teploty QAD36/101		1 ks Príložné čidlo teploty QAD36/101

Priestor na Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a uniform grid of small, light gray dotted lines, intended for handwritten notes.

BAXI

príslušenstvo pre kondenzačné kotly

Príslušenstvo	50
Čistiace a zmäkčovacie zmesi	51
Špeciálne prípravky	51
Úprava vody proti vodnému kameňu	51
Odkalovacie magnetické filtre	51
Demineralizačné jednotky AV	51
Výrobky radu Sentinel	51
Čerpadlá	51
Príslušenstvo ku kotlom Luna Duo-tec MP+	52
Regulačné zónové ventily	52

Príslušenstvo

vyobrazenie	položka			
	Základná pripojovacia armatúra je súčasťou dodávky kotla pri radoch: Nuvola Duo-tec+, Nuvola Platinum+			
vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi na kúrenie pre kombinované kotly	KHG714112311	44,50	53,40
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kotly Nuvola	KHG714110910	44,00	52,80
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombi (Prime, Duo-tec Compact+, Luna Duo-tec+, Duo-tec Max+, Luna Platinum+)	7106980	49,00	58,80
	Univerzálna pripojovacia armatúra pre kombinované kotly (pre zámeny za iné značky)	KSL714087111	39,00	46,80
	Skriňa pre systémové sady univerzálna (potrebná pre nižšie uvedené systémové sady)	7222568	150,00	180,00
	Systémová sada pre rad Platinum+ (1 zóna s vysokou a 2 s nízkou teplotou); obsahuje: 2 zmiešavacie ventily a 2 čerpadlá pre NT, 2 elektr. dosky AVS, čerpadlo okruhu s VT, zberače/trubky, spätné klapky a 2 bezpečnostné termostaty	7222368	1.450,00	1.740,00
	Systémová sada pre rad Platinum+ (1 zóna s vysokou a 1 s nízkou teplotou); obsahuje: zmiešavací ventil a čerpadlo pre NT, elektr. dosku AVS, čerpadlo okruhu s VT, zberače/trubky, spätné klapky a bezpečnostný termostát NT	7222367	990,00	1.188,00
	Systémová sada – 3 zóny s VT; obsahuje: 3 čerpadlá pre okruhy s VT, elektr. dosku, zberače/trubky a spätné klapky	7222366	890,00	1.068,00
	Systémová sada – 2 zóny s VT; obsahuje: 2 čerpadlá pre okruhy s VT, elektr. dosku, zberače/trubky a spätné klapky	7222365	690,00	828,00
	Expanzná nádoba TV (2 l) pre kotol Nuvola Duo-tec+	KHG714079710	60,50	72,60
	Expanzná nádoba TV pre Combi	KSL714086111	115,50	138,60
	Prepojovacia sada kotol – zásobník	KHG714084810	72,90	87,48

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Termostatický zmiešavací ventil TV Solar	KHG714123111	131,00	157,20
	Neutralizačný box (vrátane náplne) – do 350 kW	KHA717000001	225,00	270,00
	Náplň neutralizačného boxu-vápenec – 10 kg	KHA717000002	30,00	36,00

položka	popis	balenie	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
---------	-------	---------	------------------	--------------	------------

Čistiace a zmäkčovacie zmesi

Q 2000	Špeciálna zmes pre zmäkčenie vody v systéme	1 liter	Q200001	21,00	25,20
Q 3000	Čistič výmenníkov zo strany spalín – rozprašovač	0,5 litra	Q3000005	12,00	14,40
Q 3000	Čistič výmenníkov zo strany spalín	1 liter	Q3000001	13,00	15,60
Q 800	Čistiaca zmes na hrdzu a vodný kameň na neutrálnej báze pre vykurovacie a chladiace systémy	1 liter	Q80001	32,00	38,40
Q 700	Biocídny prípravok pre nové podlahové vykurovacie systémy	1 liter	Q70001	28,00	33,60

Špeciálne prípravky

Q 100	Inhibitor korózie s možnosťou merania kontroly koncentrácie	1 liter	Q10001	29,00	34,80
Q 400	Čistiaca zmes pre kaly a nečistoty pre dlhodobé čistenie	1 liter	Q40001	29,00	34,80

Úprava vody proti vodnému kameňu

ESSE 1/2"	Elektrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TV 1/2"	ks	ESSE12G	108,00	129,60
ESSE 3/4"	Elektrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TV 3/4"	ks	ESSE34G	147,00	176,40
ESSE 1"	Elektrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TV 1"	ks	ESSE1G	229,00	274,80

Odkalovacie magnetické filtre

CF 28 mm	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením svorným 28 mm	ks	CF28MM	150,00	180,00
CF 1"	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením 1" vr. ventilov	ks	CF1G	173,00	207,60
CF 5/4"	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením 5/4" vr. ventilov	ks	CF54G	206,00	247,20
Sentinel Eliminator 22 mm EX	4-komorový cyklónový odkalovací magnetický filter, pripojovací ventil svorný	ks	ELIM22MM	150,00	180,00
Sentinel Eliminator 3/4" FR	4-komorový cyklónový odkalovací magnetický filter, pripojovací ventil štandard	ks	ELIM34	150,00	180,00

Demineralizačné jednotky AV

AVDK 1000 Comfort	Demineralizačná jednotka so vstavaným konduktomerom a možnosťou miešania demineralizovanej vody s vodou surovou – kapacita 1 000 l pri 150dH	ks	AVDK1000C	881,00	1.057,20
-------------------	--	----	-----------	--------	----------



Výrobky radu Sentinel

Sentinel X100	X100 Zmes inhibítorov pre vykurovacie systémy	1 liter	X10001	36,00	43,20
Sentinel X100 Rapid dose 2015	X100 Zmes inhibítorov pre vykurovacie systémy	RD 400 ml	X100RD	55,00	66,00
Sentinel X200	X200 Prípravok pre zníženie hlučnosti	1 liter	X20001	39,00	46,80
Sentinel X300	X300 Zmes pre čistenie nových vykurovacích systémov	1 liter	X30001	39,00	46,80
Sentinel X400	X400 Prípravok pre obnovu funkčnosti vykurovacích systémov, čistenie kalov a usadenín	1 liter	X40001	39,00	46,80
Sentinel X400 Rapid dose 2015	X400 Prípravok pre obnovu funkčnosti vykurovacích systémov, čistenie kalov a usadenín	RD 400 ml	X400RD	56,00	67,20
Sentinel X500	X500 Nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy	5 litrov	X50005	55,00	66,00
Sentinel X500	X500 Nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy	20 litrov	X50020	206,00	247,20
Sentinel X800	X800 Čistiaca zmes na hrdzu	1 liter	X80001	39,00	46,80

Čerpadlá

položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo Grundfos UPS 25 – 70	59527214	159,00	190,80
Čerpadlo Grundfos UPS 32 – 80	52588354	399,00	478,80
Čerpadlo pre kondenzát z kotlov do 45 kW. Sada obsahuje upevňovacie skrutky na stenu a trubicu pre odvod kondenzátu L=6m, ø 6 mm (pre všetky kondenzačné kotly do 45 kW)	7213162	114,00	136,80

Príslušenstvo ku kotlom Luna Duo-tec MP+ (na objednávku)

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Hydraulická sada vrátane zabezpečovacích prvkov a hydraulickej výhybky pre modely 35-70	7111632	550,00	660,00
	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 35-70	7105799	390,00	468,00
	Sada hydraulického pripojenia zberača pre modely 90-110	7105852	400,00	480,00
	Hydraulický zberač pre samostatný kotol pre modely 35-70	7213435	420,00	504,00
	Hydraulický zberač pre samostatný kotol pre modely 90-110	7214074	430,00	516,00
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 35-70	7213437	590,00	708,00
	Hydraulický zberač pre 2 kotly pre modely 90-110	7213738	650,00	780,00
	Sada prepojenia plynového potrubia	7105832	45,90	55,08
	Sada prírub a tesnení	7214087	115,00	138,00
	Sada hydraulického pripojenia HVDT G2" 8,5 m³/hod	7218613	440,00	528,00
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN65 18 m³/hod	7218614	520,00	624,00
	Sada hydraulického pripojenia HVDT DN80 28 m³/hod	7218615	550,00	660,00
	HVDT G2" 8,5 m³/hod - do 120 kW	LSD79000031	450,00	540,00
	HVDT DN65 18 m³/hod - 120 až 220 kW	LSD79000032	950,00	1.140,00
	HVDT DN80 28 m³/hod - 270 až 330 kW	LSD79000033	1.350,00	1.620,00
-	Sada izolácie zberača pre samostatný kotol 35-70	7213835	15,00	18,00
	Sada izolácie zberača pre samostatný kotol 90-110	7213802	20,00	24,00
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 35-70	7213813	30,00	36,00
	Sada izolácie zberača pre 2 kotly 90-110	7213791	50,00	60,00
	Sada zabezpečovacieho zariadenia	KHW71409841	160,00	192,00
	Sada kotlovej expanznej nádoby 10 l	7105838	79,00	94,80

Regulačné zónové ventily

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ventil MUT SF20-2EM1, závit ¾"	7.001.02286.0	93,00	111,60
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 1	SVP45.10-1/230	119,00	142,80
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 1,6	SVP45.10-1,6/230	119,00	142,80
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 2,5	SVP45.15-2,5/230	129,00	154,80
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 4	SVP45.20-4/230	139,00	166,80
	Dvojcestný ventil s pohonom, Kv 6,3	SVP45.25-6,3/230	169,00	202,80
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 1,0	SXP45.10-1/230	139,00	166,80
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 1,6	SXP45.10-1,6/230	139,00	166,80
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 2,5	SXP45.15-2,5/230	143,00	171,60
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 4,0	SXP45.20-4/230	149,00	178,80
	Trojcestný ventil s pohonom, Kv 6,3	SXP45.25-6,3/230	169,00	202,80

BAXI

atmosférické plynové kotly

Závesné kotly

Eco5 Compact+,	54
Luna3 Blue+,	55
Luna3+,	56
Nuvola3+ BS,	57

Odvod spalín pre atmosférické kotly	59
---	----

Regulácia pre atmosférické kotly	63
--	----

Príslušenstvo pre atmosférické kotly	65
--	----



Eco5 Compact+

- Plynulá modulácia výkonu
- Autodiagnostika na LCD displeji
- Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou
- Elektrické krytie IP X5D
- Vstavaná ekvitermická regulácia
- Trieda NOx 3

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C					
kombinovaný (vykurovanie + TV)								
Eco5 Compact+ 24 (komín)	 B	TV 9,3 – 24	91,2	27	13,7	7217465	690,00	828,00
	 C	vykurovanie 24						

Vybrané diely príslušenstva:

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	49,00	58,80

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 65 – 68


Odporúčená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania SIEMENS	RAA21	24,00	28,80
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	20,40	24,48


→ viac k regulácii nájdete na stranách 63 – 64

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalin Ø 120 mm

Eco5 Compact+

- MR: Výstup UK G ¾"
- US: Výstup TV G ½"
- GAS: Prívod plynu G ¾"
- ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"
- RR: Spiatočka UK G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 343 mm podľa osi kotla)



Luna3 Blue+

- LCD displej
- Autodiagnostika
- Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou
- Vstavaná ekvitermická regulácia
- Elektrické krytie IP X5D
- **Trieda NOx 5**
- Zabudovaný trojcestný ventil

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C					
kombinovaný (vykurovanie + TV)								
Luna3 Blue+ 180 i (komín)	 B	TV 9,3 – 17,5	91,3	31	10	7217323	990,00	1.188,00
	 C	vykurovanie 17,5						
Luna3 Blue+ 240 i (komín)	 B	TV 10,4 – 24	91,3	33	13,7	7217324	1.090,00	1.308,00
	 C	vykurovanie 24						

Vybrané diely príslušenstva:

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi	KHG714110810	75,00	90,00

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 65 – 68


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	20,40	24,48
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania SIEMENS	RAA21	24,00	28,80
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	117,00	140,40


→ viac k regulácii nájdete na stranách 63 – 64

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín
Luna3 Blue+180 – Ø 110 mm
Luna3 Blue+240 – Ø 130 mm

Luna3 Blue+

MR: Výstup ÚK G ¾"
US: Výstup TV G ½"
GAS: Prívod plynu G ¾"
ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"
RR: Spiatočka ÚK G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 425 mm podľa zvislej osi kotla)



Luna3+

- LCD displej
- Autodiagnostika
- Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou
- Vstavaná ekvtermická regulácia
- Elektrické krytie IP X5D
- Zabudovaný trojcestný ventil

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C					
kombinovaný (vykurovanie + TV)								
Luna3+ 240 i (komin)	 B	TV 9,3 – 24	91,2	33	13,7	7217321	899,00	1.078,80
	 C	vykurovanie 24						

Vybrané diely príslušenstva:

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi	KHG714110810	75,00	90,00

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 65 – 68


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	20,40	24,48
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania SIEMENS	RAA21	24,00	28,80
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	117,00	140,40


→ viac k regulácii nájdete na stranách 63 – 64

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín Ø 120 mm

Luna3+

- MR: Výstup ÚK G ¾"
- US: Výstup TV G ½"
- GAS: Prívod plynu G ¾"
- ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"
- RR: Spiatočka UK G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 425 mm podľa zvislej osi kotla)



Nuvola3+ BS

- Až 380 l TV počas 30 minút ($\Delta T = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Ovládací panel s multifunkčným LCD displejom
- Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou
- Nerezový zásobník 40 l
- Možnosť pripojenia vonkajšej sondy
- Plynulá modulácia výkonu
- Elektrické krytie IPX5D
- Trieda NOx 3

kotel	energetická trieda	výkon [kW]	účinnosť pri 100% Pn	hmot. [kg]	výroba TV (ΔT 25°C) [l/min]	objednávkový kód	cena v Eur bez DPH	cena v Eur s DPH
			80-60°C					
kombinovaný (vykurovanie + TV)								
Nuvola3+ BS 240 i (komín)	 B	TV 10,4 – 24,4	91,2	53	16	7217330	1.199,00	1.438,80
	 C	vykurovanie 24,4						

Vybrané diely príslušenstva:

Príslušenstvo

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Voliteľná pripojovacia armatúra	7107388	52,00	62,40

→ viac k príslušenstvu nájdete na stranách 65 – 68


Odporučená regulácia

diel	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vonkajšia sonda Honeywell	KHG714062111	20,40	24,48
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	117,00	140,40
Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania SIEMENS	RAA21	24,00	28,80

→ viac k regulácii nájdete na stranách 63 – 64

Základné technické informácie:

Údaje o prietoku vody/výtlačnej výške na výstupe kotla:



Rozmery kotla a pripojovacie rozmery:



Odvod spalín Ø 140 mm

Nuvola3 BS+

- MR: Výstup ÚK G ¾"
- US: Výstup TV G ½"
- ES: Vstup studenej vody pre ohrev TV + dopúšťanie systému G ½"
- RR: Spätočka ÚK G ¾"
- GAS: Prívod plynu G ¾"

A: horný bod zavesenia kotla
B: spodný bod zavesenia kotla
(horizontálna vzdialenosť bodov zavesenia kotla je 343 mm podľa zvislej osi kotla)

Priestor na Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a uniform grid of small, light gray dotted lines, intended for writing notes.

BAXI

odvod spalín pre atmosférické kotly

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre atmosférické kotly.....	60
Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre atmosférické kotly.....	60
Delený odvod spalín Ø 80 mm pre atmosférické kotly	61

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

Koaxiálny odvod spalín Ø 60/100 mm pre atmosférické kotly ! k dispozícii len do vypredania zásob

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Vystredovací triangel Ø 60/100 mm	KHG003	0,90	1,08
	Špeciálne koax. koleno 90° so sponou na výstup kotla	KHG714101410	18,50	22,20
	Koaxiálne koleno 90° prídavné do potrubného systému odvodu spalín	KHG714101510	15,60	18,72
	Koaxiálne koleno 90° revízne, so sponou na výstup kotla	KHG714104110	63,80	76,56
	Koaxiálne koleno 45° ako prídavné koleno (pri montáži na kotol musí byť predradený adaptér)	KHG714101610	15,60	18,72
	Adaptér pre vertikálny koaxiálny odvod spalín na výstup kotla	KHG714101910	19,30	23,16
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm s koncovkou L = 750 mm	KHG714101810	28,00	33,60
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm L = 500 mm	KHG714103910	29,70	35,64
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm L = 1000 mm	KHG714101710	52,00	62,40
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm L = 2000 mm	KHG012	58,50	70,20
	Koaxiálna trubka Ø 60/100 mm revízna	KHG714104010	44,90	53,88
	Koaxiálny T-kus pre koaxiálny odvod spalín	KHG004	36,60	43,92
	Kondenzačný kus pre priamu montáž na kotol	KHG714119710	42,30	50,76
	Ružica Ø 100 mm – vnútorná	KHG714017710	8,90	10,68
	Vertikálna komínová koncovka pre koaxiálny systém pre atmosférické kotly, dĺžka 1000 mm	KHG714036410	107,90	129,48
	Priechodka strechou – šikmá (plech-hliník) (len pre vertikálnu komínovú koncovku KHG714036410)	KHG021	34,90	41,88
	Škridla pre vodorovné strechy (len pre vertikálnu komínovú koncovku KHG714036410)	KHG017	13,90	16,68
	Spona – Ø 60/100mm	KHG714023411	13,00	15,60
	Koaxiálna komínová hlavica	KHG001	29,00	34,80

Koaxiálny odvod spalín Ø 80/125 mm pre atmosférické kotly ! k dispozícii len do vypredania zásob

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Adaptér Ø 60/100 mm na Ø 80/125 mm s odvodom kondenzátu	KHG024	53,90	64,68
	Predĺženie koaxiálnych trubiek Ø 80/125 mm, dĺžka 500 mm	KHG016	26,00	31,20
	Predĺženie koaxiálnych trubiek Ø 80/125 mm, dĺžka 1000 mm	KHG020	35,60	42,72

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiálne koleno 90° Ø 80/125 mm	KHG018	28,70	34,44
	Koaxiálne koleno 45° Ø 80/125 mm	KHG019	28,70	34,44
	Revízne koleno 90° Ø 80/125 mm	KHG022	74,60	89,52
	Revízny coaxiálny T-kus	KHG013	56,60	67,92
	Revízna coaxiálna trubka	KHG014	49,00	58,80
	Vertikálna komínová koncovka	KHG023	93,90	112,68
	Ružica Ø 125 mm vnútorná – vonkajšia	KHG015	5,90	7,08
	Škridla pre vodorovné strechy	KHG017	13,90	16,68
	Priechodka strechou – šikmá (plech-hliník)	KHG021	34,90	41,88

Delený odvod spalín Ø 80 mm pre atmosférické kotly

! k dispozícii len do vypredania zásob

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pre delený odvod spalín systém AFR pre kotly Eco5 Compact, Luna3 Blue+, Nuvola3+ BS, Fourtech, Ecofour, Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue, Luna3 Comfort Max, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort, Slim	KHG714061510	47,40	56,88
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 500 mm, lakovaná	KHG714018210	11,50	13,80
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 1000 mm, lakovaná	KHG714018310	16,50	19,80
	Trubka Ø 80 mm, dĺžka 2000 mm, lakovaná	KHG005	35,00	42,00
	Koleno 45°, Ø 80 mm	KHG714018110	11,00	13,20
	Koleno 90°, Ø 80 mm	KHG714018010	10,50	12,60
	Kus pre odvod kondenzátu	KHG010	30,20	36,24
	Kondenzačný T-kus	KHG714054710	33,90	40,68
	Koleno 90°, Ø 80 mm s revíznym otvorom	KHG011	16,60	19,92
	Revízna trubka, dĺžka 250 mm	KHG025	25,00	30,00
	Redukcia Ø 60/80 mm	KHG009	13,00	15,60
	Krycia manžeta na fasádu pre sanie / odvod spalín	KHG714050411	69,90	83,88
	Krycia manžeta na fasádu pre odvod spalín	KHG714050311	68,00	81,60

Maximálne dĺžky odvodu spalín uvedené pri jednotlivých typoch kotlov platia len v prípade použitia originálnych dielov.

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Oporná svorka trubky Ø 80 mm (balenie po 5 kusoch)	KHG714037310	7,20	8,64
	Ružica Ø 80 mm – vnútorná	KHG714018510	7,20	8,64
	Ružica Ø 80 mm – vonkajšia	KHG714018410	6,10	7,32
	Vertikálna komínová koncovka pre delený odvod spalín dĺžka 1080 mm	KHG714036510	200,00	240,00
	Škridla pre vodorovné strechy	KHG714036710	42,30	50,76
	Škridla pre šikmé strechy	KHG714036610	60,00	72,00
	Horizontálna komínová koncovka pre delený odvod spalín	KHG714010610	145,00	174,00
	Koncovka pre delený odvod spalín Ø 80 mm	KHG714010410	13,50	16,20
	Komínová hlavica deleného odvodu spalín	KHG002	34,00	40,80
	Nerezová hadica vrátane redukcie flex – trubka, ukončovacieho dielu a zaistovacej nerezovej spony, dĺžka 10 m	KHA714080010	279,00	334,80
	Nerezová hadica vrátane redukcie flex – trubka, ukončovacieho dielu a zaistovacej nerezovej spony, dĺžka 15 m	KHA714080015	429,00	514,80
	Nerezová hadica vrátane redukcie flex – trubka, ukončovacieho dielu a zaistovacej nerezovej spony, dĺžka 20 m	KHA714080020	539,00	646,80
	Trubka s izoláciou Ø 80 mm, 500 mm, lakovaná	KHG714105310	54,00	64,80
	Trubka s izoláciou Ø 80 mm, 1000 mm, lakovaná	KHG714105410	74,50	89,40
	Koleno 90° Ø 80 mm s izoláciou	KHG714105110	64,30	77,16
	Koleno 45° Ø 80 mm s izoláciou	KHG714105210	64,30	77,16
	Adaptér pre izolované trubky	KHG714030510	27,00	32,40

BAXI

regulácia pre atmosférické kotly

Regulácia

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ovládací panel kotla ako náhradný diel (štandardne dodávaný s kotlami Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Max, Nuvola 3 Comfort)	JJJ005682690	115,00	138,00
	Odnímateľný ovládací panel DIMS28 (pre Luna3 Blue, Nuvola3 BS)	KHG714106410	117,00	140,40
	Ovládací panel kotla s bezdrôtovým prenosom ako náhradný diel (štandardne dodávaný s kotlom Luna3 Comfort Air)	JJJ005693700	141,00	169,20
	Sada ovládacieho panelu s bezdrôtovým prenosom (obsahuje bezdrôtový panel a prijímač pre montáž do kotla)	KHG714114710	236,00	283,20
	Priestorový termostat ON/OFF bez časového programovania SIEMENS RAA21 (kompatibilný s kotlami Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RAA21	24,00	28,80
	Digitálny priestorový termostat drôtový SIEMENS RDE100.1, týždenný program (kompatibilný s kotlami Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1	76,00	91,20
	Sada bezdrôtového digitálneho priestorového termostatu (vysielač) a spínacej jednotky (prijímač) SIEMENS RDE100.1RFS, týždenný program (kompatibilný s kotlami Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1RFS	160,00	192,00
	Bezdrôtový modul SIEMENS RDE-MZ6 pre riadenie až 5 zón (prijímač), spolupracuje s termostatom RDE100.1RF (vysielač)	RDE-MZ6	199,00	238,80
	Bezdrôtový termostat SIEMENS RDE100.1RF (vysielač), týždenný program, pre spoluprácu s bezdrôtovým zónovým modulom RDE-MZ6 (prijímač) (kompatibilný s kotlami Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1RF	109,00	130,80
	Dialkové ovládanie SIEMENS QAA73	KHG714072611	179,00	214,80
	Doska interface pre diaľkové ovládanie QAA73	KHG714072511	27,00	32,40
	Vonkajšia sonda	KHG714062111	20,40	24,48
	Pridavné relé pre kotly Ecofour	KHG714100510	18,00	21,60
	Pridavné relé pre kotly Luna3 Comfort, Nuvola3 BS a Nuvola3 Comfort	KHG714106510	29,40	35,28
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36), pre kotly Luna3 Blue, Slim, Ecofour	JJJ008434260	7,90	9,48
	Sonda TV pre kotly Luna 3 Comfort	KHG714061911	9,90	11,88

BAXI

príslušenstvo pre atmosférické kotly

Príslušenstvo	66
Čistiace a zmäkčovacie zmesi	67
Špeciálne prípravky	67
Úprava vody proti vodnému kameňu	67
Odkalovacie magnetické filtre	67
Demineralizačné jednotky AV	67
Výrobky radu Sentinel	67

Príslušenstvo

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kombinované kotly	7106980	49,00	58,80
	Voliteľná pripojovacia armatúra pre kotly Nuvola3+ BS a Nuvola3 BS	7107388	52,00	62,40
	Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi na vykurovanie pre kotly Luna3 Blue	KHG714110810	75,00	90,00
	Voliteľná pripojovacia armatúra s guľovými uzávermi na vykurovanie pre kombinované kotly z radov Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue	KHG714112311	44,50	53,40
	Univerzálna pripojovacia armatúra pre kombinované kotly Luna3 Comfort (pre zámeny iných značiek)	KSL714087111	39,00	46,80
	Prídavný trojcestný ventil Baxi obsahuje: pripojovacie hadice, káble, NTC sondy	KHG714096311	101,00	121,20
	Ponorná sonda NTC bojlera (QAZ36), pre kotly Luna3 Blue, Slim	JJJ008434260	7,90	9,48
	Pohon 3-cestného ventilu pre kotly Luna 3 Comfort (vrátane kabeláže)	KHG714106610	30,00	36,00
	Expanzná nádoba TV (2 l) pre kotol Nuvola3 BS	KHG714034410	60,00	72,00
	Expanzná nádoba TV pre Combi	KSL714086111	115,50	138,60
	Prepojovacia sada zásobník/čerpadlo pre kotly Slim	KHW714087410	46,00	55,20
	Pomocné blokované relé/relé zónovej regulácie	KHG008	60,00	72,00

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Prepojovacia sada kotol – zásobník	KHG714084810	72,90	87,48
	Silikón v tube	KHA715000003	12,90	15,48
	Systémová sada Ecofour, Luna3 Comfort, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort: pre súčasné ovládanie zmiešaného systému tvoreného zónou s vysokou teplotou do 85 °C a zónou s nízkou teplotou do 45 °C; obsahuje: – rozdeľovač – 2 čerpadlá – zmiešavací ventil – ovládacie elektroniku	KFG714079610	839,00	1.006,80
	Sada pre tretiu zónu: slúži pre vytvorenie ďalšej zóny s vysokou teplotou; obsahuje: – čerpadlo Grundfos UPS 15/60 – spätnú klapku G¾" – trubky a elektrické káble	KHG714085110	168,00	201,60

položka	popis	balenie	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
---------	-------	---------	------------------	--------------	------------

Čistiace a zmäkčovacie zmesi

Q 2000	Špeciálna zmes pre zmäkčenie vody v systéme	1 liter	Q200001	21,00	25,20
Q 3000	Čistič výmenníkov zo strany spalín – rozprašovač	0,5 litra	Q3000005	12,00	14,40
Q 3000	Čistič výmenníkov zo strany spalín	1 liter	Q300001	13,00	15,60
Q 800	Čistiaca zmes na hrdzu a vodný kameň na neutrálnej báze pre vykurovacie a chladiace systémy	1 liter	Q80001	32,00	38,40
Q 700	Biocídny prípravok pre nové podlahové vykurovacie systémy	1 liter	Q70001	28,00	33,60

Špeciálne prípravky

Q 100	Inhibitor korózie s možnosťou merania kontroly koncentrácie	1 liter	Q10001	29,00	34,80
Q 400	Čistiaca zmes pre kaly a nečistoty pre dlhodobé čistenie	1 liter	Q40001	29,00	34,80

Úprava vody proti vodnému kameňu

ESSE 1/2"	Elektrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TV 1/2"	ks	ESSE12G	108,00	129,60
ESSE 3/4"	Elektrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TV 3/4"	ks	ESSE34G	147,00	176,40
ESSE 1"	Elektrolytická úprava vody proti usadzovaniu vodného kameňa v TV 1"	ks	ESSE1G	229,00	274,80

Odkalovacie magnetické filtre

CF 28 mm	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením svorným 28 mm	ks	CF28MM	150,00	180,00
CF 1"	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením 1" vr. ventilov	ks	CF1G	173,00	207,60
CF 5/4"	Odkalovací magnetický filter s rotačným pripojením 5/4" vr. ventilov	ks	CF54G	206,00	247,20
Sentinel Eliminator 22 mm EX	4-komorový cyklónový odkalovací magnetický filter, pripojovací ventil svorný	ks	ELIM22MM	150,00	180,00
Sentinel Eliminator 3/4" FR	4-komorový cyklónový odkalovací magnetický filter, pripojovací ventil štandard	ks	ELIM34	150,00	180,00

Demineralizačné jednotky AV

AVDK 1000 Comfort	Demineralizačná jednotka so vstavaným konduktomerom a možnosťou miešania demineralizovanej vody s vodou surovou – kapacita 1 000 l pri 150dH	ks	AVDK1000C	881,00	1.057,20
-------------------	--	----	-----------	--------	----------

Výrobky radu Sentinel

Sentinel X100	X100 Zmes inhibítorov pre vykurovacie systémy	1 liter	X10001	36,00	43,20
Sentinel X100 Rapid dose 2015	X100 Zmes inhibítorov pre vykurovacie systémy	RD 400 ml	X100RD	55,00	66,00
Sentinel X200	X200 Prípravok pre zníženie hlučnosti	1 liter	X20001	39,00	46,80
Sentinel X300	X300 Zmes pre čistenie nových vykurovacích systémov	1 liter	X30001	39,00	46,80
Sentinel X400	X400 Prípravok pre obnovu funkčnosti vykurovacích systémov, čistenie kalov a usadenín	1 liter	X40001	39,00	46,80
Sentinel X400 Rapid dose 2015	X400 Prípravok pre obnovu funkčnosti vykurovacích systémov, čistenie kalov a usadenín	RD 400 ml	X400RD	56,00	67,20
Sentinel X500	X500 Nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy	5 litrov	X50005	55,00	66,00
Sentinel X500	X500 Nemrznúca zmes pre vykurovacie systémy	20 litrov	X50020	206,00	247,20
Sentinel X800	X800 Čistiaca zmes na hrdzu	1 liter	X80001	39,00	46,80

Priestor na Vaše poznámky:

A large grid of small squares, typically used for taking notes or drawing. The grid consists of 20 columns and 30 rows of small squares, creating a total of 600 squares. The grid is bounded by a thin black line on the top, bottom, and sides.

BAXI

ohrievače TV a zásobníky

Bojlery s jednoduchou alebo dvojitou nepriamoohrevnou špirálou	70
Samostatné zásobníky nepriamoohrevné	71

Bojlery s jednoduchou alebo dvojitou nepriamoohrevnou špirálou

vyobrazenie	položka	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
  Bojler s dvojitou špirálou (DC): 	Bojler UBVT 200 DC - dvojitá špirála, obsah 200 litrov - výška 1422,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 106 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 24 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 36 kW	C	711059201	789,00	946,80
	Bojler UBVT 200 SC - jednoduchá špirála, obsah 200 litrov - výška 1422,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 95 kg - výkon ohrevnej špirály 36 kW	C	711059101	689,00	826,80
	Bojler UBVT 300 DC - dvojitá špirála, obsah 300 litrov - výška 1795,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 128 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 30 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 42 kW	C	711059401	962,00	1.154,40
	Bojler UBVT 300 SC - jednoduchá špirála, obsah 300 litrov - výška 1795,5 mm, priemer 610 mm, hmotnosť 113 kg - výkon ohrevnej špirály 42 kW	C	711059301	890,00	1.068,00
	Bojler UBVT 400 DC - dvojitá špirála, obsah 400 litrov - výška 1671,5 mm, priemer 710 mm, hmotnosť 159 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 30 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 48 kW	C	711059601	1.141,00	1.369,20
				na objednávku	
	Bojler UBVT 400 SC - jednoduchý špirála, obsah 400 litrov - výška 1671,5 mm, priemer 710 mm, hmotnosť 140 kg - výkon ohrevnej špirály 48 kW	C	711059501	1.033,00	1.239,60
				na objednávku	
	Bojler UBVT 500 DC - dvojitá špirála, obsah 500 litrov - výška 1787 mm, priemer 760 mm, hmotnosť 186 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 30 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 63 kW	D	7682976	1.285,00	1.542,00
				na objednávku	
	Bojler UB 800 DC - dvojitá špirála, obsah 800 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 1855 mm, priemer s izoláciou 990 mm, hmotnosť 220 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 40 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 68 kW - výkonostné číslo podľa DIN4708 32 NL	–	7685877	2.161,00	2.593,20
				na objednávku	
	Bojler UB 1000 DC - dvojitá špirála, obsah 1000 litrov, vrátane PU-izolácie - výška 2105 mm, priemer s izoláciou 990 mm, hmotnosť 265 kg - výkon vrchnej ohrevnej špirály 45 kW - výkon spodnej ohrevnej špirály 60 kW - výkonostné číslo podľa DIN4708 36 NL	–	7685878	2.570,00	3.084,00
				na objednávku	

vyobrazenie	položka	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
-------------	---------	--------------------	------------------	--------------	------------

Bojler s jednoduchou špirálou (SC):



Bojler UB 1500 DC

- dvojité špirála, obsah 1500 litrov, vrátane PU-izolácie
- výška 2185 mm, priemer s izoláciou 1200 mm, hmotnosť 365 kg
- výkon vrchnej ohrevnej špirály 47 kW
- výkon spodnej ohrevnej špirály 88 kW
- výkonnostné číslo podľa DIN4708 55 NL

–

7685880

4.110,00

4.932,00

na objednávku

Bojler UB 2000 DC

- dvojité špirála, obsah 2000 litrov, vrátane PU-izolácie
- výška 2470 mm, priemer s izoláciou 1300 mm, hmotnosť 480 kg
- výkon vrchnej ohrevnej špirály 73 kW
- výkon spodnej ohrevnej špirály 120 kW
- výkonnostné číslo podľa DIN4708 67 NL

–

7685881

4.999,00

5.998,80

na objednávku

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
-------------	---------	------------------	--------------	------------



Pridavná elektrická ohrevná špirála 6/4" – 2,5 kW

2110000

130,00

156,00

Samostatné zásobníky nepriamoohrevné

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
-------------	---------	------------------	--------------	------------



UB 80 Inox:

objem 80 litrov, zásobník TV nepriamoohrevný, hranatý, z nerez ocele, rozmery 850 × 450 × 600 mm, hmotnosť 60 kg

KSG714084410

842,00

1.010,40

UB 120 Inox:

objem 120 litrov, zásobník TV nepriamoohrevný, hranatý, z nerez ocele, rozmery 850 × 600 × 600 mm, hmotnosť 72 kg

KSG714084510

946,00

1.135,20



COMBI 80L+ (pre kondenzačné kotly Luna Duo-tec+, Luna Platinum+):

objem 80 litrov, zásobník TV nepriamoohrevný, hranatý, z nerez ocele, so vstavanou expanznou nádobou 4 litre, rozmery 915 x 450 x 540 mm, hmotnosť 45 kg

711349302

1.305,00

1.566,00

Priestor na Vaše poznámky:

A large grid of small squares, typical of a graph paper or a notebook page for taking notes. The grid is composed of many small squares, arranged in a uniform pattern across the page.

solárne systémy

Solárne doskové kolektory (verzia SB+)	74
Solárna zostava DUO-TEC COMPACT+ 1.24 / SB 20+V	75
Solárna zostava LUNA PLATINUM+ / SB+	76
Solárna zostava BAXI 300DC / SB+	77
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+V a SB 20+V s nastaviteľným polohovacím držiakom	78
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+V a SB 20+V so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha)	79
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+H s nastaviteľným polohovacím držiakom	80
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+H so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha)	81
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 20+H s nastaviteľným polohovacím držiakom	82
Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 20+H so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha)	83
Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB25+V (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov)	84
Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB25+H (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov)	85
Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB20+V (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov)	86
Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB20+H (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov)	87
Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SB 25 + a SB 20 +	88

Solárne doskové kolektory (verzia SB+)




SB 25 + V – vertikálny kolektor
SB 25 + H – horizontálny kolektor



SB 20 + V – vertikálny kolektor
SB 20 + H – horizontálny kolektor

typ solárneho kolektora	plocha [m ²]	rozmery kolektora (D × Š × H) [mm] a technické dáta kolektora		technický popis kolektora	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
SB 25+V vertikálny doskový kolektor	2,51	2187 × 1147 × 87 mm plocha absorbéra optická účinnosť kolektora súčiniteľ a ₁ súčiniteľ a ₂ hmotnosť	2,35 m ² 82,1 3,669 0,0090 47 kg	Vysoko sunselektívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, násuvný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor zváraný laserom.	LSC61525430	559,00	670,80
SB 25+H horizontálny doskový kolektor	2,51	1147 × 2187 × 87 mm plocha absorbéra optická účinnosť kolektora súčiniteľ a ₁ súčiniteľ a ₂ hmotnosť	2,35 m ² 82,5 3,549 0,0123 49 kg	Vysoko sunselektívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, násuvný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor zváraný laserom.	LSC61525330	569,00	682,80
SB 20+V vertikálny doskový kolektor	2,01	1755 × 1148 × 87 mm plocha absorbéra optická účinnosť kolektora súčiniteľ a ₁ súčiniteľ a ₂ hmotnosť	1,88 m ² 79,2 4,085 0,016 34,3 kg	Vysoko sunselektívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, násuvný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor zváraný laserom.	LSC61520430	459,00	550,80
SB 20+H horizontálny doskový kolektor	2,01	1148 × 1755 × 87 mm plocha absorbéra optická účinnosť kolektora súčiniteľ a ₁ súčiniteľ a ₂ hmotnosť	1,88 m ² 80,6 3,830 0,018 35 kg	Vysoko sunselektívna vrstva, hliníkový rám kolektora, hliníkový absorbér, násuvný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostné sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor zváraný laserom.	LSC61520330	469,00	562,80

Solárna zostava DUO-TEC COMPACT+ 1.24 s doskovým kolektorom SB 20+V



LEGENDA:

- | | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 1. Kotel Duo-Tec Compact+ 1.24 | 4. Solárny doskový kolektor SB 20+V | 8. Termostatický zmiešavací ventil TV |
| 2. Priestorový prístroj s týždenným programovaním kúrenia a TV (drôtový) | 5. Čerpadlová skupina ECO+ | 9. Čidlo teploty TV (súčasťou čerpadlovej skupiny) |
| 3. Vonkajšia sonda QAC 34 | 6. Expanzná solárna nádobá | 10. Čidlo teploty kolektora (súčasťou čerpadlovej skupiny) |
| | 7. Bojler TV UBVT 200 DC | 11. Čidlo zásobníka TV pre kotel |

Solárna zostava DUO-TEC COMPACT+ 1.24 / SB 20+V obsahuje tieto komponenty:



- kondenzačný kotel Duo-Tec Compact+ 1.24 (1ks)
 - priestorový prístroj s týždenným programovaním kúrenia a TV (1ks)
 - solárny kolektor SB 20+ V (2ks)
 - sada uchytenia pre dva kolektory šikmá strecha (1ks)
 - bojler TV (UBVT 200 DC) (1ks)
 - čerpadlová skupina ECO+ vrátane všetkých potrebných čidiel (1ks)
 - hydraulické pripojovacie sady kolektora (1ks)
 - solárny expanzomat 18 l (1ks)
 - čidlo zásobníka TV pre kotel
 - solárna kvapalina EQUEN SLP 20 l (2 nádoby 10 l)
- (Celkový objem nemrznúcej zmesi závisí od dĺžky a priemeru potrubia)

POZOR! Zostava neobsahuje tieto komponenty:

- termostatický zmiešavací ventil TV
- výstupný kríž s odvzdušnením a vstupom pre čidlo kolektora (7212791) strana 88
- sada automatického odvzdušnenia pre výstupný kríž (720415901) strana 88

Solárna zostava DUO-TEC COMPACT+ 1.24 200 DCS/SB 20+V

položka	energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
DUO-TEC COMPACT+ 1.24 200 DCS/SB 20+V	A	LS615324/VS+	3.130,00	3.756,00


Vysvetlivky k názvu sady:

DUO-TEC COMPACT+ 1.24: kotel s výkonom 24 kW
200DC: označenie pre dvojšpirálový bojler 200 litrov
S: označenie S (sada šikmá strecha)

Solárne kolektory:

– označenie SB 20+V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)

Solárna zostava LUNA PLATINUM+ s doskovým kolektorom SB+



LEGENDA:

- | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|
| 1. Kotel Luna Platinum+ 1.24 | 5. Čerpadlo vykurovacieho okruhu | 9. Termostatický zmiešavací ventil TV | 13. Čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód 7221636) |
| 2. Priestorový prístroj QAA 75 | 6. Dvojcestný zmiešavací ventil s pohonom | 10. Čidlo teploty solárneho kolektora QAZ 36 | 14. Solárna expanzná nádoba |
| 3. Rozširujúci modul AVS 75 | 7. Vonkajšia sonda QAC34/101 | 11. Solárny doskový kolektor SB25+V, SB25+H | |
| 4. Príložené čidlo teploty QAD 36 | 8. Bojler TV UBVT 300 DC | 12. Čidlo teploty TV do jímky QAZ 36 | |

Solárna zostava LUNA Platinum+ / SB+ obsahuje tieto komponenty:



- kondenzačný kotel Luna Platinum+ (v cene kotla regulátor BAXI QAA 75.910) (1ks)
 - sondu bojlera pre Luna Platinum+ (2ks)
 - solárny kolektor (SB 25+V, SB 25+H) (2ks)
 - sada uchytenia pre dva kolektory šikmá strecha (1ks)
 - bojler TV (UBVT 300 DC) (1ks)
 - čerpadlová skupina+ (kód 7221636) riadená elektronikou kotla Luna Platinum+ (1ks)
 - hydraulické pripojovacie sady podľa typu kolektora (1ks)
 - solárny expanzomat 18 l (1ks)
 - vonkajšia sonda SIEMENS QAC 34 / 101 (1ks)
 - čidlo teploty soláru QAZ 36.481 / 101 (1ks)
 - solárna kvapalina EQUEN SLP 20L (2 nádoby 10 l)
- (Celkový objem nemrznúcej zmesi závisí od dĺžky a priemeru potrubia)

POZOR! Zostava neobsahuje tieto komponenty:

- dvojcestné ventily vykurovacích okruhov (pozícia 6) strana 52
- termostatický zmiešavací ventil TV (pozícia 9) strana 88
- čerpadlá vykurovacích okruhov (V01 – V03) (pozícia 5)
- rozširujúce moduly AVS 75 pre vykurovacie okruhy (V01 – V03) (pozícia 3) strana 45
- priestorové prístroje QAA 75 pre vykurovacie okruhy (V02, V03) (pozícia 2) strana 44
- súprava pre drôtové alebo bezdrôtové pripojenie QAA75 strana 44
- výstupný kríž s odvzdušnením a vstupom pre čidlo kolektora (7212791) strana 88
- sada automatického odvzdušnenia pre výstupný kríž (720415901) strana 88

Solárna zostava LUNA PLATINUM+ 300DCS s doskovým kolektorom SB+



položka		energetická trieda	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS / SB 25+V	– kotel – 2 x kolektor SB 25+V – zásobník UBVT 300DC – pripojovacia sada	– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód 7221636) – expanzná nádoba 18 litrov	A LS615125/VS+	3.549,00	4.258,80
LUNA PLATINUM+ 1.24 300DCS / SB 25+H	– kotel – 2 x kolektor SB 25+H – zásobník UBVT 300DC – pripojovacia sada	– sada uchytenia kolektora – čerpadlová skupina bez elektroniky+ (kód 7221636) – expanzná nádoba 18 litrov	A LS615125/HS+	3.799,00	4.558,80


Vysvetlivky k názvu sady:

LUNA PLATINUM+ 1.24: kotel s výkonom 24 kW
300DCS: označenie pre dvojspirálový bojler 300 litrov
S: označenie S (sada šikmá strecha)

Solárne kolektory:

- označenie SB 25+V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)
- označenie SB 25+H (kolektor pre horizontálnu inštaláciu)

Solárna zostava BAXI 300DC s doskovým kolektorom SB+



LEGENDA:

1. Solárne kolektory SB20+V, SB25+V (2 ks v zostave)
2. Čerpadlová skupina ECO+ / COMFORT+ (podľa zostavy) vrátane všetkých potrebných čidiel pre riadenie solárneho systému
3. Bojler UBVT 300 DC (dvojšpirálový zásobník)
4. Expanzná nádobá pre solárny systém 18 litrov
5. Termostatický zmiešavací ventil TV (nie je súčasťou zostavy)

Solárna zostava BAXI 300 DC/SB+ obsahuje tieto komponenty:




- solárny kolektor podľa výberu sady (SB 20+V, SB 25+V) (2 ks)
- sada uchytenia pre dva kolektory šikmá strecha (1 ks)
- bojler TV (UBVT 300 DC) (1 ks)
- čerpadlová skupina ECO+ / COMFORT+ vrátane všetkých potrebných čidiel (1 ks)
- hydraulické pripojovacie sady kolektora pre SB 25+V, SB 20+V (1 ks)
- solárny expanzomat 18 l (1 ks)
- solárna kvapalina EQUEN SLP 20 l (2 nádoby 10 l) (celkový objem nemrznúcej zmesi závisí od dĺžky a priemeru potrubia)

POZOR! Zostava neobsahuje tieto komponenty:

- termostatický zmiešavací ventil TV (pozícia 5) strana 88
- výstupný kríž s odvzdušnením a vstupom pre čidlo kolektora (7212791) strana 88
- sada automatického odvzdušnenia pre výstupný kríž (720415901) strana 88

Solárna zostava BAXI 300DCS s doskovým kolektrom SB+





položka			objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
300DCS/SB25+V	– 2 × kolektor SB 25+V – bojler UBVT 300DC – čerpadlová skupina ECO+	– expanzná solárna nádobá 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenia kolektora	LS615129/VS+	2.559,00	3.070,80
300DCS/SB20+V	– 2 × kolektor SB 20+V – bojler UBVT 300DC – čerpadlová skupina ECO+	– expanzná solárna nádobá 18 l – hydraulická prepojovacia sada – sada uchytenia kolektora	LS615329/VS+	2.390,00	2.868,00

Vysvetlivky k názvu sady: 300DC: označenie pre dvojšpirálový bojler 300 litrov
S: označenie S (sada šikmá strecha)




Solárne kolektory:
– označenie SB 25+V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)
– označenie SB 20+V (kolektor pre vertikálnu inštaláciu)

Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+V a SB 20+V s nastaviteľným polohovacím držiakom




SB 25+V – sada uchytenia pre vertikálny kolektor

SB 20+V – sada uchytenia pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	7212837	149,00	178,80
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	7212841	229,00	274,80
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	7212844	123,00	147,60
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212841) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212844)	LSC615003	359,00	430,80
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212841) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212844)	LSC615004	429,00	514,80
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212841) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212844)	LSC615005	519,00	622,80
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212841) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212844)	LSC615006	599,00	718,80
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 89):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		7212782	49,00	58,80
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		7212788	99,00	118,80
Spojovacie vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)		720239901	53,00	63,60

Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+V a SB 20+V so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha)



SB 25+V – sada uchytenia pre vertikálny kolektor



SB 20+V – sada uchytenia pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	7212822	79,00	94,80
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	7212833	159,00	190,80
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	7212848	113,00	135,60
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212833) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212848)	LSC615013	249,00	298,80
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212833) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212848)	LSC615014	299,00	358,80
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212833) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212848)	LSC615015	330,00	396,00
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212833) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212848)	LSC615016	419,00	502,80




Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 89):

Pripojovacia sada pre 1 kolektor	7212782	49,00	58,80
Pripojovacia sada pre 2 kolektory	7212788	99,00	118,80
Spojovacie vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)	720239901	53,00	63,60



Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+H s nastaviteľným polohovacím držiakom



SB 25+H – sada uchytenia pre horizontálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
     	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	7212838	179,00	214,80
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	7212842	349,00	418,80
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	7212846	200,00	240,00
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212842) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212846)	LSC615023	499,00	598,80
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212842) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212846)	LSC615024	659,00	790,80
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212842) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212846)	LSC615025	799,00	958,80
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212842) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212846)	LSC615026	999,00	1.198,80
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 89):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		7212782	49,00	58,80
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		7212788	99,00	118,80
Spojovacie vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)		720239901	53,00	63,60

Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+H so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha)





SB 25+H – sada uchytenia pre horizontálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	7212823	124,00	148,80
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	7212834	219,00	262,80
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	7212850	147,00	176,40
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212834) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212850)	LSC615033	339,00	406,80
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212834) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212850)	LSC615034	439,00	526,80
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212834) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212850)	LSC615035	569,00	682,80
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212834) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212850)	LSC615036	669,00	802,80

Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 89):

Pripojovacia sada pre 1 kolektor	7212782	49,00	58,80
Pripojovacia sada pre 2 kolektory	7212788	99,00	118,80
Spojovacie vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)	720239901	53,00	63,60


Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 20+H s nastaviteľným polohovacím držiakom



SB 20+H – sada uchytenia pre horizontálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	7212836	159,00	190,80
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	7212840	299,00	358,80
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje držiaky pre šikmú strechu	7212845	183,00	219,60
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212840) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212845)	LSC615043	499,00	598,80
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212840) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212845)	LSC615044	629,00	754,80
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212840) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212845)	LSC615045	789,00	946,80
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212840) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212845)	LSC615046	989,00	1.186,80
Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 89):				
Pripojovacia sada pre 1 kolektor		7212782	49,00	58,80
Pripojovacia sada pre 2 kolektory		7212788	99,00	118,80
Spojovacie vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)		720239901	53,00	63,60

Montážna sada na šikmé strechy pre upevnenie kolektorov SB 20+H so závrtným držiakom (napríklad: kanadský šindel, plechová strecha, bridlicová strecha)





SB 20+H – sada uchytenia pre horizontálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	7212821	99,00	118,80
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	7212832	209,00	250,80
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držiaky pre šikmú strechu	7212849	113,00	135,60
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212832) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212849)	LSC615053	299,00	358,80
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212832) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212849)	LSC615054	399,00	478,80
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212832) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212849)	LSC615055	519,00	622,80
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane držiakov na šikmú strechu (7212832) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane držiakov na šikmú strechu (7212849)	LSC615056	619,00	742,80



Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 89):

Pripojovacia sada pre 1 kolektor	7212782	49,00	58,80
Pripojovacia sada pre 2 kolektory	7212788	99,00	118,80
Spojovacie vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)	720239901	53,00	63,60

Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+V (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov)




SB 25+V – sada uchytenia na rovnú strechu pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	7217027	140,00	168,00
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	7218884	250,00	300,00
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	7217032	129,00	154,80
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7218884) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7217032)	LSC615063	364,00	436,80
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7218884) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7217032)	LSC615064	464,00	556,80
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7218884) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7217032)	LSC615065	564,00	676,80
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7218884) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7217032)	LSC615066	682,00	818,40


Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 89):



Pripojovacia sada pre 1 kolektor	7212782	49,00	58,80
Pripojovacia sada pre 2 kolektory	7212788	99,00	118,80
Spojovacie vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)	720239901	53,00	63,60

Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB 25+H (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov)



SB 25+H – sada uchytenia na rovnú strechu pre horizontálny kolektor





vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zaťažovacie dielce	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	7217033	140,00	168,00
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	7217033+7217034 (potrebné objednať oba kódy!)	250,00	300,00
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	7217034	110,00	132,00
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7217033 + 7217034) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7217034)	LSC615073	330,00	396,00
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7217033 + 7217034) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7217034)	LSC615074	425,00	510,00
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7217033 + 7217034) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7217034)	LSC615075	528,00	633,60
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7217033 + 7217034) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7217034)	LSC615076	630,00	756,00



Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 89):

Pripojovacia sada pre 1 kolektor	7212782	49,00	58,80
Pripojovacia sada pre 2 kolektory	7212788	99,00	118,80
Spojovacie vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)	720239901	53,00	63,60

Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB 20+V (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov)




SB 20+V – sada uchytenia na rovnú strechu pre vertikálny kolektor

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	7212807	160,00	192,00
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	7212811	244,00	292,80
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	7212816	124,00	148,80
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212811) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212816)	LSC615083	331,00	397,20
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212811) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212816)	LSC615084	431,00	517,20
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212811) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212816)	LSC615085	524,00	628,80
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212811) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212816)	LSC615086	619,00	742,80


Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 89):



Pripojovacia sada pre 1 kolektor	7212782	49,00	58,80
Pripojovacia sada pre 2 kolektory	7212788	99,00	118,80
Spojovacie vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)	720239901	53,00	63,60

Montážna sada na rovné strechy pre upevnenie kolektorov SB 20+H (možnosť nastavenia uhla sklonu 20 – 55 stupňov)



SB 20+H – sada uchytenia na rovnú strechu pre horizontálny kolektor




vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základná upevňovacia sada pre 1 kolektor – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	7212808	134,00	160,80
	Základná upevňovacia sada pre 2 kolektory – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	7212812	211,00	253,20
	Upevňovacia sada pre ďalšie kolektory v sérii – sada obsahuje konštrukciu uchytenia na rovnú strechu	7212817	124,00	148,80
	Upevňovacia sada pre 3 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212812) – sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212817)	LSC615093	311,00	373,20
	Upevňovacia sada pre 4 kolektory – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212812) – 2 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212817)	LSC615094	390,00	468,00
	Upevňovacia sada pre 5 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212812) – 3 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212817)	LSC615095	488,00	585,60
	Upevňovacia sada pre 6 kolektorov – sada pre 2 kolektory vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212812) – 4 × sada pre ďalší kolektor v sérii vrátane konštrukcie uchytenia na rovnú strechu (7212817)	LSC615096	578,00	693,60

Podľa počtu kolektorov v sade je potrebné doobjednať hydraulické prepojenie (viď tabuľka strana 89):

Pripojovacia sada pre 1 kolektor	7212782	49,00	58,80
Pripojovacia sada pre 2 kolektory	7212788	99,00	118,80
Spojovacie vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)	720239901	53,00	63,60







Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SB 25 + a SB 20 +




SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H – hydraulické príslušenstvo pre pripojenie vertikálneho a horizontálneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Pripojovacia sada pre 1 kolektor – násuvná zátko kolektora (2 ks) – násuvné výstupné koleno s jímkou pre čidlo (1 ks) – násuvné vstupné koleno (1 ks) – zaistovacia spona kolektora (4 ks)	7212782	49,00	58,80
	Pripojovacia sada pre 2 kolektory – násuvná zátko kolektora (2 ks) – násuvné výstupné koleno s jímkou pre čidlo (1 ks) – násuvné vstupné koleno (1 ks) – zaistovacia spona kolektora (4 ks) – spojovacie dilatačné násuvné vsuvky (2 ks)	7212788	99,00	118,80
	Spojovacie násuvné vsuvky (pre viac ako 2 kolektory v sérii)	720239901	53,00	63,60
	Výstupný kríž s odvzdušením a vstupom pre čidlo kolektora – určený pre montáž na výstup z kolektorového poľa – pripojenie 3/4"	7212791	23,00	27,60
	Sada automatického odvzdušnenia pre výstupný kríž	720415901	40,00	48,00
	Záslepka s ručným odvzdušením – určená pre ukončenie kolektora v najvyššom bode	7212792	20,00	24,00
	Násuvná záslepka kolektora – určená pre zaslepenie kolektora – pripojenie cez násuvný systém – potrebné zaistiť aretačnou sponou – v balení 2 ks	720409701	16,00	19,20
	Výstupné koleno s jímkou pre čidlo – určené pre montáž na výstup z kolektorového poľa – pripojenie 3/4"	720409501	14,00	16,80
	Vstupné koleno – určené pre montáž na vstup do kolektorového poľa – pripojenie 3/4"	720409201	12,00	14,40
	Aretačná spona – určená pre zaistenie násuvného systému kolektorov – vhodná pre všetky násuvné prvky – v balení 10 ks	720425101	6,50	7,80

Tabuľka uchytenia a hydraulického pripojenia kolektorov SB+

počet kolektorov	typ uchytenia	SB 25+V	SB 25+H	SB 20+V	SB 20+H
1 kolektor 	S – šikmá vlnitá strecha	1x-7212837 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212837 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212837 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212836 (uchytenie) 1x-720254101 (hydr. sada)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1x-7212822 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212823 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212822 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212821 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)
	R – rovná strecha	1x-7217027 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7217033 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212807 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212808 (uchytenie) 1x-7212782 (hydr. sada)
2 kolektory 	S – šikmá vlnitá strecha	1x-7212841 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212842 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212841 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212840 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1x-7212833 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212834 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212833 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212832 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)
	R – rovná strecha	1x-7218884 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7217033+7217034 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212811 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212812 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada)
3 kolektory 	S – šikmá vlnitá strecha	1x-LSC615003 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615023 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615003 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615043 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1x-LSC615013 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615033 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615013 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615053 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)
	R – rovná strecha	1x-LSC615063 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615073 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615083 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615093 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)
4 kolektory 	S – šikmá vlnitá strecha	1x-LSC615004 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615024 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615004 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615044 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1x-LSC615014 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615034 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615014 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615054 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)
	R – rovná strecha	1x-LSC615064 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615074 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615084 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615094 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)
5 kolektorov 	S – šikmá vlnitá strecha	1x-LSC615005 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615025 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615005 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615045 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1x-LSC615015 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615035 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615015 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615055 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)
	R – rovná strecha	1x-LSC615065 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615075 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615085 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615095 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)
6 kolektorov 	S – šikmá vlnitá strecha	1x-LSC615006 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615026 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615006 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615046 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)
	SZ – šikmá strecha, závrtný držiak	1x-LSC615016 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615036 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615016 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615056 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)
	R – rovná strecha	1x-LSC615066 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615076 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615086 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615096 (uchytenie) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)

Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SB 25 + a SB 20+



SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H

– hydraulické príslušenstvo pre pripojenie vertikálneho a horizontálneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
-------------	---------	------------------	--------------	------------

Čerpadlové skupiny s integrovanou elektronikou pre riadenie solárnych systémov



Čerpadlová skupina+

- bez elektroniky
- s izoláciou

7221636

390,00

468,00



Čerpadlová skupina ECO+

- s elektronikou riadenia jedného solárneho poľa
- s izoláciou
- vrátane všetkých čidiel

7221637

553,00

663,60



Čerpadlová skupina COMFORT+

- s elektronikou riadenia dvoch solárnych polí
- s izoláciou
- vrátane všetkých čidiel

7221638

651,00

781,20

Teplotné sondy



Univerzálna teplotná sonda pre čerpadlové skupiny ECO a COMFORT – PTF6

- pre solárne kolektory a zásobníky TV
- teplotný rozsah 25 – 200 °C

LNC710000040

12,00

14,40



Čidlo teploty do soláru QAZ36.481/101

QAZ36.481/101

41,00

49,20

Zabezpečenie TV



Termostatický zmiešavací ventil TV MT 52

- nastaviteľný rozsah 30 – 70 °C

6726

81,00

97,20



Termostatický zmiešavací ventil TV Solar KIT


- určené pre montáž na prietokové verzie kotlov
- nastaviteľný rozsah 30 – 70 °C

KHG714123111

131,00

157,20

Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SB 25+ a SB 20+



SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H

– hydraulické príslušenstvo pre pripojenie vertikálneho a horizontálneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH
-------------	---------	------------------	--------------	------------

Expanzné nádoby pre solárne systémy BAXI



Expanzná nádoba 18 litrov , 6bar solárna	A222L24	33,00	39,60
Expanzná nádoba 24 litrov , 6bar solárna	A222L27	39,00	46,80
Expanzná nádoba 35 litrov , 6bar solárna	A222L31	66,00	79,20
Expanzná nádoba 50 litrov , 6bar solárna	A242L34	93,00	111,60
Expanzná nádoba 80 litrov , 6bar solárna	A242L37	147,00	176,40
Expanzná nádoba 100 litrov , 6bar solárna	A242L38	193,00	231,60

Odvzdušnenie a separácia vzduchu pre kolektory SB+



Odvzdušňovací ventil 3/8" – pre solárne systémy – teplotný rozsah do 160 °C	6118	29,00	34,80
--	------	-------	-------



Gul'ový kohút 3/8" – pred odvzdušňovací ventil – teplotný rozsah do 160 °C	7250	16,00	19,20
---	------	-------	-------



Separátor vzduchu horizontálny 3/4" – s výstupom pre odvzdušňovací ventil 3/8" – teplotný rozsah do 160 °C	7076	40,00	48,00
---	------	-------	-------

Nemrznúca solárna kvapalina pre kolektory SB+




Solárna kvapalina EQUEN SLP (na báze propylénglykolu) – kanister 10 litrov	SLP10	32,00	38,40
--	-------	-------	-------



Čerpadlový plniaci vozík – plniaci tlak 5 bar – nádrž 50 litrov z materiálu FPE – odvzdušňuje solárny systém	9199	532,00	638,40
--	------	--------	--------

Hydraulické súčasti a príslušenstvo pre pripojenie kolektorov SB 25+ a SB 20+



SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H

– hydraulické príslušenstvo pre pripojenie vertikálneho a horizontálneho kolektora

vyobrazenie	položka	objednávkový kód	cena bez DPH	cena s DPH	
Flexibilné nerezové potrubie					
	Flexibilné nerezové potrubie pre pripojenie solárnych kolektorov	10 metrov	54300	264,00	316,80
	– DN 15	15 metrov	54301	398,00	477,60
	– s kaučukovou izoláciou 13 mm	25 metrov	54302	680,00	816,00
	– ochrana proti UV žiareniu	50 metrov	54303	1.334,00	1.600,80
	Flexibilné nerezové potrubie pre pripojenie solárnych kolektorov	10 metrov	54310	298,00	357,60
	– DN 20	15 metrov	54311	465,00	558,00
	– s kaučukovou izoláciou 13 mm	25 metrov	54312	765,00	918,00
	– ochrana proti UV žiareniu	50 metrov	54313	1.534,00	1.840,80
	Matica pre pripojenie flexibilného nerezového potrubia DN 15				
	– rozmer matice DN 15 - ¾"	43432	13,00	15,60	
	Matica pre pripojenie flexibilného nerezového potrubia DN 20				
	– rozmer matice DN 20 – 1"	43429	23,50	28,20	
	Prechod na vonkajší závit ¾" × ¾" , tesnenie O – krúžok Viton	54060	6,00	7,20	
	Prechod na vonkajší závit 1" × 1" , tesnenie O – krúžok Viton	54061	12,00	14,40	
	Prechod na vnútorný závit ¾" × ¾" , tesnenie O – krúžok Viton	54070	7,00	8,40	
	Prechod na vnútorný závit 1" × 1" , tesnenie O – krúžok Viton	54071	11,50	13,80	
	Prechod na Cu ¾" × 18Cu (svorné šróbenie), tesnenie O – krúžok Viton	54090	7,00	8,40	
	Prechod na Cu 1" × 22Cu (svorné šróbenie), tesnenie O – krúžok Viton	54091	14,00	16,80	

Priestor na Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a uniform grid of small, light gray dotted lines, intended for handwritten notes.



BAXI

klimatizácia

Luna Clima	96
Mono Split	98
Dual Split	98
Multi Split	99
Voliteľné príslušenstvo.....	100

Luna Clima



Vnútroňá jednotka



Vonkajšia jednotka



Diaľkový ovládač

Klimatizačné jednotky DC inverter s tepelným čerpadlom

- Energetická účinnosť chladenia A++ a vykurovania A+
- Minimálna hlučnosť – max. 20 dB pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15 °C do +45 °C
- Variabilná inštalácia – vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava alebo zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Elektrický príkon v režime stand-by 0,5 W



Funkcie



Jednoduché a komfortné ovládanie

Jednoduché ovládanie všetkých funkcií klimatizačnej jednotky vďaka diaľkovému ovládaču*, ktorý je súčasťou balenia. Ovládač má displej z tekutých kryštálov a je vybavený dvojitou klávesnicou s rýchlym menu pre okamžité ovládanie.



iFavor

spustenie automatickej prevádzky podľa uložených parametrov pomocou jedného tlačidla



iFeel

regulácia prevádzkového režimu jednotky podľa teploty okolitého priestoru



Auto Clean

udržiava čistotu vnútornej jednotky a zabraňuje tvorbe plesní



Sleep

automatické prepnutie na nočný režim. Tichšia prevádzka a nižšia spotreba



Timer

časové programovanie prevádzkového režimu



Dry

funkcia odvlhčenia nezávislá na prevádzkovom režime chladenia



Turbo

vďaka technológii inverter je možné operatívne zvyšovať výkon vo vykurovaní / chladiení pre okamžitý tepelný komfort



Auto swing

automatické nastavenie smeru prúdenia vzduchu

To najlepšie prepojenie funkčných vlastností a špičkovej technológie



Energetická účinnosť chladenia A++ a vykurovania A+



Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do 45°C



Antibakteriálne filtre



Variabilná inštalácia – vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava alebo zľava



Aerodynamický profilovaný modulačný ventilátor vonkajšej jednotky



Auto restart

automatický reštart v prípade výpadku prúdu




Anti discomfort

zabraňuje prúdeniu studeného vzduchu pri nastavenom zimnom režime



Stand-by

0,5 W pre optimalizáciu spotreby energie



* Diaľkový ovládač (štandardne súčasťou balenia), objednávkový kód: 7221029, cena: 19,30 EUR bez DPH / 23,16 EUR s DPH

Mono Split

Modely MONO Split	9000	12000	18000	24000
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 - Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie
Chladiaci faktor EER	6,1	6,1	6,1	6,1
Vykurovací faktor COP	4,0	4,0	4,0	4,0
Menovitý výkon chladenia v kW	2,55	3,55	5,10	7,00
Menovitý výkon vykurovania v kW	2,65	3,55	5,40	7,30
VONKAJŠIA jednotka	LST25-S	LST35-S	LST50-S	LST70-S
Objednávkový kód	7691176	7691178	7691180	7691182
Rozmery (v × š × h) mm	540 × 720 × 260	540 × 760 × 260	535 × 802 × 298	690 × 800 × 300
Hmotnosť kg	26	27	38	50
Akustický výkon dB	59	60	65	68
Cena bez DPH / s DPH	455,00 / 546,00	490,00 / 588,00	760,00 / 912,00	999,00 / 1.198,80
VNÚTORNÁ jednotka	LSNW25	LSNW35	LSNW50	LSNW70
Objednávkový kód	7691177	7691179	7691181	7691183
Rozmery (v × š × h) mm	300 × 800 × 198	300 × 800 × 198	315 × 970 × 235	330 × 1100 × 235
Hmotnosť kg	10	10	14	16
Akustický výkon dB	53	53	60	60
Cena bez DPH / s DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00	320,00 / 384,00
Objednávkový kód zostavy	LCM25	LCM35	LCM50	LCM70
Celková cena za zostavu bez DPH / s DPH	540,00 / 648,00	580,00 / 696,00	905,00 / 1.086,00	1.160,00 / 1.392,00

Rozmery a pripojenie:

MONO SPLIT




Pripojenie chladiča	Potrubie kvapalného chladiča		Potrubie plyného chladiča	
9000	G 1/4"		G 3/8"	
12000	G 1/4"		G 3/8"	
18000	G 1/4"		G 1/2"	
24000	G 1/4"		G 5/8"	
Modely MONO Split	9000	12000	18000	24000
L1	≤ 20	≤ 20	≤ 25	≤ 25
H1	≤ 10	≤ 10	≤ 15	≤ 15
Max. dĺžka potrubia bez doplnenia chladiča	5 m	5 m	5 m	5 m
Maximálna dĺžka	20 m	20 m	30 m	40 m
Elektrické napájanie	z vonkajšej jednotky, kábel už inštalovaný 230 V/50 Hz, 2-žilový + zem			
Prierez napájacích káblov	1,0 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
Komunikačný kábel	4-žilový + T, prierez 1,0 mm ²			

Dual Split

Modely DUAL Split	9000 + 9000	9000 + 12000	12000 + 12000
VONKAJŠIA jednotka	LST50-2M	LST50-2M	LST50-2M
Objednávkový kód	7691184	7691184	7691184
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 - Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie	chladenie vykurovanie
Chladiaci faktor EER	6,1	6,1	6,1
Vykurovací faktor COP	4,0	4,0	4,0
Menovitý výkon chladenia v kW	5,00	5,00	5,00
Menovitý výkon vykurovania v kW	5,50	5,50	5,50
Rozmery (v × š × h) mm	590 × 800 × 300	590 × 800 × 300	590 × 800 × 300
Hmotnosť kg	40	40	40
Akustický výkon dB	63	63	63
Cena bez DPH / s DPH	1.220,00 / 1.464,00	1.220,00 / 1.464,00	1.220,00 / 1.464,00
VNÚTORNÁ jednotka	LSNW25 + LSNW25	LSNW25 + LSNW35	LSNW35 + LSNW35
Objednávkový kód	7691177 + 7691177	7691177 + 7691179	7691179 + 7691179
Rozmery (v × š × h) mm	300 × 800 × 198	300 × 800 × 198	300 × 800 × 198
Hmotnosť kg	10	10	10
Akustický výkon dB	53	53	53
Objednávkový kód zostavy	LCD502525	LCD502535	LCD503535
Celková cena za zostavu bez DPH / s DPH	1.420,00 / 1.704,00	1.430,00 / 1.716,00	1.450,00 / 1.740,00

Rozmery a pripojenie:

DUAL SPLIT



Pripojenie chladiča	Potrubie kvapalného chladiča	Potrubie plyného chladiča	
9000 + 9000	G 1/4"	G 3/8"	
9000 + 12000	G 1/4"	G 3/8"	
12000 + 12000	G 1/4"	G 3/8"	
L1 + L2	L1, L2	H1, H2 **	H
≤ 30 m	≤ 20 m	≤ 15 m	≤ 5 m
Dĺžka potrubia *			
L1 + L2	≤ 15 m	nie je potrebné doplnenie chladiča	
L1 + L2	15 m	15 g/m × (dĺžka okruhu v metroch – 15 m)	

* Jednotka je naplnená na 15 m

** V prípade prevýšenia medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou, je potrebné, aby H1, H2 ≤ 7 m

Modely DUAL Split	9000 + 9000	9000 + 12000	12000 + 12000
Elektrické napájanie	z vonkajšej jednotky, 230 V/50 Hz, 3-žilový, prierez 2,5 mm ²		
Komunikačný kábel	3-žilový, prierez 1,5 mm ²		

Multi Split

Modely MULTI Split	18000 (DUAL)		27000 (TRIAL)	
VONKAJŠIA jednotka	LST50-2M		LST70-3M	
Objednávkový kód	7691184		7691185	
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	chladenie vykurovanie		chladenie vykurovanie	
Chladiaci faktor EER	6,1		6,1	
Vykurovací faktor COP	4,0		4,0	
Menovitý výkon chladenia v kW	5,00		7,52	
Menovitý výkon vykurovania v kW	5,50		7,95	
Rozmery (v × š × h) [mm]	590 × 800 × 300		690 × 800 × 300	
Hmotnosť kg	40		52	
Akustický výkon dB	63		63	
Cena bez DPH / s DPH	1.220,00 / 1.464,00		1.630,00 / 1.956,00	
VNÚTORNÁ jednotka	7000	9000	12000	18000
Objednávkový kód	LSNW20	LSNW25	LSNW35	LSNW50
Objednávkový kód	7691186	7691177	7691179	7691181
Rozmery (v × š × h) [mm]	300 × 800 × 198	300 × 800 × 198	300 × 800 × 198	315 × 970 × 235
Hmotnosť kg	10	10	10	14
Akustický výkon dB	53	53	53	60
Cena bez DPH / s DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00

VONKAJŠIA jednotka	2 pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH / s DPH
DUAL Split 18000 LST50-2M	7000+7000 (LSNW20+LSNW20)	LCD502020	1.400,00 / 1.680,00
	7000+9000 (LSNW20+LSNW25)	LCD502025	1.410,00 / 1.692,00
	7000+12000 (LSNW20+LSNW35)	LCD502035	1.430,00 / 1.716,00
	9000+9000 (LSNW25+LSNW25)	LCD502525	1.420,00 / 1.704,00
	9000+12000 (LSNW25+LSNW35)	LCD502535	1.430,00 / 1.716,00
	12000+12000 (LSNW35+LSNW35)	LCD503535	1.450,00 / 1.740,00

VONKAJŠIA jednotka	2 pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH / s DPH
TRIAL Split 27000 LST70-3M *	9000+18000 (LSNW25+LSNW50)	LCT702550	1.970,00 / 2.364,00
	12000+18000 (LSNW35+LSNW50)	LCT703550	1.970,00 / 2.364,00


VONKAJŠIA jednotka	3 pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH / s DPH
TRIAL Split 27000 LST70-3M **	7000+7000+7000 (LSNW20+LSNW20+LSNW20)	LCT70202020	2.110,00 / 2.532,00
	7000+7000+9000 (LSNW20+LSNW20+LSNW25)	LCT70202025	2.130,00 / 2.556,00
	7000+7000+12000 (LSNW20+LSNW20+LSNW35)	LCT70202035	2.190,00 / 2.628,00
	7000+7000+18000 (LSNW20+LSNW20+LSNW50)	LCT70202050	2.180,00 / 2.616,00
	7000+9000+9000 (LSNW20+LSNW25+LSNW25)	LCT70202525	2.180,00 / 2.616,00
	7000+9000+12000 (LSNW20+LSNW25+LSNW35)	LCT70202535	2.180,00 / 2.616,00
	7000+12000+12000 (LSNW20+LSNW35+LSNW35)	LCT70203535	2.190,00 / 2.628,00
	9000+9000+9000 (LSNW25+LSNW25+LSNW25)	LCT70252525	2.190,00 / 2.628,00
	9000+9000+12000 (LSNW25+LSNW25+LSNW35)	LCT70252535	2.190,00 / 2.628,00
	9000+12000+12000 (LSNW25+LSNW35+LSNW35)	LCT70253535	2.190,00 / 2.628,00

* Všetky kombinácie je možné realizovať aj s 1 pripojenou vnútornou jednotkou.

** Všetky kombinácie je možné realizovať aj s 2 pripojenými vnútornými jednotkami.

Rozmery a pripojenie:

DUAL SPLIT



Pripojenie			
VNÚTORNÁ jednotka	Potrúbie kvapalného chladiva	Potrúbie plyného chladiva	
7000	G 1/4"	G 3/8"	
9000	G 1/4"	G 3/8"	
12000	G 1/4"	G 3/8"	
18000	G 1/4"	G 1/2"	
VONKAJŠIA jednotka	Potrúbie kvapalného chladiva	Potrúbie plyného chladiva	
18000	G 1/4"	G 3/8"	
L1 + L2	L1, L2	H1, H2 **	H
≤ 30 m	≤ 20 m	≤ 15 m	≤ 5 m

Dĺžka potrubia *

L1+L2	≤ 15 m	nie je potrebné doplnenie chladiva	
L1+L2	15 m	15 g/m × (dĺžka okruhu v metroch - 15 m)	


* Jednotka je naplnená na 15 m

** V prípade prevýšenia medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou, je potrebné, aby H1, H2 ≤ 7 m

Modely DUAL Split	9000 + 9000	9000 + 12000	12000 + 12000
Elektrické napájanie	z vonkajšej jednotky, 230 V/50 Hz, 3-žilový, prierez 2,5 mm ²		
Komunikačný kábel	3-žilový, prierez 1,5 mm ²		

Rozmery a pripojenie:

TRIAL SPLIT



Pripojenie			
VNÚTORNÁ jednotka	Potrúbie kvapalného chladiva	Potrúbie plyného chladiva	
7000	G 1/4"	G 3/8"	
9000	G 1/4"	G 3/8"	
12000	G 1/4"	G 3/8"	
18000	G 1/4"	G 1/2"	
VONKAJŠIA jednotka	Potrúbie kvapalného chladiva	Potrúbie plyného chladiva	
27000	G 1/4"	G 3/8"	
L1 + L2 + L3	L1, L2, L3	H1, H2, H3 **	H
≤ 45 m	≤ 20 m	≤ 15 m	≤ 5 m

Dĺžka potrubia *

L1+L2+L3	≤ 15 m	nie je potrebné doplnenie chladiva	
L1+L2+L3	> 15 m	15 g/m × (dĺžka okruhu v metroch - 15 m)	


* Jednotka je naplnená na 15 m

** V prípade prevýšenia medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou a v prípade, že H1, H2, H3 > 7 m, na každom 3-metrovom vertikálnom vedení okruhu plynu nainštalujte sifón.

Modely TRIAL Split	7000	9000	12000	18000
Elektrické napájanie	z vonkajšej jednotky, 230 V/50 Hz, 3-žilový, prierez 2,5 mm ²			
Komunikačný kábel	3-žilový, prierez 1,5 mm ²			

Voliteľné príslušenstvo

príslušenstvo		obj.kód	cena bez DPH	cena s DPH
Elektrické vyhrievanie vane kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	85,00	102,00
	l = 6 m, 72 W	PFP06	90,00	108,00
	l = 10 m, 136 W	PFP10	99,00	118,80
Samolepiaca hliníková páska 50 mm/50 m		2832515	16,00	19,20
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 3/8" + 1/4"	dĺžka 5 m	HET305	40,00	48,00
	dĺžka 10 m	HET310	70,00	84,00
	dĺžka 20 m	HET320	140,00	168,00
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 1/2" + 1/4"	dĺžka 5 m	HET105	40,00	48,00
	dĺžka 10 m	HET110	85,00	102,00
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 5/8" + 1/4"	dĺžka 5 m	HET405	55,00	66,00
	dĺžka 10 m	HET410	120,00	144,00
Plastový zápusťný kotviaci žľab 540×85 mm		PB300	9,00	10,80
Plastový zápusťný kotviaci žľab s krytkami CP300 540×85 mm		PB302	10,00	12,00
Krytky pre kotviaci žľab PB300		CP300	2,50	3,00
Hadica pre odvod kondenzátu	Ø 16mm/30 m	TU16	25,00	30,00
	Ø 20mm/30 m	TU20	30,00	36,00
Univerzálna Y spojka hadice Ø 16/18/20mm		Y105	1,40	1,68
Spojka hadice	Ø 16/16mm	Y11616	0,90	1,08
	Ø 16/20mm	Y11620	0,90	1,08
	Ø 20/20mm	Y12020	0,90	1,08
Montážne lišty (žľaby)	Lišta priama s vekom š. 60 mm / 2 m	CA60BM	3,50	4,20
	Lišta priama s vekom š. 80 mm / 2 m	CA80BM	6,00	7,20
	Lišta priama s vekom š. 60 mm / 2 m	CA60BC	4,50	5,40
	Lišta priama s vekom š. 80 mm / 2 m	CA80BC	7,00	8,40
	Flexibilná spojka š. 60 mm	CA60GF	8,00	9,60
	Flexibilná spojka š. 80 mm	CA80GF	8,50	10,20
	Rohový kus 90° na plochu š. 60 mm	CA60CP	4,00	4,80
	Rohový kus 90° na plochu š. 80 mm	CA80CP	5,50	6,60
	„T“ kus š. 80 mm	CA80DT	10,00	12,00
	Rohový kus 90° vnútorný š. 60 mm	CA60AI	3,50	4,20
	Rohový kus 90° vnútorný š. 80 mm	CA80AI	4,00	4,80
	Rohový kus 90° vonkajší š. 60 mm	CA60AE	3,50	4,20
	Rohový kus 90° vonkajší š. 80 mm	CA80AE	4,00	4,80
	Rohový kus do steny š. 60 mm	CA60CM	5,50	6,60
	Rohový kus do steny š. 80 mm	CA80CM	7,00	8,40
	Ukončenie žľabu š. 60 mm	CA60TT	3,50	4,20
	Ukončenie žľabu š. 80 mm	CA80TT	4,00	4,80
	Rovný kus do steny š. 60 mm	CA60PM	4,20	5,04
	Rovný kus do steny š. 80 mm	CA80PM	5,00	6,00
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vnútorný š. 60 mm	CA60IR	4,20	5,04
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vnútorný š. 80 mm	CA80IR	4,50	5,40
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° na plochu š. 60 mm	CA60PR	4,44	5,33
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° na plochu š. 80 mm	CA80PR	6,00	7,20
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vonkajší š. 60 mm	CA60ER	4,20	5,04
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vonkajší š. 80 mm	CA80ER	4,50	5,40


PFP04
PFP06
PFP10

PB300

TU16
TU20Y11616
Y12020

Y11620

Y105




CP

DT

AI


AE



CM

TT










PM









BM

BC

GF

vyobrazenie	príslušenstvo	rozmery	obj.kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Posuvné konzoly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Kĺb: pevnostná skrutka M6×70 8.8 Nastavenie: 2 skrutkovacie PP nožičky Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MS254	25,00	30,00
			MS257	28,00	33,60
	Posuvné konzoly – bez zvislej časti Materiál konzoly: galvanicky zinkovaná oceľ Vodorovná lišta: ťažený duralový profil Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku Balenie: 1 komplet Použitie: jednotky LST25-S, LST35-S		MS205/A	40,00	48,00
	Pevné konzoly Materiál: morená oceľ Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 pár Použitie: jednotky LST50-2M, LST70-3M		MS402	30,00	36,00
	Konzoly na šikmú strechu – kotvenie pod škridly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Nastaviteľné kotviace tyče: M12 nerez oceľ Skrutky a matice: nerez oceľ Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MT600	120,00	144,00
	Konzoly na šikmú strechu — kotvenie na škridly Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MT630	60,00	72,00
			MT650	65,00	78,00
	Konzoly pod strop Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Použitie: všetky jednotky – pod balkón Balenie: 1 pár		MC700	65,00	78,00
	Nástenné konzoly – „obrátené“ Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 pár Použitie: všetky jednotky		MR105	18,00	21,60

vyobrazenie	príslušenstvo	rozmery	obj. kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Nástenné konzoly – nad tepelnou izoláciou Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Použitie: všetky jednotky, izolácia až 12 cm Balenie: 1 pár		MC702	50,00	60,00
	Antivibračné podstavce pre umiestnenie na zem Materiál: tvrdené samozhášavé PVC Balenie: 1 pár Príslušenstvo: 4x skrutka M10 Použitie: všetky jednotky Voliteľné príslušenstvo: čelné krytky biele		SPE450	13,00	15,60
	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Rozsah nastavenie: dĺžka 480 – 830 mm Farba: RAL 9002 Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky	 	SP700	42,00	50,40
	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Farba: RAL 9002 Rozsah nastavenia: dĺžka 540 – 830 mm Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		SP750	90,00	108,00
	Antivibračné nožičky pre umiestnenie na voľnú plochu Materiál: PVC Príslušenstvo: antivibračné a protisklizové podložky alebo gumové krúžky Balenie: 4 kusy Použitie: všetky jednotky		SP510	20,00	24,00
	Silentbloky (tlmiče vibrácií) Materiál: guma Tvrdosť: 50 shore Teplotná odolnosť: -40 ° až +60°C Balenie: 4 kusy Použitie: všetky jednotky	2x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm 2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm 1x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm 2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV101 AV201 AV108 AV202	9,00 12,00 8,00 12,00	10,80 14,40 9,60 14,40
	Vaňa na kondenzát Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 ks (iba vaňa)	800 x 310 mm	VS110	40,00	48,00
		1000x410 mm	VS210	45,00	54,00
	Príslušenstvo: držáky pre montáž k nástenným konzolám Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky	pre VS110	VS120	20,00	24,00
		pre VS210	VS220	22,00	26,40
	Príslušenstvo: držáky pre montáž na zem (IBA PRE VS210) Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		VS230	50,00	60,00

Smernice Ecodesign (ekologické projektovanie) a Štítkovanie (označovanie energetickými štítkami) boli vytvorené z dôvodu dosiahnutia cieľov EÚ 20-20-20, ktorých účelom je zníženie emisií CO₂ o 20 %, zvýšenie energetickej účinnosti o 20 % a navýšenie podielu energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov o 20 % do roku 2020.

Uvedené smernice sa týkajú všetkých výrobkov s menovitým výkonom (P_n) ≤ 400 kW v prípade ekologického projektovania a výrobkov s menovitým výkonom P_n ≤ 70 kW v prípade označovania energetickými štítkami.

Kotly v tomto cenníku zodpovedajú smernici ErP (Ecodesign)

spĺňajú požiadavky na:

- minimálnu účinnosť obehového čerpadla (povinná od 01/08/2015)
- minimálnu účinnosť v okruhu vykurovania (povinná od 26/09/2015)
- minimálnu účinnosť v okruhu TV (povinná od 26/09/2015)

Príklady energetických tried pre výrobky (kotly) a systémy

KONDENZAČNÉ KOTLY

VÝROBOK	SYSTÉM
	
	
	
	



GARANCIA KVALITY:



BDR Thermea (Slovakia) s.r.o.

www.baxi.sk

Hroznová 2318, 911 05 Trenčín / e-mail: info@baxi.sk

Vedúci pobočky pre SR:	Tomáš Ďurenec	tomas.durenec@baxi.sk	tel.: +421 918 630 242
Asistentka vedúceho pobočky:	Denisa Zemanovičová	denisa.zemanovicova@baxi.sk	tel.: +421 905 761 349
Administratíva:	Ing. Lucia Cagalincová	lucia.cagalincova@baxi.sk	tel.: +421 907 790 221

OBCHODNO-TECHNICKÉ ZASTÚPENIE:

	Martin Kollár	martin.kollar@baxi.sk	tel.: +421 918 347 938
	Slávo Šeminský	slavo.seminsky@baxi.sk	tel.: +421 905 726 808

TECHNICKÁ PODPORA:

celá SR - kotly BAXI	Róbert Ďurnek	robert.durnek@baxi.sk	tel.: +421 917 746 796
celá SR - klimatizácie a tepelné čerpadlá	Mgr. Jozef Kováčik	jozef.kovacik@baxi.sk	tel.: +421 915 595 330