

BAXI

Luna Clima

Klimatizačné jednotky DC invertor s tepelným čerpadlom

A++

A+

Komfort a design


Rad Luna Clima pre domácnosť je perfektnou kombináciou sofistikovaného designu, vysokého výkonu (pri vykurovaní, chladení a odvlhčovaní) a bezhlučnej prevádzky, aby bol zabezpečený maximálny komfort. Premyslená konštrukcia a kompaktné rozmery umožňujú, aby sa produkt vošiel do každej miestnosti.



Vysoká účinnosť a výkonnosť

V roku 2013 bola zavedená smernica CE o minimálnych štandardoch pre klimatizačné zariadenia 2009/125 s cieľom pomôcť EU dosiahnuť ciele 20-20-20, ktorým je zníženie emisie CO_2 o 20 %, zvýšiť energetickú účinnosť o 20 % a zvýšiť podiel obnoviteľných energií o 20 % do roku 2020.

Výrobky Luna Clima a Light Commercial boli vyvinuté pre splnenie nových požiadaviek na výkon, stanovených európskymi predpismi. Každý produkt je dodávaný s energetickým štítkom, ktorý zjednodušuje a jasne identifikuje hodnoty výkonu a spotreby, rovnako ako informácie týkajúce sa úrovne trhu.



A++ CHLADENIE

A+ VYKUROVANIE

Rad pre domácnosť

Spoločnosť Baxi rozširuje ponuku produktov a zavádza kompletný sortiment klimatizačných jednotiek (Mono a Multi Split). Rôzne kombinácie spĺňajú všetky potreby a požiadavky na inštaláciu.
Pri modeloch Multi Split sú v tabuľke uvedené niektoré príklady najbežnejších kombinácií s maximálnym možným výkonom danej sústavy.

MONO X 1 (vnútorná jednotka)




Btu/h

9.000
12.000
18.000
24.000 max

2 X 1 (vnútorná jednotka)





Btu/h

9.000	12.000
12.000	12.000 max

3 X 1 (vnútorná jednotka)





Btu/h

7.000	9.000	12.000
9.000	12.000	12.000 max

4 X 1 (vnútorná jednotka)





Btu/h

7.000	9.000	12.000	12.000
9.000	9.000	12.000	18.000 max

5 X 1 (vnútorná jednotka)





Btu/h

7.000	7.000	9.000	12.000	18.000
9.000	9.000	12.000	12.000	12.000 max

Tabuľka možných kombinácií


V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené možné kombinácie vonkajších jednotiek Multi Split s vnútornými jednotkami. K jednej vonkajšej jednotke môže byť pripojených až 5 vnútorných jednotiek ľubovoľnej kombinácie nástenných, kazetových, parapetných/podstropných a kanálových (vid' kapitola Light Commercial).

Musí byť VŽDY rešpektovaná kombinácia výkonu tak, ako je uvedené nižšie.

Toto usporiadanie výrazne redukuje nároky na priestor pre inštaláciu vonkajších jednotiek. Zároveň môže byť každá vnútorná jednotka riadená jednotlivo.

Vonkajšia jednotka Multi Split	Vnútorná jednotka		
2 X 1 	1 jednotka	2 jednotky	
	7	7+7	9+9
	9	7+9	9+12
	12	7+12	12+12

Vonkajšia jednotka Multi Split	Vnútorná jednotka				
3 X 1 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	9+9+9
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+12
	–	9+9	–	7+9+9	9+12+12



Vonkajšia jednotka Multi Split	Vnútorná jednotka								
4 X 1 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky		
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+18	9+9+18	7+7+7+7	7+7+12+18	9+9+9+9
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12	9+12+12	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+18	9+12+18	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+9+18
	18	7+18	12+18	7+7+18	7+18+18	9+18+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+12
	–	9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	12+12+12	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+12+18
	–	–	–	7+9+12	9+9+12	12+12+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12
	–	–	–	–	–	–	7+7+9+18	7+12+12+12	12+12+12+12
	–	–	–	–	–	–	7+7+12+12	7+12+12+18	–

Vonkajšia jednotka Multi Split	Vnútorná jednotka											
5 X 1 	1 jedn.	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky			5 jednotiek		
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+12+12	9+12+18	7+7+7+7	7+7+18+18	9+9+9+12	7+7+7+7+7	7+7+9+9+9	7+9+9+12+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+18	9+18+18	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+18	7+7+7+7+9	7+7+9+9+12	7+9+9+12+18
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+18+18	12+12+12	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+9+18	7+9+12+12+12
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+9	12+12+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+18	7+7+7+7+18	7+7+9+12+12	7+12+12+12+12
	–	9+9	18+18	7+9+9	9+9+12	12+18+18	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+18+18	7+7+7+9+9	7+7+9+12+18	9+9+9+9+9
	–	–	–	7+9+12	9+9+18	18+18+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12	7+7+7+9+12	7+7+12+12+12	9+9+9+9+12
	–	–	–	7+9+18	9+12+12	–	7+7+9+18	7+12+12+12	9+12+12+18	7+7+7+9+18	7+7+12+12+18	9+9+9+9+18
	–	–	–	–	–	–	7+7+12+12	7+12+12+18	12+12+12+12	7+7+7+12+12	7+9+9+9+9	9+9+9+12+12
	–	–	–	–	–	–	7+7+12+18	9+9+9+9	12+12+12+18	7+7+7+12+18	7+9+9+9+12	9+9+12+12+12

Funkcie ovládania

iFavor
spustenie automatickej prevádzky podľa uložených parametrov pomocou jedného tlačidla

iFeel
regulácia prevádzkového režimu jednotky podľa teploty okolitého priestoru

Auto Clean
udržuje čistotu vnútornej jednotky a zabraňuje tvorbe plesní

Sleep
automatické prepnutie na nočný režim. Tichšia prevádzka a nižšia spotreba

Timer
časové programovanie prevádzkového režimu

Dry
funkcia odvlhčenia nezávislá na prevádzkovom režime chladenia

Turbo
vďaka technológii invertor je možné operatívne zvyšovať výkon vo vykurovaní /chladení pre okamžitý tepelný komfort

Auto swing
automatické nastavenie smeru prúdenia vzduchu

Auto restart
automatický reštart v prípade výpadku prúdu

Anti discomfort
zabraňuje prúdeniu studeného vzduchu pri nastavenom zimnom režime

Stand-by
0,5 W pre optimalizáciu spotreby energie

Energetická účinnosť
A++ pre chladenie,
A+ pre vykurovanie

Široký rozsah prevádzkových teplôt
od -15°C do +52°C

Antibakteriálne filtre

Variabilná inštalácia
vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava alebo zľava

Aerodynamický profilovaný modulačný ventilátor vonkajšej jednotky

Špičková technológia

Technológia DC invertoru riadi prúdenie vzduchu podľa skutočných potrieb, aby bola zaručená optimalizácia spotreby a zníženie hluku vďaka:

- Vnútorný ventilátor DC
- Vonkajší ventilátor DC
- Kompresor DC
- Regulačný systém

INVERTOR



Dokonalá kontrola



Jednoduché a intuitívne ovládanie komfortu


Diaľkový ovládač s LCD displejom, dodávaný štandardne, umožňuje jednoduché ovládanie komfortu vďaka svojej dvojitej klávesnici vrátane rýchlej voľby.





AIR CONNECT:
pohodlie na dosah ruky

Air Connect a wi-fi modul umožňujú **diaľkové ovládanie klimatizačných jednotiek Luna Clima a Light Commercial cez mobilné telefóny a tablety**.
Air Connect je aplikácia, ktorá môže kedykoľvek a celkom ovládať teplotu a komfort domu.



Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

Jednoducho dosiahnuteľný komfort s Air Connect





App Air Connect



Po inštalácii **wi-fi modulu** (vid' návod na inštaláciu) a **stiahnutí programu Air Connect** je možné ovládať klimatizačné jednotky zo smartphonu a tabletov (systémy iOs a Android).
Je možné zapnúť / vypnúť klimatizáciu, zvoliť prevádzkový režim, nastaviť rýchlosť ventilátora, nastaviť výkyv lamiel, zobraziť všetky aktívne funkcie, nastaviť časovač a pod.

Funkcie:

- **Modul wi-fi je inštalovaný vo vnútri** na zadnej strane čelného panela
- **Jednoduchý časový program** pre kombináciu komfortu a úspor
- **Viac vnútorných jednotiek je možné ovládať s rovnakou aplikáciou**, pokiaľ je modul wi-fi inštalovaný vo všetkých jednotkách
- **Rovnaké funkcie ako pri diaľkovom ovládači**, napríklad: Turbo, Sleep, iClean atď.

(cena modulu Wi-Fi: vid' str. 27)

Balenie modulov Wi-Fi

Balenie obsahuje: wi-fi modul, manuál a záručný list.







Podmienky dostupnosti služieb

Aplikácia môže byť použitá s viac vnútornými jednotkami Baxi, pokiaľ je v každom z nich nainštalovaný wi-fi modul.

Pozn.: aplikácia je dostupná iba v anglickom jazyku. Avšak je natoľko intuitívna a prehľadná, že to nebráni jej použitiu.

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

BAXI

Light Commercial

Klimatizačné jednotky DC invertor s tepelným čerpadlom



A++

A+



Perfektná kombinácia designu a výkonu

Séria Light Commercial je perfektná kombinácia sofistikovaného designu a vysokého výkonu (pri vykurovaní, chladení a odvlhčovaní). Bezhlučná prevádzka vonkajších a vnútorných jednotiek robí tento rad ideálnym riešením pre zabezpečenie maximálneho pohodlia.

Dokonalá kontrola






1 Jednoduché ovládanie komfortu vďaka diaľkovému ovládaču s LCD displejom (dodávané s kazetovými a parapetnými / podstropnými vnútornými jednotkami) a dvojitou klávesnicou vrátane rýchlej ponuky.

2 Káblové ovládanie dodávané s kanálovými vnútornými jednotkami, ktoré umožňujú zapnúť/vypnúť jednotku a nastaviť teplotu z rýchlej ponuky.

Označovanie jednotiek Light Commercial

MONO SPLIT modely

Vnútorná jednotka:




Vonkajšia jednotka:




MULTI SPLIT modely

Vnútorná jednotka:



Vonkajšia jednotka:



Pokiaľ ide o vnútorné kazetové jednotky, písmeno B (telo) označuje telo jednotky, zatiaľ čo písmená PK identifikujú panel.

Kompletná ponuka

Baxi rozširuje ponuku klimatizačných jednotiek a zavádza rad Light Commercial (Mono a Multi Split) tak, aby vyhovovali potrebám a požiadavkám na inštaláciu (kancelárie, telocvične, zasadacej miestnosti, hotelov atď).
Vonkajšie jednotky **Mono Split značky Light Commercial (RZT) je možné kombinovať iba s vnútornými jednotkami Light Commercial, nie je možné inštalovať s vnútornými jednotkami Luna Clima Mono Split**.

MONO SPLIT modely		
Btu/h	Vonkajšie jednotky	Vnútorné jednotky
18.000	RZT50 	RZNK50 Mono Split kazetová (telo + panel) 
		RZNC50 Mono Split parapetná / podstropná 
		RZND50 Mono Split kanálová 
24.000	RZT70 	RZNK70 Mono Split kazetová (telo + panel) 
		RZNC70 Mono Split parapetná / podstropná 
		RZND70 Mono Split kanálová 
36.000	RZT100 	RZNK100 Mono Split kazetová (telo + panel) 
		RZNC100 Mono Split parapetná / podstropná 
		RZND100 Mono Split kanálová 
48.000	RZT140 	RZNK140 Mono Split kazetová (telo + panel) 
		RZNC140 Mono Split parapetná / podstropná 
		RZND140 Mono Split kanálová 
60.000	RZT160 	RZNK160 Mono Split kazetová (telo + panel) 
		RZNC160 Mono Split parapetná / podstropná 
		RZND160 Mono Split kanálová 

Vonkajšie jednotky radu Light Commercial sú zhodné s radom Luna Clima Multi Split. Preto je možné tieto vonkajšie jednotky kombinovať s vnútornými jednotkami **Light Commercial (kazetové, parapetné / podstropné a kanálové) a Luna Clima (nástenné)**.

MULTI SPLIT modely	
Btu/h	Vonkajšie jednotky
18.000	2×1 LST50-2M 
27.000	3×1 LST70-3M 
36.000	4×1 LST100-4M 
42.000	5×1 LST25-5M 

MULTI SPLIT modely		
Btu/h	Vnútorné jednotky	
7.000	LSNW20 Multi Split nástenná	
9.000	LSNW25 Multi Split nástenná	
	LSNK25-XM Multi Split kazetová (telo + panel)	
	LSNC25-XM Multi Split parapetná / podstropná	
	LSND25-XM Multi Split kanálová	
12.000	LSNW35 Multi Split nástenná	
	LSNK35-XM Multi Split kazetová (telo + panel)	
	LSNC35-XM Multi Split parapetná / podstropná	
	LSND35-XM Multi Split kanálová	
18.000	LSNW50 Multi Split nástenná	
	LSNK50-XM Multi Split kazetová (telo + panel)	
	LSNC50-XM Multi Split parapetná / podstropná	
	LSND50-XM Multi Split kanálová	

Kazetová vnútorná jednotka





Štandardná dodávka



Voliteľné





Vstavané čerpadlo kondenzátu

Čerpadlo s výtlačnou dopravnou výškou 1200 mm.

Prívod čerstvého vzduchu

Kazetové modely (s výnimkou modelu 5 kW) môžu pracovať tiež s externým vzduchom pomocou nasávacieho otvoru (maximálne 30 % prívodu čerstvého vzduchu). Čerstvý vzduch zabezpečuje, že vnútorné prostredie je zdravé a príjemné.





Jednoduchý prístup

Elektrická skriňa s elektrickými prípojkami, je jednoducho dostupná pre jednoduchú údržbu.

Parapetná / podstropná vnútorná jednotka



Štandardná dodávka



Voliteľné





Natáčacie lamely

Vertikálne a horizontálne naklápanie dovolí vzduchu prúdiť do každého rohu miestnosti.

Inovatívny dvojitý radiálny (odstredivý) ventilátor

Všetky jednotky sú vybavené 3-stupňovým ventilátorom, ktorý umožňuje prispôsobiť prietok vzduchu podľa skutočnej potreby a poskytuje väčší prietok vzduchu s nižším šumom.



Kompaktné rozmery

Vnútorná jednotka je iba 205 cm hlboká, čo umožňuje inštaláciu v malých priestoroch.





Flexibilná inštalácia

Vnútorná jednotka môže byť inštalovaná vertikálne na stenu alebo horizontálne pod strop.

Kanálová vnútorná jednotka





Štandardná dodávka



Voliteľné






Vstavané čerpadlo kondenzátu

Čerpadlo s výtlačnou dopravnou výškou 1200 mm.

Prívod čerstvého vzduchu

Kanálové modely (s výnimkou modelu 5 kW) môžu pracovať tiež s externým vzduchom pomocou nasávacieho otvoru (maximálne 30 % prívodu čerstvého vzduchu). Čerstvý vzduch zabezpečuje, že vnútorné prostredie je zdravé a príjemné.





Flexibilný prívod vzduchu

Modely kanálového prevedenia umožňujú nasávanie vzduchu ako zo zadnej, tak zo spodnej časti jednotky. Nový výrobok má spodný prívod vzduchu uzatvorený krytom, ktorý je možné jednoducho vytiahnuť a upevniť na zadnej strane, aby umožnil prívod vzduchu zospodu.

Luna Clima – Mono Split



- Energetická účinnosť chladenia A++ a vykurovania A+
- Chladivo R410A
- Minimálna hlučnosť – max. 20 dB pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Variabilná inštalácia – vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava alebo zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Elektrický príkon v režime stand-by 0,5 W
- Možnosť ovládania aplikáciou pre Smartphone cez Wifi modul



Označovanie

Vonkajšia jednotka		Vnútorná jednotka	
výkon v kW		nástenná	
LS T 25 - S		LS N W - 25	
vonkajšia jednotka	Mono Split	vnútorná jednotka	výkon v kW

Modely **MONO Split**	**9000 Btu/h**	**12000 Btu/h**	**18000 Btu/h**	**24000 Btu/h**
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie
Chladiaci faktor EER Vykurovací faktor COP	6,1 4,0	6,1 4,0	6,1 4,0	6,1 4,0
Menovitý výkon chladenia v kW * Menovitý výkon vykurovania v kW **	2,55 2,65	3,55 3,55	5,10 5,40	7,00 7,30
VONKAJŠIA jednotka	LST25-S	LST35-S	LST50-S	LST70-S
Objednávkový kód	7691176	7691178	7691180	7691182
Rozmery (v × š × h) mm Hmotnosť kg	540 × 720 × 260 26	540 × 760 × 260 27	535 × 802 × 298 38	690 × 800 × 300 50
Akustický výkon dB	59	60	65	68
Cena bez DPH / s DPH	455,00 / 546,00	490,00 / 588,00	760,00 / 912,00	999,00 / 1198,80
VNÚTORNÁ jednotka	LSNW25	LSNW35	LSNW50	LSNW70
Objednávkový kód	7691177	7691179	7691181	7691183
Rozmery (v × š × h) mm Hmotnosť kg	300 × 800 × 198 10	300 × 800 × 198 10	315 × 970 × 235 14	330 × 1100 × 235 16
Akustický výkon dB	53	53	60	60
Cena bez DPH / s DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00	320,00 / 384,00
Objednávkový kód zostavy	LCM25	LCM35	LCM50	LCM70
Cena za zostavu vonkajšia + vnútorná jednotka bez DPH / s DPH	540,00 / 648,00	580,00 / 696,00	905,00 / 1.086,00	1.160,00 / 1.392,00

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C – Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C
** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C – Teplota vnútorného priestoru 20°C

Rozmery a pripojenie:

Luna Clima - Mono Split



Modely **MONO Split**	9000 Btu/h	12000 Btu/h	18000 Btu/h	24000 Btu/h
L1 (m)	≤ 20	≤ 20	≤ 25	≤ 25
H1 (m)	≤ 10	≤ 10	≤ 15	≤ 15
Prednaplnené chladivo (kg/m)	0,78//7	0,75//7	0,40//7	0,60//7
Doplňované množstvo (g/m)	20	20	30	40
Elektrické napájanie	z vonkajšej jednotky, kábel už inštalovaný 230 V/50 Hz, 2-žilový + zem			
Napájacie káble (mm^2)	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5
Komunikačné káble (mm^2)	5×1,5	5×1,5	5×2,5	5×2,5

Pripojenie chladiva	Potrubie kvapalného chladiva	Potrubie plynného chladiva
9000 Btu/h	G 1/4”	G 3/8”
12000 Btu/h	G 1/4”	G 3/8”
18000 Btu/h	G 1/4”	G 1/2”
24000 Btu/h	G 1/4”	G 5/8”

Luna Clima – Multi Split



- Energetická účinnosť chladenia A++ a vykurovania A+
- Chladivo R410A
- Minimálna hlučnosť – max. 20 dB pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Variabilná inštalácia – vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava alebo zľava
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Elektrický príkon v režime stand-by 0,5 W
- Možnosť ovládania aplikáciou pre Smartphone cez Wifi modul

Označovanie

Vonkajšia jednotka – výkon v kW

LS T 50 - 2M 3M 4M 5M

LS T: vonkajšia jednotka; 2M: Dual; 3M: Trial; 4M: Quadri; 5M: Penta

Vnútorná jednotka – nástenná

LS N W - 20

LS N W: vnútorná jednotka; 20: výkon v kW

Modely **MULTI Split**	**18000 Btu/h** (Dual)	**27000 Btu/h** (Trial)	**36000 Btu/h** (Quadri)	**42000 Btu/h** (Penta)
VONKAJŠIA jednotka	LST50-2M	LST70-3M	LST100-4M	LST125-5M
Objednávkový kód	7691184	7691185	7663708	7663709
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie
Chladiaci faktor EER Vykurovací faktor COP	6,22 4,14	6,14 4,10	6,10 4,19	6,10 4,26
Menovitý výkon chladenia v kW * Menovitý výkon vykurovania v kW **	5,00 5,55	7,52 7,95	10,50 11,00	12,00 13,00
Rozmery (v × š × h) mm Hmotnosť kg	545 × 800 × 315 42	655 × 822 × 302 52	1336 × 940 × 368 96	1336 × 940 × 368 97
Akustický výkon dB	63	65	65	65
Cena bez DPH / s DPH	1.220,00 / 1.464,00	1.630,00 / 1.956,00	1.900,00 / 2.280,00	2.070,00 / 2.484,00
	7000 Btu/h	**9000 Btu/h**	**12000 Btu/h**	**18000 Btu/h**
VNÚTORNÁ jednotka	LSNW20	LSNW25	LSNW35	LSNW50
Objednávkový kód	7691186	7691177	7691179	7691181
Rozmery (v × š × h) mm Hmotnosť kg	300 × 800 × 198 10	300 × 800 × 198 10	300 × 800 × 198 10	315 × 970 × 235 14
Akustický výkon dB	53	53	53	60
Cena bez DPH / s DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00
Celková cena za zostavu bez DPH / s DPH	Pri modeloch Quadri a Penta sa stanoví ako súčet ceny vonkajšej jednotky a cien vnútorných jednotiek s požadovaným výkonom.			

* Teplota vonkajšieho vzduchu 35°C – Teplota vnútorného priestoru 27 (19) °C
** Teplota vonkajšieho vzduchu 7°C – Teplota vnútorného priestoru 20°C

VONKAJŠIA jednotka	**2** pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH / s DPH
DUAL Split 18000 LST50-2M	7000+7000 (LSNW20+LSNW20)	LCD502020	1.400,00 / 1.680,00
	7000+9000 (LSNW20+LSNW25)	LCD502025	1.410,00 / 1.692,00
	7000+12000 (LSNW20+LSNW35)	LCD502035	1.430,00 / 1.716,00
	9000+9000 (LSNW25+LSNW25)	LCD502525	1.420,00 / 1.704,00
	9000+12000 (LSNW25+LSNW35)	LCD502535	1.430,00 / 1.716,00
	12000+12000 (LSNW35+LSNW35)	LCD503535	1.450,00 / 1.740,00

VONKAJŠIA jednotka	**2** pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH / s DPH
TRIAL Split 27000 LST70-3M *	9000+18000 (LSNW25+LSNW50)	LCT702550	1.970,00 / 2.364,00
	12000+18000 (LSNW35+LSNW50)	LCT703550	1.970,00 / 2.364,00


* *Všetky kombinácie je možné realizovať aj s 1 pripojenou vnútornou jednotkou.*


VONKAJŠIA jednotka	**3** pripojené VNÚTORNÉ jednotky	Objednávkový kód	Cena bez DPH / s DPH
TRIAL Split 27000 LST70-3M **	7000+7000+7000 (LSNW20+LSNW20+LSNW20)	LCT70202020	2.110,00 / 2.532,00
	7000+7000+9000 (LSNW20+LSNW20+LSNW25)	LCT70202025	2.130,00 / 2.556,00
	7000+7000+12000 (LSNW20+LSNW20+LSNW35)	LCT70202035	2.190,00 / 2.628,00
	7000+7000+18000 (LSNW20+LSNW20+LSNW50)	LCT70202050	2.180,00 / 2.616,00
	7000+9000+9000 (LSNW20+LSNW25+LSNW25)	LCT70202525	2.180,00 / 2.616,00
	7000+9000+12000 (LSNW20+LSNW25+LSNW35)	LCT70202535	2.180,00 / 2.616,00
	7000+12000+12000 (LSNW20+LSNW35+LSNW35)	LCT70203535	2.190,00 / 2.628,00
	9000+9000+9000 (LSNW25+LSNW25+LSNW25)	LCT70252525	2.190,00 / 2.628,00
	9000+9000+12000 (LSNW25+LSNW25+LSNW35)	LCT70252535	2.190,00 / 2.628,00
	9000+12000+12000 (LSNW25+LSNW35+LSNW35)	LCT70253535	2.190,00 / 2.628,00

** *Všetky kombinácie je možné realizovať aj s 2 pripojenými vnútornými jednotkami.*

Rozmery a pripojenie:

Luna Clima - Multi Split





Modely **MULTI Split**	**Dual** (18000 Btu/h)	**Trial** (27000 Btu/h)	**Quadri** (36000 Btu/h)	**Penta** (42000 Btu/h)
L1+L2+L3+L4+L5 (m) max.	40	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m) max.	25	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m) max.	15	15	15	15
H (m) max.	10	10	10	10
Prednaplnené chladivo (kg/m)	1,32 / 15	1,60 / 15	3,40 / 20	3,40 / 25
Doplňované množstvo (g/m)	20	20	20	20
Elektrické napájanie	z vonkajšej jednotky, kábel už inštalovaný 230 V/50 Hz, 2-žilový + zem			
Napájacie káble (mm^2)	3×2,5	3×4,0	3×10,0	3×10,0
Komunikačné káble (mm^2)	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5

Potrubie chladiva		
Vonkajšia jednotka	Kvapalina	Plyn
Dual (18000 Btu/h)	2 × 6,35 (G 1/4”)	2 × 9,52 (G 3/8”)
Trial (27000 Btu/h)	3 × 6,35 (G 1/4”)	3 × 9,52 (G 3/8”)
Quadri (36000 Btu/h)	4 × 6,35 (G 1/4”)	4 × 9,52 (G 3/8”)
Penta (42000 Btu/h)	5 × 6,35 (G 1/4”)	5 × 9,52 (G 3/8”)

Potrubie chladiva		
Vnútorná jednotka	Kvapalina	Plyn
7000 Btu/h	G 1/4” / 6,35	G 3/8” / 9,52
9000 Btu/h	G 1/4” / 6,35	G 3/8” / 9,52
12000 Btu/h	G 1/4” / 6,35	G 3/8” / 9,52
18000 Btu/h	G 1/4” / 6,35	G 1/2” / 12,70

Light Commercial

Typ vnútornej jednotky		Nástenná	Kazetová	Parapetná / podstropná	Kanálová
Mono	R32	 Baxi Dream DSGNW25 Baxi Dream DSGNW35			
		 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50 Baxi Moonlight LSGNW70			
	R410A	 Luna Clima LSNW25 Luna Clima LSNW35 Luna Clima LSNW50 Luna Clima LSNW70	 RZNK50 RZNK70 RZNK100 RZNK140 RZNK160	 RZNC50 RZNC70 RZNC100 RZNC140 RZNC160	 RZND50 RZND70 RZND100 RZND140 RZND160
Multi	R32	 Baxi Moonlight LSGNW20 Baxi Moonlight LSGNW25 Baxi Moonlight LSGNW35 Baxi Moonlight LSGNW50			
	R410A	 **Luna Clima LSNW20** **Luna Clima LSNW25** **Luna Clima LSNW35** **Luna Clima LSNW50**	 LSNK25-XM LSNK35-XM LSNK50-XM	 LSNC25-XM LSNC35-XM LSNC50-XM	 LSND25-XM LSND35-XM LSND50-XM

Light Commercial – Mono Split kazetový





- Kompletný rad výkonov od 5 do 16 kW (od 18.000 do 60.000 Btu/h)
- Energetická účinnosť chladenia A++ a vykurovania A+
- Chladivo R410A
- Minimálna hlučnosť – max. 20 dB pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- Možnosť ovládania aplikáciou pre Smartphone cez Wifi modul
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Čerpadlo kondenzátu integrované z výroby
- Nástenný ovládač ako voliteľné príslušenstvo

Označovanie

Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka
RZ T 50	RZ N K - 50
T = vonkajšia jednotka; 50 = výkon v kW	N = kazetová; K = vnútorná jednotka; 50 = výkon v kW

Modely **MONO Split kazetový**	**18000 Btu/h**	**24000 Btu/h**	**36000 Btu/h**	**48000 Btu/h**	**60000 Btu/h**
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	- -	- -
Chladiaci faktor EER Vykurovací faktor COP	6,1 4,0	6,1 4,0	6,1 4,0	- -	- -
Menovitý výkon chladenia v kW Menovitý výkon vykurovania v kW	5,00 5,60	7,00 8,00	10,50 12,50	14,00 16,00	16,00 17,00
VONKAJŠIA jednotka	RZT50	RZT70	RZT100	RZT140	RZ160
Objednávkový kód	7663721	7663723	7663726	7663727	7663729
Rozmery (v × š × h) mm Hmotnosť kg	530 × 800 × 286 40	670 × 890 × 320 53	1366 × 940 × 368 93	1366 × 940 × 368 108	1366 × 940 × 368 108
Akustický výkon dB	64	66	67	68	68
Cena bez DPH / s DPH	790,00 / 948,00	899,00 / 1.078,80	1.620,00 / 1.944,00	2.000,00 / 2.400,00	2.070,00 / 2.484,00
VNÚTORNÁ jednotka	RZNK50	RZNK70	RZNK100	RZNK140	RZNK160
Telo jednotky – názov	RZBK50	RZBK70	RZBK100	RZBK140	RZBK160
Telo jednotky – kód	7650413	7650414	7650415	7650417	7650418
Rozmery (v × š × h) mm Hmotnosť kg	260 × 570 × 570 17	250 × 835 × 835 24	290 × 835 × 835 26,5	290 × 835 × 835 26,5	290 × 835 × 835 26,5
Panel jednotky – názov	PK50	PK160	PK160	PK160	PK160
Panel jednotky – kód	7650419	7650356	7650356	7650356	7650356
Rozmery (v × š × h) mm Hmotnosť kg	55 × 650 × 650 3	55 × 950 × 950 5	55 × 950 × 950 5	55 × 950 × 950 5	55 × 950 × 950 5
Akustický výkon dB	56	57	62	63	63
Cena Telo bez DPH / s DPH	410,00 / 492,00	450,00 / 540,00	540,00 / 648,00	550,00 / 660,00	580,00 / 696,00
Cena Panel bez DPH / s DPH	75,00 / 90,00	130,00 / 156,00	130,00 / 156,00	130,00 / 156,00	130,00 / 156,00
Celková cena za zostavu bez DPH / s DPH	Stanoví sa ako súčet ceny vonkajšej jednotky a ceny vnútornej jednotky s požadovaným výkonom.				

Light Commercial – Mono Split parapetný/podstropný



- Kompletný rad výkonov od 5 do 16 kW (od 18.000 do 60.000 Btu/h)
- Možnosť umiestnenia vnútornej jednotky nad podlahu či pod strop
- Energetická účinnosť chladenia A++ a vykurovania A+
- Chladivo R410A
- Minimálna hlučnosť – max. 20 dB pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača
- Možnosť ovládania aplikáciou pre Smartphone cez Wifi modul
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Nástenný ovládač ako voliteľné príslušenstvo

Označovanie

Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka
RZ T 50	RZ N C - 50
T = vonkajšia jednotka; 50 = výkon v kW	N = parapetná/podstropná; C = vnútorná jednotka; 50 = výkon v kW

Modely **MONO Split parapetný/podstropný**	**18000 Btu/h**	**24000 Btu/h**	**36000 Btu/h**	**48000 Btu/h**	**60000 Btu/h**
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	- -	- -
Chladiaci faktor EER Vykurovací faktor COP	6,1 4,0	6,1 4,0	6,1 4,0	- -	- -
Menovitý výkon chladenia v kW Menovitý výkon vykurovania v kW	5,00 5,60	7,00 8,00	10,50 12,50	14,00 16,00	16,00 17,00
VONKAJŠIA jednotka	RZT50	RZT70	RZT100	RZT140	RZ160
Objednávkový kód	7663721	7663723	7663726	7663727	7663729
Rozmery (v × š × h) mm Hmotnosť kg	530 × 800 × 286 40	670 × 890 × 320 53	1366 × 940 × 368 93	1366 × 940 × 368 108	1366 × 940 × 368 108
Akustický výkon dB	64	66	67	68	68
Cena bez DPH / s DPH	790,00 / 948,00	899,00 / 1.078,80	1.620,00 / 1.944,00	2.000,00 / 2.400,00	2.070,00 / 2.484,00
VNÚTORNÁ jednotka	RZNC50	RZNC70	RZNC100	RZNC140	RZNC160
Objednávkový kód	7663741	7663742	7663744	7663745	7663746
Rozmery (v × š × h) mm Hmotnosť kg	660 × 930 × 205 25	660 × 1280 × 205 32	660 × 1630 × 205 44	660 × 1630 × 205 44	660 × 1630 × 205 44
Akustický výkon dB	55	57	63	64	64
Cena bez DPH / s DPH	470,00 / 564,00	620,00 / 744,00	650,00 / 780,00	690,00 / 828,00	690,00 / 828,00
Celková cena za zostavu bez DPH / s DPH	Stanoví sa ako súčet ceny vonkajšej jednotky a ceny vnútornej jednotky s požadovaným výkonom.				

Light Commercial – Mono Split kanálový





- Kompletný rad výkonov od 5 do 16 kW (od 18.000 do 60.000 Btu/h)
- Energetická účinnosť chladenia A++ a vykurovania A+
- Chladivo R410A
- Minimálna hlučnosť – max. 20 dB pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Nástenný ovládač súčasťou dodávky
- Možnosť ovládania aplikáciou pre Smartphone cez Wifi modul
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Čerpadlo kondenzátu integrované z výroby
- Diaľkový ovládač ako voliteľné príslušenstvo


Označovanie

Vonkajšia jednotka	Vnútorná jednotka
RZ T 50	RZ N D - 50
T = vonkajšia jednotka; 50 = výkon v kW	N = kanálová; D = vnútorná jednotka; 50 = výkon v kW

Modely **MONO Split kanálový**	**18000 Btu/h**	**24000 Btu/h**	**36000 Btu/h**	**48000 Btu/h**	**60000 Btu/h**
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	- -	- -
Chladiaci faktor EER Vykurovací faktor COP	6,1 4,0	6,1 4,0	6,1 4,0	- -	- -
Menovitý výkon chladenia v kW Menovitý výkon vykurovania v kW	5,00 5,60	7,00 8,00	10,50 12,50	14,00 16,00	16,00 17,00
VONKAJŠIA jednotka	RZT50	RZT70	RZT100	RZT140	RZ160
Objednávkový kód	7663721	7663723	7663726	7663727	7663729
Rozmery (v × š × h) mm Hmotnosť kg	530 × 800 × 286 40	670 × 890 × 320 53	1366 × 940 × 368 93	1366 × 940 × 368 108	1366 × 940 × 368 108
Akustický výkon dB	64	66	67	68	68
Cena bez DPH / s DPH	790,00 / 948,00	899,00 / 1.078,80	1.620,00 / 1.944,00	2.000,00 / 2.400,00	2.070,00 / 2.484,00
VNÚTORNÁ jednotka	RZND50	RZND70	RZND100	RZND140	RZND160
Objednávkový kód	7663747	7663749	7663752	7663753	7663755
Rozmery (v × š × h) mm Hmotnosť kg	290 × 890 × 785 40	290 × 890 × 785 53	290 × 1250 × 785 93	290 × 1250 × 785 108	290 × 1250 × 785 108
Akustický výkon dB	52	56	62	62	62
Cena bez DPH / s DPH	520,00 / 624,00	550,00 / 660,00	720,00 / 864,00	760,00 / 912,00	760,00 / 912,00
Celková cena za zostavu bez DPH / s DPH	Stanoví sa ako súčet ceny vonkajšej jednotky a ceny vnútornej jednotky s požadovaným výkonom.				

Rozmery a pripojenie:

Light Commercial – Mono Split



Dĺžky potrubia	18000	24000	36000	48000	60000
L1 (m)	30	50	65	65	65
H1 (m)	20	25	30	30	30
Prednaplnené chladivo (kg/m)	1,28//8	1,9//8	2,85//8	3,7//8	3,7//8
Doplňované množstvo (g/m)	20	50	50	50	50
Elektrické napájanie	220~240; 50,1	220~240; 50,1	220~240; 50,1	220~240; 50,3	220~240; 50,3
Napájací kábel vonkajšej jednotky (mm^2)	3×2,5	3×4,0	3×6,0	5×1,5	5×1,5
Napájací kábel vnútornej jednotky (mm^2)	3×1,0	3×1,0	3×1,0	3×1,0	3×1,0
Komunikačné káble (mm^2)	2×0,2	2×0,2	2×0,2	2×0,2	2×0,2

Rozmery potrubia	Kvapalina	Plyn
18000	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70
24000	G 3/8" / 9,52	G 5/8" / 15,88
36000	G 3/8" / 9,52	G 5/8" / 15,88
48000	G 3/8" / 9,52	G 3/4" / 19,05
60000	G 3/8" / 9,52	G 3/4" / 19,05

Dĺžka potrubia	
≤ 8	Nie je potrebné doplňovať chladivo
> 8	Je potrebné doplniť chladivo g/m × (dĺžka potrubia – 8 m)

Light Commercial – Multi Split



- Kompletný rad výkonov od 12,5 do 16 kW (od 18.000 do 42.000 Btu/h)
- 4 typy rozdielnych vnútorných jednotiek: nástenné, kazetové, parapetné/podstropné, kanálové
- Energetická účinnosť chladenia A++ a vykurovania A+
- Chladivo R410A
- Minimálna hlučnosť – max. 20 dB pri vnútornej jednotke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15°C do +52°C
- Diaľkový ovládač súčasťou dodávky nástenných, kazetových a parapetných / podstropných jednotiek, nástenný ovládač súčasťou dodávky kanálových jednotiek
- Možnosť ovládania aplikáciou pre Smartphone cez Wifi modul
- Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
- Čerpadlo kondenzátu integrované z výroby v kazetových jednotkách
- Kompletné príslušenstvo viď str. 30

Označovanie

Vonkajšia jednotka

výkon v kW

LS T 50 - 2M 3M 4M 5M

LS T: vonkajšia jednotka; 2M: Dual; 3M: Trial; 4M: Quadri; 5M: Penta

Modely **MULTI Split**	**18000 Btu/h (DUAL)**	**27000 Btu/h (TRIAL)**	**36000 Btu/h (QUADRI)**	**42000 Btu/h (PENTA)**
VONKAJŠIA jednotka	LST50-2M	LST70-3M	LST100-4M	LST125-5M
Objednávkový kód	7691184	7691185	7663708	7663709
Trieda energetickej účinnosti podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie	A++ chladenie A+ vykurovanie
Chladiaci faktor EER Vykurovací faktor COP	6,22 4,14	6,14 4,10	6,10 4,19	6,10 4,26
Menovitý výkon chladenia v kW Menovitý výkon vykurovania v kW	5,00 5,55	7,52 7,95	10,50 11,00	12,00 13,00
Rozmery (v × š × h) mm Hmotnosť kg	545 × 800 × 315 42	655 × 822 × 302 52	1366 × 940 × 368 96	1366 × 940 × 368 97
Akustický výkon dB	63	65	65	65
Cena bez DPH / s DPH	1.220,00 / 1.464,00	1.630,00 / 1.956,00	1.900,00 / 2.280,00	2.070,00 / 2.484,00





Diaľkový ovládač je súčasťou dodávky

Označovanie

Vnútorná jednotka

nástenná

LS N W 20

LS N: vnútorná jednotka; 20: výkon v kW

Modely **MULTI Split**	**7000 Btu/h**	**9000 Btu/h**	**12000 Btu/h**	**18000 Btu/h**
VNÚTORNÁ jednotka nástenná	LSNW20	LSNW25	LSNW35	LSNW50
Objednávkový kód	7691186	7691177	7691179	7691181
Rozmery (v × š × h) mm Hmotnosť kg	300 × 800 × 198 9	300 × 800 × 198 9	300 × 800 × 198 9	315 × 970 × 235 14
Akustický výkon dB	51	51	53	54
Cena bez DPH / s DPH	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	180,00 / 216,00	270,00 / 324,00





Diaľkový ovládač
je súčasťou dodávky



(voliteľné)

Označovanie

Vnútorná jednotka

kazetová — MULTI Split

LS N K 20 - XM

vnútorná jednotka — výkon v kW

Modely **MULTI Split**	**9000 Btu/h**	**12000 Btu/h**	**18000 Btu/h**
VNÚTORNÁ jednotka kazetová	LSNK25-XM	LSNK35-XM	LSNK50-XM
Telo jednotky – názov	LSBK25-XM	LSBK35-XM	LSBK50-XM
Telo jednotky – kód	7650360	7650502	7660509
Rozmery (v × š × h) mm Hmotnosť kg	260 × 570 × 570 18	260 × 570 × 570 18	260 × 570 × 570 18
Panel jednotky – názov	PK50	PK50	PK50
Panel jednotky – kód	7650419	7650419	7650419
Rozmery (v × š × h) mm Hmotnosť kg	55 × 650 × 650 3	55 × 650 × 650 3	55 × 650 × 650 3
Akustický výkon dB	50	53	53
Cena Telo bez DPH / s DPH	310,00 / 372,00	310,00 / 372,00	320,00 / 384,00
Cena Panel bez DPH / s DPH	75,00 / 90,00	75,00 / 90,00	75,00 / 90,00





Diaľkový ovládač
je súčasťou dodávky



(voliteľné)

Označovanie

Vnútorná jednotka

parapetná/podstropná — MULTI Split

LS N C 20 - XM

vnútorná jednotka — výkon v kW

Modely **MULTI Split**	**9000 Btu/h**	**12000 Btu/h**	**18000 Btu/h**
VNÚTORNÁ jednotka parapetná / podstropná	LSNC25-XM	LSNC35-XM	LSNC50-XM
Objednávkový kód	7663714	7663715	7663716
Rozmery (v × š × h) mm Hmotnosť kg	660 × 929 × 205 24	660 × 929 × 205 24	660 × 929 × 205 24
Akustický výkon dB	52	52	58
Cena bez DPH / s DPH	370,00 / 444,00	370,00 / 444,00	410,00 / 492,00





štandardná súčasť
dodávky



(voliteľné)



(voliteľné)

Označovanie

Vnútorná jednotka

kanálová — MULTI Split

LS N D 20 - XM


vnútorná jednotka — výkon v kW

Modely **MULTI Split**	**9000 Btu/h**	**12000 Btu/h**	**18000 Btu/h**
VNÚTORNÁ jednotka kanálová	LSND25-XM	LSND35-XM	LSND50-XM
Objednávkový kód	7663717	7663718	7663720
Rozmery (v × š × h) mm Hmotnosť kg	185 × 840 × 460 16,5	185 × 840 × 460 17,5	185 × 1160 × 460 21
Akustický výkon dB	41	45	49
Cena bez DPH / s DPH	320,00 / 384,00	320,00 / 384,00	399,00 / 478,80

Celková cena za zostavu MULTI SPLIT: Stanoví sa ako súčet ceny vonkajšej jednotky a ceny vnútornej jednotky s požadovaným výkonom a prevedením

Rozmery a pripojenie:

Baxi Clima Light Commercial – Multi Split (nástenné, kazetové, parapetné/podstropné, kanálové jednotky)



Multi Split – VONKAJŠIA jednotka		
	Potrubie	
Vonkajšia jednotka	Kvapalina	Plyn
Dual (18000 Btu/h)	2 × 6,35 (G 1/4")	2 × 9,52 (G 3/8")
Trial (27000 Btu/h)	3 × 6,35 (G 1/4")	3 × 9,52 (G 3/8")
Quadri (36000 Btu/h)	4 × 6,35 (G 1/4")	4 × 9,52 (G 3/8")
Penta (42000 Btu/h)	5 × 6,35 (G 1/4")	5 × 9,52 (G 3/8")

Multi Split – VNÚTORNÁ jednotka nástenná		
	Potrubie	
Vnútorná jednotka	Kvapalina	Plyn
7000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 3/8" / 9,52
9000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 3/8" / 9,52
12000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 3/8" / 9,52
18000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70

Multi Split – VNÚTORNÁ jednotka kazetová		
	Potrubie	
Vnútorná jednotka	Kvapalina	Plyn
9000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70
12000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70
18000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70



Multi Split – VNÚTORNÁ jednotka kanálová		
	Potrubie	
Vnútorná jednotka	Kvapalina	Plyn
9000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 3/8" / 9,52
12000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 3/8" / 9,52
18000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70

Multi Split – VNÚTORNÁ jednotka parapetná/podstropná		
	Potrubie	
Vnútorná jednotka	Kvapalina	Plyn
9000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70
12000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70
18000 Btu/h	G 1/4" / 6,35	G 1/2" / 12,70

Nižšie uvedené údaje sa týkajú všetkých typov vnútorných jednotiek: nástennej, kazetovej, parapetnej/podstropnej, kanálovej jednotky

Dĺžky potrubia	**Dual** (18000 Btu/h)	**Trial** (27000 Btu/h)	**Quadri** (36000 Btu/h)	**Penta** (42000 Btu/h)
L1+L2+L3+L4+L5 (m) max.	40	60	80	80
L1, L2, L3, L4, L5 (m) max.	25	30	35	35
H1, H2, H3, H4, H5 (m) max.	15	15	15	15
H (m) max.	10	10	10	10
Prednaplnené chladivo (kg/m)	1,30//15	1,60//15	3,40//20	3,40//25
Doplňované množstvo (g/m)	20	20	20	20
Elektrické napájanie	z vonkajšej jednotky, kábel už inštalovaný 230 V/50 Hz, 2-žilový + zem			
Napájacie káble (mm^2)	3×2,5	3×4,0	3×10,0	3×10,0
Komunikačné káble (mm^2)	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5

Voliteľné príslušenstvo k Baxi Clima Light Commercial


Názov príslušenstva		Objednávkový kód	Cena bez DPH / s DPH
	**RXAC** – Infračervený diaľkový ovládač Kombinovateľné s: Mono a Multi Split	7678703	38,00 / 45,60
	**TXWAC** – Nástenný ovládač Kombinovateľné s:kazetové a parapetné/podstropné jednotky Mono a Multi Split	7674728	49,00 / 58,80
	**PD35** – krycia mriežka kanálovej jednotky Multi Split LSND (25/35)-XM Kombinovateľné s: kanálové jednotky LSND (25/35)-XM	7674725	87,00 / 104,40
	**PD50** – krycia mriežka kanálovej jednotky Multi Split LSND (50)-XM Kombinovateľné s: kanálové jednotky LSND (50)-XM	7674726	132,00 / 158,40
	**Wi-fi modul Luna Clima**	7660110	99,00 / 118,80

Tabuľka možných kombinácií

K jednej vonkajšej jednotke môže byt' pripojených až 5 vnútorných jednotiek (l'ubovol'né kombinácie nástenných, kazetových, parapetných/podstropných a kanálových). To výrazne redukuje nároky na priestor pre inštaláciu vonkajších jednotiek. Na druhej strane však môže byt' každá vnútorná jednotka riadená jednotlivo.

Vonkajšia jednotka Multi Split	Vnútorná jednotka		
DUAL 	1 jednotka	2 jednotky	
	7	7+7	9+9
	9	7+9	9+12
	12	7+12	12+12

Vonkajšia jednotka Multi Split	Vnútorná jednotka				
TRIAL 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky	
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	9+9+9
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+12
	–	9+9	–	7+9+9	9+12+12




Vonkajšia jednotka Multi Split	Vnútorná jednotka								
QUADRI 	1 jednotka	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky		
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+18	9+9+18	7+7+7+7	7+7+12+18	9+9+9+9
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12	9+12+12	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+18	9+12+18	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+9+18
	18	7+18	12+18	7+7+18	7+18+18	9+18+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+12
	–	9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	12+12+12	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+12+18
	–	–	–	7+9+12	9+9+12	12+12+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12
	–	–	–	–	–	–	7+7+9+18	7+12+12+12	12+12+12+12
	–	–	–	–	–	–	7+7+12+12	7+12+12+18	–

Vonkajšia jednotka Multi Split	Vnútorná jednotka											
PENTA 	1 jedn.	2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky			5 jednotiek		
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+12+12	9+12+18	7+7+7+7	7+7+18+18	9+9+9+12	7+7+7+7+7	7+7+9+9+9	7+9+9+12+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+18	9+18+18	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+18	7+7+7+7+9	7+7+9+9+12	7+9+9+12+18
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+18+18	12+12+12	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+9+18	7+9+12+12+12
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+9	12+12+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+18	7+7+7+7+18	7+7+9+12+12	7+12+12+12+12
	–	9+9	18+18	7+9+9	9+9+12	12+18+18	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+18+18	7+7+7+9+9	7+7+9+12+18	9+9+9+9+9
	–	–	–	7+9+12	9+9+18	18+18+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12	7+7+7+9+12	7+7+12+12+12	9+9+9+9+12
	–	–	–	7+9+18	9+12+12	–	7+7+9+18	7+12+12+12	9+12+12+18	7+7+7+9+18	7+7+12+12+18	9+9+9+9+18
	–	–	–	–	–	–	7+7+12+12	7+12+12+18	12+12+12+12	7+7+7+12+12	7+9+9+9+9	9+9+9+12+12
	–	–	–	–	–	–	7+7+12+18	9+9+9+9	12+12+12+18	7+7+7+12+18	7+9+9+9+12	9+9+12+12+12

Voliteľné príslušenstvo:

príslušenstvo		obj.kód	cena bez DPH	cena s DPH
Elektrické vyhrievanie vane kondenzátu	l = 4 m, 48 W	PFP04	85,00	102,00
	l = 6 m, 72 W	PFP06	90,00	108,00
	l = 10 m, 136 W	PFP10	99,00	118,80
Samolepiaca hliníková páska 50 mm/50 m		2832515	16,00	19,20
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 3/8“+1/4“	dĺžka 5 m	HET305	40,00	48,00
	dĺžka 10 m	HET310	70,00	84,00
	dĺžka 20 m	HET320	140,00	168,00
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 1/2“+1/4“	dĺžka 5 m	HET105	40,00	48,00
	dĺžka 10 m	HET110	85,00	102,00
Prepojovacia sada chladiva – potrubie plyn / kvapalina 5/8“+1/4“	dĺžka 5 m	HET405	55,00	66,00
	dĺžka 10 m	HET410	120,00	144,00
Plastový zápustný kotviaci žľab 540×85 mm		PB300	9,00	10,80
Plastový zápustný kotviaci žľab s krytkami CP300 540×85 mm		PB302	10,00	12,00
Krytky pre kotviaci žľab PB300		CP300	2,50	3,00
Hadica pre odvod kondenzátu	Ø16mm/30 m	TU16	25,00	30,00
	Ø20mm/30 m	TU20	30,00	36,00
Univerzálna Y spojka hadice Ø 16/18/20mm		Y105	1,40	1,68
Spojka hadice	Ø 16/16 mm	YI1616	0,90	1,08
	Ø 16/20 mm	YI1620	0,90	1,08
	Ø 20/20 mm	YI2020	0,90	1,08
Montážne lišty (žľaby)	Lišta priama s vekom š. 60 mm / 2 m	CA60BM	3,50	4,20
	Lišta priama s vekom š. 80 mm / 2 m	CA80BM	6,00	7,20
	Lišta priama s vekom š. 60 mm / 2 m	CA60BC	4,50	5,40
	Lišta priama s vekom š. 80 mm / 2 m	CA80BC	7,00	8,40
	Flexibilná spojka š. 60 mm	CA60GF	8,00	9,60
	Flexibilná spojka š. 80 mm	CA80GF	8,50	10,20
	Rohový kus 90° na plochu š. 60 mm	CA60CP	4,00	4,80
	Rohový kus 90° na plochu š. 80 mm	CA80CP	5,50	6,60
	„T“ kus š. 80 mm	CA80DT	10,00	12,00
	Rohový kus 90° vnútorný š. 60 mm	CA60AI	3,50	4,20
	Rohový kus 90° vnútorný š. 80 mm	CA80AI	4,00	4,80
	Rohový kus 90° vonkajší š. 60 mm	CA60AE	3,50	4,20
	Rohový kus 90° vonkajší š. 80 mm	CA80AE	4,00	4,80
	Rohový kus do steny š. 60 mm	CA60CM	5,50	6,60
	Rohový kus do steny š. 80 mm	CA80CM	7,00	8,40
	Ukončenie žľabu š. 60 mm	CA60TT	3,50	4,20
	Ukončenie žľabu š. 80 mm	CA80TT	4,00	4,80
	Rovný kus do steny š. 60 mm	CA60PM	4,20	5,04
	Rovný kus do steny š. 80 mm	CA80PM	5,00	6,00
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vnútorný š. 60 mm	CA60IR	4,20	5,04
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vnútorný š. 80 mm	CA80IR	4,50	5,40
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° na plochu š. 60 mm	CA60PR	4,44	5,33
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° na plochu š. 80 mm	CA80PR	6,00	7,20
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vonkajší š. 60 mm	CA60ER	4,20	5,04
	Rohový kus nastaviteľný 80°–105° vonkajší š. 80 mm	CA80ER	4,50	5,40









































vyobrazenie	príslušenstvo	rozmery	obj.kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Posuvné konzoly** Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Kĺb: pevnostná skrutka M6×70 8.8 Nastavenie: 2 skrutkovacie PP nožičky Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MS254	25,00	30,00
			MS257	28,00	33,60
	**Posuvné konzoly – bez zvislej časti** Materiál konzoly: galvanicky zinkovaná oceľ Vodorovná lišta: ťažený duralový profil Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku Balenie: 1 komplet Použitie: jednotky LST25-S, LST35-S		MS205/A	40,00	48,00
	**Pevné konzoly** Materiál: morená oceľ Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 pár Použitie: jednotky LST50-2M, LST70-3M		MS402	30,00	36,00
	**Konzoly na šikmú strechu – kotvenie pod škridly** Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Nastaviteľné kotviace tyče: M12 nerez oceľ Skrutky a matice: nerez oceľ Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MT600	120,00	144,00
	**Konzoly na šikmú strechu –- kotvenie na škridly** Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Sklon: 9° – 45° Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		MT630	60,00	72,00
			MT650	65,00	78,00
	**Konzoly pod strop** Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Použitie: všetky jednotky – pod balkón Balenie: 1 pár		MC700	65,00	78,00
	**Nástenné konzoly – „obrátené“** Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 pár Použitie: všetky jednotky		MR105	18,00	21,60

vyobrazenie	príslušenstvo	rozmery	obj.kód	cena bez DPH	cena s DPH
	**Nástenné konzoly – nad tepelnou izoláciou** Materiál: oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Použitie: všetky jednotky, izolácia až 12 cm Balenie: 1 pár		MC702	50,00	60,00
	**Antivibračné podstavce pre umiestnenie na zem** Materiál: tvrdené samozhášavé PVC Balenie: 1 pár Príslušenstvo: 4× skrutka M10 Použitie: všetky jednotky		SPE450	13,00	15,60
	Voliteľné príslušenstvo: čelné krytky biele		TSE	3,00	3,60
	**Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem** Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Rozsah nastavenie: dĺžka 480 – 830 mm Farba: RAL 9002 Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		SP700	42,00	50,40
			SP740	45,00	54,00
	**Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem** Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími skrutkami Farba: RAL 9002 Rozsah nastavenia: dĺžka 540 – 830 mm Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		SP750	90,00	108,00
	**Antivibračné nožičky pre umiestnenie na voľnú plochu** Materiál: PVC Príslušenstvo: antivibračné a protisklzové podložky alebo gumové krúžky Balenie: 4 kusy Použitie: všetky jednotky		SP510	20,00	24,00
	**Silentbloky (tlmiče vibrácií)** Materiál: guma Tvrdosť: 50 shore Teplotná odolnosť: -40 ° až +60°C Balenie: 4 kusy Použitie: všetky jednotky	2x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm	AV101	9,00	10,80
		2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV201	12,00	14,40
		1x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm	AV108	8,00	9,60
		2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm	AV202	12,00	14,40
	**Vaňa na kondenzát** Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Povrch: epoxidový polyester vonkajší Farba: RAL 9002 Balenie: 1 ks (iba vaňa)	800 x 310 mm	VS110	40,00	48,00
		1000x410 mm	VS210	45,00	54,00
	Príslušenstvo: **držiaky pre montáž k nástenným konzolám** Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky	pre VS110	VS120	20,00	24,00
		pre VS210	VS220	22,00	26,40
	Príslušenstvo: **držiaky pre montáž na zem (IBA PRE VS210)** Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ Balenie: 1 komplet Použitie: všetky jednotky		VS230	50,00	60,00

BAXI

GARANCIA KVALITY:

BDR Thermea (Slovakia) s.r.o. **www.baxi.sk**

Hroznová 2318, 911 05 Trenčín / e-mail: info@baxi.sk

Vedúci pobočky pre SR:	Tomáš Ďurenec	tomas.durenec@baxi.sk	tel.: +421 918 630 242
Asistentka vedúceho pobočky:	Denisa Zemanovičová	denisa.zemanovicova@baxi.sk	tel.: +421 905 761 349
Administratíva:	Ing. Lucia Cagalincová	lucia.cagalincova@baxi.sk	tel.: +421 907 790 221

OBCHODNO-TECHNICKÉ ZASTÚPENIE:

	Martin Kollár	martin.kollar@baxi.sk	tel.: +421 918 347 938
	Slávo Šeminský	slavo.seminsky@baxi.sk	tel.: +421 905 726 808

TECHNICKÁ PODPORA:

celá SR - kotly BAXI	Róbert Ďurnek	robert.durnek@baxi.sk	tel.: +421 917 746 796
celá SR - klimatizácie a tepelné čerpadlá	Mgr. Jozef Kováčik	jozef.kovacik@baxi.sk	tel.: +421 915 595 330

Spoločnosť BDR Thermea (Slovakia) s.r.o. si z dôvodu neustáleho zlepšovania svojich výrobkov vyhradzuje právo modifikovať kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia údaje uvedené v tejto dokumentácii. Táto dokumentácia má len informatívny charakter a nesmie byť použitá ako zmluva vo vzťahu k tretím osobám.