

Créatis Xénium

STACIONÁRNÍ PLYNOVÉ KOTLE



Litínové kotle s výkonem až do 350 kW

BAXI

BAXI LITINOVÉ KOTLE AŽ DO 350 kW

Creatis Xénium LE je řada plynových litinových atmosférických kotlů, které se vyznačují minimálními rozměry, vysokým komfortem a snadnou instalací.

Creatis Xénium LE je k dispozici v široké výkonové řadě: od 49 do 116 kW (Créatis 3) a od 133 do 348 kW (Créatis 4).

- > Nízkoteplotní plynový kotel
- > Litinový výměník s profilovanými články
- > Plynulá modulace výkonu s ionizací plamene
- > Široká řada regulace pro různé potřeby instalace
- > Šířka izolace (50 mm)



VÝKONOVÁ ŘADA OD 49 DO 348 kW

ATMOSFERICKÝ HOŘÁK S NÍZKÝMI NOX

LITINOVÝ VÝMĚNÍK

		POUZE VYTÁPĚNÍ																	
		CREATIS 3 XENIUM LE						CREATIS 4 XENIUM LE											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	22	
POPIS																			
Maximální tepelný příkon topení	kW	52,9	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270	288	306	342	378	
Maximální tepelný výkon topení	kW	48,7	66,2	82,8	99,4	115,9	132,5	149	166,6	182,2	198,7	215,3	231,8	248,4	265	281,5	314,6	347,8	
Energetická účinnost (směrnice CE92/42) %		92																	
Účinnost při 30% (CE/92/42)	%	92																	
Ztráty při ΔT=30K	W	260	362	437	505	568	624	674	717	754	786	811	830	843	925	1009	1189	1381	
Jmenovitý průtok	m³/h	2,7	3,80	4,75	5,70	6,64	7,60	8,54	9,55	10,45	11,39	12,34	13,29	14,24	15,19	16,14	18,04	19,94	
P při t 15°	mbar	12	22	31	41	53	69	85	100	121	139	157	178	199	210	222	245	259	
PRIMÁRNÍ OKRUH																			
Maximální přetlak v okruhu topení	bar	5																	
Obsah vody v kotli	l	25	30	35	40	44	49	53	58	62	67	72	76	81	85	90	100	110	
PRŮTOK																			
Hmotnostní tok spalín	kg/s	0,043	0,053	0,065	0,068	0,100	0,101	0,104	0,114	0,148	0,152	0,155	0,162	0,164	0,203	0,206	0,255	0,266	
Průtočné množství plynu	m³/h	120	152	187	194	284	289	298	327	421	434	443	464	471	579	588	726	760	
Třída NOx (EN 486)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
PLYN																			
Druh plynu		metan/LPG	metan/LPG	metan/LPG	metan/LPG	metan/LPG	metan/LPG	metan/LPG	metan/LPG	metan/LPG	metan/LPG	metan/LPG	metan/LPG	metan/LPG	metan/LPG	metan/LPG	metan/LPG	metan/LPG	
ELEKTRICKÁ ENERGIE																			
Spotřeba	W	135	135	150	150	150	150	150	150	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
ROZMĚRY																			
Výška	mm	1004	1004	1004	1004	1004	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	1052	
Šířka	mm	456	456	531	612	693	793	874	955	1036	1117	1190	1279	1360	1441	1522	1664	1646	
Hloubka	mm	1080	1080	1100	1100	1160	1147	1147	1147	1197	1197	1197	1197	1197	1247	1247	1297	1297	

arstudio bassano a. - printed by battagin s. zenone tv 10/06

**Kvalita,
Bezpečnost,
Ochrana životního prostředí**

jsou strategickými cíli firmy
Baxi a získané certifikáty
zaručují dodržování
zvláštních nařízení.



**Baxi Heating
(Czech republic) s.r.o.**
JESENIOVA 56
130 00 PRAHA - ŽIŽKOV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel. + 420 271 001 627
Fax + 420 271 001 620

PRODEJCE:

www.baxi.cz
www.baxiinternational.com

Výrobce není odpovědný za případné chyby či nepřesnosti v obsahu tohoto prospektu a vyhrazuje si právo na svých výrobcích provádět kdykoliv a bez předchozího upozornění případné změny technického či obchodního charakteru, které považuje za vhodné.